

KORISNIK

**"TELEKOM SRBIJA" A.D.
TAKOVSKA 2
BEOGRAD**

MESTO
ISPITIVANJA

BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR “
Ul. Subotički put bb, KP.16410, KO Sombor I
Obzir

BROJ
IZVEŠTAJA

3010/20-270 AP

NASLOV

**STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA
ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE
MOBILNE TELEFONIJE
„SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“
OBZIR**

SAGLASAN
NARUČILAC

IZVRŠILAC

Aleksandar Pavkov, dipl. inž. el.
odgovorni projektant

mr Zoran Nikolić, dipl. inž. znr.
generalni direktor

Oktobar 2020.
Novi Sad

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

SADRŽAJ

OPŠTI DEO	5
1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA	18
1.1 UVODNE NAPOMENE	18
1.2 PROJEKTNi ZADATAK	19
2. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA	20
2.1 OPŠTE	20
2.2 PODACI O MAKROLOKACIJI	20
2.3 PODACI O MIKROLOKACIJI	21
2.5 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI POKAZATELJI	22
2.6 STANJE INFRASTRUKTURE	23
2.7 BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET U REGIONU	23
2.8 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA	23
2.9 PRIKAZ PEDOLOŠKIH, GEOMORFOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA	24
2.10 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA	24
2.11 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE	24
2.12 POLOŽAJ OBJEKATA U KRUGU POLUPREČNIKA 300 M OD ANTENSKOG SISTEMA	24
3. OPIS PROJEKTA	27
3.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE DIGITALNE MOBILNE TELEFONIJE	27
3.2 TREĆA GENERACIJA MOBILNE TELEFONIJE - UMTS	32
3.3 ČETVRTA GENERACIJA MOBILNE TELEFONIJE - LTE	35
3.4 OPIS BAZNE STANICE	37
3.4.1 Opšte	37
3.4.2 RADIO-OPREMA	37
3.4.2 ANTENSKI SISTEM	37
3.4.3 Efektivna snaga zračenja bazne stanice ERP	39
3.4.4 Smeštanje opreme	41
3.4.5 Uklapanje u životnu sredinu	41
3.4.6 Prikaz vrste i količine potrebne energije i sirovina	41
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO	43
4.1 POSTAVNI PLANovi NOVOG STANJA	45
5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO LOKACIJA)	47
5.1 REZULTATI MERENJA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE U LOKALNOJ ZONI BUDUĆE BAZNE STANICE (U FREKVENTNOM OPSEGU UMTS2100 I LTE800, OPERATORA „TELEKOM SRBIJA“)	47
5.1.1 Organizacija koja je vršila merenje	47
5.1.2 Rezime merenja širokopojasnog opsega frekvencija	47
5.1.3 Rezultati merenja opsega radio-sistema mobilnih operatora	48
5.2 IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA SPECIFIKACIJAMA	49
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU	50

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

6.1 UTICAJI U TOKU IZGRADNJE-PROŠIRENJA OBJEKTA	50
6.2 UTICAJI U TOKU EKSPLOATACIJE	50
6.3 ANALIZA UTICAJA PREDAJNIKA RADIO-RELEJNIH VEZA	52
6.4 UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LJUDE	52
6.5 PARAMETRI KOJI SE KORISTE ZA DEFINISANJE GORNJE GRANICE RF ZRAČENJA	54
6.5.1 Granične vrednosti pojedinih parametara	55
6.5.2 Algoritam za proračun intenziteta vektora jačine električnog polja u okolini bazne stanice	59
6.5.3 Proračun uticaja istovremenog zračenja elektromagnetnih talasa različitih frekvencija	66
6.5.4 Uticaj materijala na prostiranje elektromagnetnog zračenja	66
6.6 UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA TEHNIČKE UREĐAJE	68
6.7 PRORAČUN OPTEREĆENJA KOJE IZVOR UNOSI U ŽIVOTNU SREDINU	69
6.8 REZULTATI PRORAČUNA ZONE NEDOZVOLJENOG ZRAČENJA	70
6.9 REZULTATI PRORAČUNA INTENZITETA VEKTORA JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA	73
6.9.1 Proračun na nivou 1,5 m (nivo tla, sa prosečnom visinom čoveka od +1,5 m)	73
6.2.3 Proračun na najizloženijim spratovima objekata	79
6.10 REZIME REZULTATA PRORAČUNA INTENZITETA VEKTORA JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA	83
7. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA	84
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	85
8.1 OBAVEZNE MERE ZAŠTITE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM	85
8.2 OBAVEZNE MERE ZAŠTITE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE	87
8.3 OPŠTE OBAVEZE	87
8.4 MERE TOKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA	88
8.5 MERE TOKOM REDOVNOG RADA	88
8.6 KONTROLISANA ZONA	89
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	90
9.1 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE ZA VREME FUNKCIONISANJA PROJEKTA NA LOKACIJAMA GDE SE OČEKUJE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU	90
9.2 PARAMETRE NA OSNOVU KOJIH SE MOGU UTVRDITI ŠTETNI UTICAJI NA ŽIVOTNU SREDINU	90
9.3 MESTA, NAČIN I UČESTALOST MERENJA UTVRĐENIH PARAMETARA	91
10. NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U TAČKAMA 2.-9. OVE STUDIJE	93
11. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI	105
12. USKLAĐENOST REZULTATA PRORAČUNA I MERENJA SA PROPISIMA	106
12.1 ZAKLJUČAK	107
13. USLOVI I SAGLASNOSTI DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM	108

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

14. LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI STUDIJE I ODGOVORNO LICE	109
PRILOZI	110
REFERENCE	110

OPŠTI DEO

Predmet ispitivanja	Životna sredina
Vrsta ispitivanja	Studija o proceni uticaja elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu
Regulativa	[PR]- Prostorni plan Grada Sombora („Službeni list grada Sombora“, br. 5/2014) [Z1]- Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018) [Z2]- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) [Z3]- Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ br. 36/09) [Z4]- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/2010, 60/2013-odluka US, 62/2014 i 95/2018) [Z5]- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/05, 1/15 i 113/2017 - dr. zakon) [Z6]- Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020). [Z7]- Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni). [Z8]- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 88/10) [Z9]- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) [Z10]- Zakon o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) [Z11]- Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“ br. 36/09 i 10/13) [Z12]- Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon). [P1]- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) [P2]- Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) [P3]- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 69/05) [P4]- Pravilnik o sadržini evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) [P5]- Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca izveštaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) [P6]- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica u pogledu kadrova, opreme i postora za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, načinu i metodama sistematskog ispitivanja („Službeni glasnik RS“ br. 104/09). [P7]- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica u pogledu kadrova, opreme i postora za vršenje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“ br. 104/09). [P8]- Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Službeni glasnik RS“ br. 92/10) [P9]- Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ br. 86/10) [S1]- SRPS EN 50383:2012 (+AC:2013) Osnovni standard za izračunavanje i merenje jačine elektromagnetskog polja i SAR-a u odnosu na izlaganje ljudi elektromagnetskom polju u radio stanicama i fiksnim priključnim stanicama za bežične telekomunikacione sisteme (od 110 MHz do 40 GHz) [S2]- SRPS EN 50400:2008 (+A1:2013, AC:2012) Osnovni standard za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz) predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim

	ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima kada se stavi u upotrebu [S3]- SRPS EN 50413:2010 (+A1:2014) Osnovni standard za procedure merenja i izračunavanja izlaganja ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (od 0 Hz do 300 GHz) [S4]- SRPS EN 50420:2008 Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio predajnika (od 30 MHz do 40 GHz) [S5]- SRPS EN 50492:2010 (+A1:2014) Osnovni standard za merenje jačine elektromagnetskog polja na licu mesta u odnosu na izlaganje ljudi u blizini baznih stanica [S6]- SRPS EN 61566:2009 Merenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetnim poljima - Jačina polja u opsegu frekvencija od 100 kHz do 1 GHz [S7]- IEC 62232:2011 Determination of RF field strength and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure [S8]- SRPS HD 60364-1: 2012/A11:2017 Standard o zaštiti strujnih kola od kratkog spoja i zemljospoja [S9]- SRPS EN 62305-1: 2016/AC:2017, SRPS EN 62305-3:2017. Standard zaštite antenskih sistema od atmosferskih pražnjenja
Rešenja o ovlašćenju stručne organizacije	Rešenje za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, broj 532-04-00028/2010-04, izdato od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije
Softver za proračun	IXUS Modeller 3.0.17. (Calculator 8.2) od 29.11.2011. licenca 4464DB50
Ukupan broj strana	110



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND SPATIAL PLANNING

1, Omladinskih brigada Str.
11070 New Belgrade

Тел + 381 (011) 31-31-357; 31-31-359 / Факс + 381 (011) 31-31-394 / www.ekoplan.gov.rs



По мери природе

Бр/№: 532-04-00028/2010-04

Датум/Date: 11.03.2010. године

На основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09), члана 20. Закона о министарствима („Службени гласник РС” бр. 65/08) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01), на захтев Институт „Ватрогас”, Лабораторија, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, министар животне средине и просторног планирања, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да Институт „Ватрогас”, Лабораторија, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора, као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.
2. У случају измене прописаних услова за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, утврђених у тачки 1. овог решења, Институт „Ватрогас”, Лабораторија, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, дужан је да одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

Институт „Ватрогас”, Лабораторија, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, поднео је захтев Министарству животне средине и просторног планирања, за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, у складу са чланом 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Услови које у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, прописани су чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 104/09).

На основу оствареног увида у приложену документацију уз предмтни захтев и извршеном провером, утврђено је да Институт „Ватрогас”, Лабораторија, Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа

-2-

нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини, на основу чега се овлашћује за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.

На основу утврђеног чињеничног стања решено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом Србије у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 42/2006, 47/07, 54/08 и 5/09).



Државни секретар
Наредбом о овлашћењу
Број 021-02-2/08-01 од
0.07.2008. године
др Милош Аврамов

Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Одсеку
- Архиви



Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000058357038

Регистар привредних субјеката

БД 53995/2012

Дана, 27.04.2012. године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), одлучујући о регистрационој пријави промене података код INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD, матични број: 08345210, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Зоран Николић

ЈМБГ: 1511957730025

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код:

**INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD**

Регистарски/матични број: 08345210

и то следећих промена:

Регистрација документа:

Уписује се:

- Оснивачки акт - пречишћен текст од 23.01.2012 године.
- Измене оснивачког акта - одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању од 23.01.2012 године.

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 24.04.2012. године регистрациону пријаву промене података број БД 53995/2012 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 5/2012).








institut vatrogas d.o.o.

ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66; Tel/Fax: 021/6398-060; 021/6398-080; 021/6403-181; 021/6398-929
E-mail: ivg@institutvatrogas.co.rs; Internet prezentacija: www.institutvatrogas.co.rs; PIB: 100723018; EPPDV: 132648930

ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA (DOO)

(PREČIŠĆEN TEKST)

Odluka o osnivanju privrednog društva (doo), br. 789.od 07.11.2006 overena pred Opštinskim sudom u Novom Sadu, pod br. OV1 54945/2006 od 09.11.2006, god. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju privrednog društva (doo), br 73. od 12.08.2011. overena pred Gradskom upravom za opšte poslove Grada Novog Sada, pod br. 14039 od 16.08.2011.godine, II Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju privrednog društva (doo), br. 58/1 od 23.01.2012. overene pred Gradskom upravom za opšte poslove Grada Novog Sada, pod br. 11231/2012 od 18.04.2011.godine.

Član 1.

Nikolić Zoran po Rešenju broj 06-313/368-89 od 25.09.1989. godine Republike Srbije Autonomne pokrajine Vojvodine Grad Novi Sad Sekretarijat za privredu i finansije opštine Slavija, osnovao je "VATRO GAS" sa sedištem u Novom Sadu, ul. Jovana Hranilovića 036.

PP "Vatrogas" za trgovinu i usluge u oblasti PPZ, zaštite na radu i zaštite životne sredine sa p.o. Novi Sad, Odlukom osnivača Nikolić Zorana, dana 4.8.1992. godine registrovano je u Privrednom sudu Novi Sad, broj registarskog uložka registracionog suda 1-7345, oznaka i broj upisnika suda Fi-4104/92.

Odlukom osnivača izvršena je izmena registracije 16.5.1995.g. oznaka i broj rešenja Fi 2279/95.

Odlukom osnivača 13.6.1996. godine izvršena je promena u D.O.O. "Vatrogas" za trgovinu i usluge u oblasti PPZ, zaštite na radu i zaštite životne sredine sa p.o. Novi Sad, oznaka i broj rešenja Fi 2890/06.

Delatnost je proširena 8.1.1997. godine, oznaka i broj rešenja Fi-5/97.

Po rešenju Privrednog suda Posl. Br. Fi.2824/98 od 3.8.1998.g. izvršeno je usklađivanje DOO sa Zakonom o preduzećima.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

- instalacija i sistemi centralnog grejanja i provetravanja, klimatizacije, otpušivanja, vodovoda, kanalizacije i protivpožarne zaštite
- izrada projektno-tehničke dokumentacije za projektovanje i utvrđivanje efikasnosti sistema odsisne ventilacije
- izrada propisane dokumentacije za opremu za rad, sredstava i opremu za zaštitu na radu ili opasne materije - za njihovu upotrebu i održavanje, odnosno pakovanje, korišćenje i skladištenje
- tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije i ostale vrste projekata
- izrada posebnih priloga mera bezbednosti i zdravlja na radu i projektno tehničku dokumentaciju
- tehnički pregled novoizrađenih objekata i stručni nadzor pri izvođenju investicionih objekata
- tehničku kontrolu projektno-tehničke dokumentacije skloništa
- tehničku kontrolu skloništa (periodični pregled i atestiranja)
- tehnički pregled izgrađenih skloništa

71.2 7120 Tehničko ispitivanje i analize

- kontrola kvaliteta i kvantiteta robe za industrijske proizvode iz oblasti metaloprerađivačke industrije
- merenje nivoa buke u životnoj sredini
- merenje emisije štetnih i opasnih materija u vazduhu na izvoru zagađivanja
- izrada elaborata procene opasnosti od hemijskog udesa i zagađivanja životne sredine
- izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu
- identifikacija mogućih opasnosti od hemijskog udesa, utvrđivanja mehanizma njegovog nastanka i razvoja i sagledavanje mogućih posledica
- utvrđivanje mera prevencija, pripravnosti i odgovora na hemijski udes
- pripreme za mogući hemijski udes, mere zaštite pri prostornom planiranju, projektovanju, izgradnji, procesu rada, deponovanju i čuvanju opasnih materija, kontroli korišćenja i održavanja opasnih instalacija, mere koje se preduzimaju pri obavljanju opasnih aktivnosti kojima se sprečava odnosno smanjuje verovatnoća

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zsz@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Član 19.

Društvo će posloovati u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Član 20.

Sve što nije regulisano ovim Aktom o osnivanju, rešavaće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim zakonskim propisima.

Član 21.

Izmene ovog Akta o osnivanju vršiće se u pismenoj formi.

Institut Vatrogas DOO Novi Sad, neće vršiti overu odluka o izmena i dopuna odluke o osnivanju privrednog društva.

Ovaj Akt o osnivanju sastavljen je u četiri istovetna primerka, jedan za postupak registracije, dva za Društvo i jedan sud overe.

Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadležnog suda, a prestaje da važi ODLUKA O USKLAĐIVANJU JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SA ZAKONOM od 01.06.1998.godine.

U Novom Sadu, 23.01.2012. godine


Osnivač Društva

Zoran Nikolić

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) i člana 19. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i shodno Odluci Instituta vatrogas donosim:

REŠENJE:

O ODREĐIVANJU PROJEKTANTA NA IZRADI

STUDIJE O PROCENI UTICAJA BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ NA ŽIVOTNU SREDINU

Ovlašćujem: **Aleksandra Pavkova dipl. inž. el.**

Kao odgovornog projektanta i saradnike na projektu:

Nikolić Aleksandar, mast. inž. zžs.
Igor Todorčić el. teh.

Za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije

Generalni direktor:

mr Zoran Nikolić dipl. inž. znr.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

IZJAVA ODOVORNOG PROJEKTANTA za Studiju o proceni uticaja

Kao odgovorni projektant za **STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“**, koja se nalazi u ulici Ul. Subotički put bb, KP.16410, KO Sombor I, u Obziru.

I Z J A V L J U J E M

- da je Studija izrađena u skladu sa Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS” br. 135/04 i 36/09), Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018), zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS” br. 36/09); Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) i ostalim zakonima i pravilnicima iz ove oblasti.
- da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekti i da je Studija izrađena u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenje osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Aleksandar Pavkov dipl.inž.el.

Broj licence:	353 8288 04
Lični pečat:	Potpis:
Broj Studije:	br. 3010/20-270 AP
Mesto i datum:	Novi Sad, oktobar 2020.g.

: page (Left Arrow)



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Александар М. Павков

дипломирани инжењер електротехнике
ЈМБ 1102967303209

одговорни пројектант
телекомуникационих мрежа и система

Број лиценце
353 8288 04



У Београду,
25. марта 2004 године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ
Милош Лазовић
Проф. др Милош Лазовић
дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/391422
Београд, 23.09.2020. године



На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 36/19) а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Александар М. Павков, дипл. инж. ел.
лиценца број

353 8288 04

за

одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио
обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 25.03.2021.
године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске
коморе Србије



Председница Инжењерске коморе Србије

Марица М.
Марица Мијајловић, дипл. инж. арх.



IXUS OWNER CERTIFICATE

Owner: Institut Vatrogas doo
Product: IXUS Solo Modeller
Number of licences: 1
Date: 19 June 2012
Term: Unlimited
Licence number: 4464DB50

Office References:

Account no: INS001
Final invoice number: INV00631
Item code: 2006-1010012

This document certifies that the listed software package(s) is legally owned and paid for by the organisation in question. Please contact sales@emssixus.com for more information.

Signed: _____



Ben Bosch – IXUS Product Manager



3 Meson Avenue, Technopark,
Stellenbosch, 7600, South Africa
Phone: +27 21 880 1880 | Fax: +27 21 880 1174
www.emssixus.com | contact@emssixus.com

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

INVESTITOR	„Telekom Srbija“ a.d. Direkcija za tehniku Funkcija za planiranje i razvoj mreže i servisa Sektor za razvoj pristupne mreže Bulevar umetnosti 16a, Beograd
PIB	100002887
Matični broj	17162543
Šifra delatnosti	6110
Rešenje APR	BD 72880/2013
Generalni direktor	Predrag Ćulibrk, dipl. ing.
Direktor Direkcije za tehniku, Sektor za bežičnu pristupnu mrežu	Đorđe Marović
Kontakt osoba	Jelena Mavrenović, dipl. inž. el. E-mail: jelenam@telekom.rs
Naziv investicionog programa	GSM/UMTS/LTE mreža javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „Telekom Srbija“ a.d.
Karakter investicije	Proširenje mreže

1.1 UVODNE NAPOMENE

Vlada Republike Srbije donela je 8. Juna 1997. Godine Odluku o dodeli GSM Licence, kojom je Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. dodelila Licencu za davanje telekomunikacionih usluga u oblasti GSM mobilnih mreža na području Srbije. Time je stečeno pravo na uspostavu mobilne mreže, upravljanje i obavljanje delatnosti na mreži, kao i pružanje javnih digitalnih celularnih mobilnih usluga na čitavom području Republike Srbije u skladu sa odredbama Licence, a prema GSM standardima. Licenca je izdata za početni period od 20 godina i uključuje pravo pružanja osnovnih i dopunskih usluga, kao i pružanje usluga sa dodatnim vrednostima. U skladu sa svojim planovima razvoja, „Telekom Srbija“ je u prethodnom periodu izradio svu potrebnu tehničku dokumentaciju i završio praktično sve radove koji se odnose na fazu I razvoja svoje GSM mreže. Time su se istovremeno stekli i uslovi za nastavak radova u fazi II i faze III, razvoja GSM mreže „Telekom Srbija“.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

1.2 PROJEKTNII ZADATAK

U okviru Studije o proceni uticaja na životnu sredinu buduće radio-bazne stanice (BS) mobilne telefonije „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“, operatora mobilnih telekomunikacija bežičnih radio-sistema (mobilnog operatora) „Telekom Srbija“ potrebno je ispitati zatečeno opterećenje životne sredine i proceniti očekivani intenzitet elektromagnetne (EM) emisije proračunom jačine (intenziteta vektora) električnog polja na relevantnim udaljenostima u lokalnoj zoni emisije udućeg antenskog sistema bazne stanice.

Bazna stanica radiće u opsezima UMTS2100 i LTE800.

Cilj utvrđivanja intenziteta EM emisije je provera usklađenosti sa važećom zakonskom regulativom u oblasti izlaganja ljudi radio-frekvencijskim (RF) elektromagnetnim poljima (EMP), kao i utvrđivanje neophodnosti izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ovog izvora nejonizujućeg zračenja, uzimajući u obzir i postojeće bazne stanice u okolini.

Tehnički podaci o radio-opremi buduće bazne stanice su preuzeti iz dokumenta KODAR ENERGOMONTAŽA: Idejno rešenje za izgradnju RBS „SOMBOR-OBZIR UMTS/LTE800“-SOU73/SOO73, K.P. br. 16410, K.O. Sombor II, opština Sombor, Beograd, oktobar 2019. [R3]

Podaci o makrolokaciji preuzeti sa Interneta:

- Wikipedia, odrednica o Somboru: <https://sr.wikipedia.org/sr-el/Sombor/> [I1]
- Republički zavod za statistiku, popis 2011: <http://popis2011.stat.rs/> [I2]
- Google Maps: <https://www.google.rs/maps/place/Sombor/> [I3]
- RATEL baza podataka o korišćenju RF spektra: <http://registar.ratel.rs/sr/reg203> [I4]
- Program *Google Earth*.

2. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA

2.1 OPŠTE

Naziv izvora	BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“
Namena (tip) izvora	Radio bazna stanica mobilne telefonije
Adresa	Subotički put bb, KP.16410, KO Sombor II,
Mesto	selo Obzir
Geografske koordinate	45°49'39,57"N, 19°08'49,21"E; nadmorska visina 82 m
Katastarska parcela	16410
Katastarska opština	Sombor II
Opština	Sombor

2.2 PODACI O MAKROLOKACIJI

Sombor je gradsko naselje i sedište grada Sombora i Zapadnobačkog upravnog okruga. Prema popisu iz 2011. bilo je 47.623 stanovnika (prema popisu iz 2002. bilo je 51.471 stanovnika), dok sa okolinom ima 87.815 stanovnika. Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine, odnosno Srbije. Sombor i njegov atar su na dnu basena nekadašnjeg Panonskog mora, omeđeni na karti Evrope sa 16°31' i 17°06'30" istočne geografske dužine i 46°34'15" i 46°03'20" severne geografske širine. Teritorija se prema severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa opštinom Subotica, na istoku opštinom Bačka Topola, na jugoistoku sa opštinom Kula, na jugu sa opštinom Odžaci, na jugozapadu sa opštinom Apatin i na zapadu sa teritorijom Republike Hrvatske. Prema tome, njen prostor je oivičen granicama pet opština i teritorija van Srbije. Opština je veoma dobro povezana magistralnim i regionalnim putevima koji idu iz pravca Bačkog Brega, Subotice, Novog Sada i Odžaka. Sombor je od Beograda udaljen 175 km, a od Budimpešte 220 km. Planimetrijski posmatrano, površina Opštine ima svojim preovlađujućim, severnim i srednjim delom oblik nepravilnog mnogougla, na koji se prema jugu nadovezuje suženi pojas oivičen vrlo krivudavom graničnom linijom. Geomorfološku osnovu terena opštine Sombor čine deo telečke lesne zaravni koja zahvata oko 1/3 njene teritorije; lesna terasa, Nadmorske visine raspona 90-100 m i aluvijalna ravan Dunava, sastavljena iz nižeg inundacionog dela i aluvijalne terase.



Slika 2.1. Sombor na mapi Srbije

U naselju Sombor živi 41.889 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 40,3 godina (38,7 kod muškaraca i 41,9 kod žena). U naselju ima 18.224 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,80. Stanovništvo u ovom naselju veoma je nehomogeno uz delimičnu srpsku većinu, a u poslednja tri popisa, primećen je porast u broju stanovnika. Obzir je jedno od 18 salaških naselja kod Sombora. (salaši Bilić, Bukovac, Centrala, Čičovi, Gradina,

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Kozara, Lenija, Lugovo, Milčić, Matarići, Nenadić, Radojevići, Rančevo, Rokovci, Šikara, Šaponje i Žarkovac). Ta su naselja osobenost tog kraja. Ovo salaško naselje se nalazi na putu Sombor - Lemeš, na pola puta od Sombora do Lemeša, na mestu gde put skreće severoistočnije.

2.3 PODACI O MIKROLOKACIJI

Lokacija buduće BS “SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR”, selo Obzir, opština Sombor nalazi se sa desne strane puta Sombor – Svetozar Miletić. Prilaz lokaciji je moguć sa postojećeg asfaltnog puta (Slika 2.2). Buduća bazna stanica se nalazi na geografskim koordinatama 45°49’39,57” N , 19°08’49,21” E nadmorske visine od 82 m.

Satelitski snimak okoline sa položajem BS na Slici 2.3.



Slika 2.2. Lokacija na kojoj će se nalaziti bazna stanica



Slika 2.3. Satelitski snimak mikrolokacije sa sektorima zračenja antena

2.5 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI POKAZATELJI

S obzirom na geografski položaj, osnovne klimatske karakteristike područja opštine Somboraa je umereno-kontinentalna klima koja predstavlja prelaz između sredozemne i kontinentalne klime. Osnovno obeležje umereno-kontinentalne klime je prisustvo sva četiri godišnja doba. Leta su topla, zime hladne, jesen je duža i toplija od proleća, sa dužim sunčanim i toplim periodima (tzv. miholjsko leto), dok je proleće kratko i kišovito. Leto naglo dolazi.

Osnovni meteorološki elementi klime su: vazdušni pritisak, temperatura vazduha, vlažnost vazduha, padavine, oblačnost, osunčanost i vetar.

U ovom delu Vojvodine prosečni vazdušni pritisak je 1009 mbar.

Srednja godišnja temperatura vazduha u ovoj oblasti je 10,8 °C i kreće se u intervalu od -2 °C za januar, do 21,3 °C za jul i 20,7 °C za avgust. Temperaturni minimum vazduha se sve više pomera na februar, a maksimum na avgust.

Prosečna godišnja vlažnost u regionu je 76% (u proleće 72%, u leto 70%, u jesen 78%, u zimu

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

86%) dok je u vegetacionom periodu 70%. Najsuvlji meseci su jul i avgust sa 68%, a najvlažniji decembar i januar sa 86%.

Padavinski režim ima obeležja srednjeevropskog, preciznije podunavskog režima raspodele padavina, koji se karakteriše velikom neravnomernom raspodelom padavina po mesecima usled smenjivanja prodiranja raznorodnih vazdušnih masa u pojedinim dobima godine. Najveća količina padavina se javlja početkom leta (u junu) i sredinom jeseni (u oktobru) ili početkom proleća (u martu). Najmanje padavina se javlja u toku januara i februara. Prosečan godišnji broj dana sa padavinama je 122, a prosečna količina padavina godišnje je 610 mm. Najviše padavina se izlučuje krajem proleća i leti (u maju 239 mm, u julu 293 mm, u avgustu 279 mm). Prosečan broj dana sa snegom je 31, a najviše ga ima u januaru i decembru.

Pojava magle karakteristična je za zimsku polovinu godine i ukupno iznosi oko 45 dana. Broj dana sa gradom u proseku je 1,1 i najčešće se javlja u periodu od maja do avgusta.

Oblaci uglavnom nastaju nakon prodora hladnog vazduha zimi iz pravca zapada i severozapada. Najveću oblačnost 7,8 desetine neba ima februar a najmanju avgust 3,9 desetine neba. Srednja vrednost oblačnosti za celu godinu je 5,7 desetina, što znači da je više od polovine neba tokom godine prekriveno oblacima. Po godišnjim dobima srednja vrednost oblačnosti je sledeća: proleće 6,0, leto 4,5, jesen 3,5 i zima 7,5 desetine neba.

Insolacija ili osunčavanje direktno zavisi od oblačnosti. Prosečno trajanje sunčevog sjaja je 2080,2 časova godišnje. Najveća insolacija je u julu, 279,5 časova dok je najveća oblačnost u decembru, kada sunce sija u proseku 1,8 do 2 sata dnevno. Po godišnjim dobima broj časova sunčevog sjaja je sledeći: proleće 413,3 časa, leto 837,7 časova, jesen 479,7 časova i zima 247,8 časova.

2.6 STANJE INFRASTRUKTURE

O okruženju buduće bazne stanice nalaze se kuće spratnosti do jednog sprata i to sa severne strane.

Na osnovu ispitivanja i RATEL-ove baze podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra [14], u krugu poluprečnika 300 m nije ustanovljeno prisustvo drugih BS.

2.7 BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET U REGIONU

U širem okruženju lokacije buduće bazne stanice, biljni svet čine retka stabla listopadnog drveća. U oblikovanom naseljenom delu, prilagođen je i današnji životinjski svet. On je, takođe, proređen vrstama i osiromašen brojnošću populacija. U okruženju bazne stanice nema zaštićenih prirodnih dobara, retkih i ugroženih biljnih vrsta. Od zaštićenih životinjskih vrsta koji se mogu naći u nivou antena i ispod, su roda, lasta, vrana i vrabac, dok pojas iznad antena nije analiziran pošto dejstvo antena nema uticaj zbog orijentacije antena prema dole.

2.8 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA

U neposrednoj okolini bazne stanice nema objekata pod zaštitom države, ni arheoloških nalazišta. Takođe, u okruženju lokacije bazne stanice nema nepokretnih kulturnih dobara.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

2.9 PRIKAZ PEDOLOŠKIH, GEOMORFOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA

Pedološke geomorfološke i hidrogeološke karakteristike terena nisu od interesa pri analizi uticaja elektromagnetne emisije baznih stanica na životnu sredinu. Objekat BS ne zagađuje vodu, vazduh, zbog čega podaci o izvoru vodosnabdevanja nisu od interesa za ovu studiju.

2.10 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA

Po popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Srbiji, koji je sproveden od 1. do 15. oktobra 2011, u gradu Somboru živjelo je 47.623 stanovnika (prema popisu iz 2002. bilo je 51.471 stanovnika), dok sa okolinom ima 87.815 stanovnika.

Od ukupnog broja stanovnika u gradu Somboru bilo je 41.628 (48,46%) muškaraca i 44.275 (51,54%) žena, što predstavlja omjer muškaraca i žena 940:1000. Prosječna starost stanovništva bila je 43,5 godina, muškaraca 41,6 godina, a žena 45,2 godina. Udio osoba starijih od 18 godina je 83,8% (71.999), kod muškaraca 82,7% (34.422), a kod žena 84,9% (37.577).

Demografija ^[1]		
Godina	Stanovnika	
<u>1948.</u>	33.613	
<u>1953.</u>	33.632	
<u>1961.</u>	37.760	
<u>1971.</u>	44.100	
<u>1981.</u>	48.454	
<u>1991.</u>	48.993	<u>48.205</u>
<u>2002.</u>	51.471	<u>52.648</u>
<u>2011.</u>	47.623	

2.11 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE

Maksimalni intenzitet očekivanih zemljotresa za povratni period od 500 godina (prema Pravilniku o teh. Normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, SL SFRJ 21/88 sa dopunama) iznosi VIII°MKS.

Spoljašnja projektna temperatura za zimski period (prema SRPS U.J5.600/1988): -18°C.

2.12 POLOŽAJ OBJEKATA U KRUGU POLUPREČNIKA 300 M OD ANTENSKOG SISTEMA

Zona povećane osjetljivosti je područje stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno. Na osnovu karakteristika izvora i konfiguracije terena, inicijalnim proračunom je ova zona određena kao krug poluprečnika 300 m od koordinata BS.

Objekti u zoni povećane osjetljivosti opisani su u Tabeli 2.1. Odrednica „blok“ u koloni „Tip objekta“ označava više objekata iste visine koji su međusobno na dovoljno bliskoj udaljenosti da čine celinu sa stanovišta prostiranja EMT. Podaci u kolonama „Azimut“ (uglovi pod kojima se vide najisturenije ivice objekta) i „Udaljenost“ (najbliže ivice objekta) su u odnosu na koordinate BS sa greškom ± 5 m. Kolona „Sprat“ je odnos najizloženijeg i najvišeg sprata na kome borave ljudi (0 je prizemlje). Kolona „Visina NS“ je visina najizloženijeg sprata u odnosu na podnožje antena. Kolona „Nivo“ je nivo proračuna za čoveka prosečne visine 1,5 m na najizloženijem spratu. Postupak proračuna najizloženijeg sprata je opisan u poglavlju 4.1. Prosečna visina sprata je 2,8 m, ukupna visina zaokružena na 0,5 m.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 2.1. Objekti u zoni povećane osetljivosti

Oznaka	Tip objekta	Azimut [°]	Udaljenost [m]	Podnožje [m]	Sprat	Visina NS [m]	Nivo [m]
01S	Stambeni objekat	295 - 303	257	83	0	6	1,5
02S	Stambeni objekat	22-31	141	85	0	6	1,5
03S	Stambeni objekat	12-20	139	85	0	6	1,5
04S	Stambeni objekat	3-18	89	85	1	9	4,5
05S	Stambeni objekat	348-359	79	85	0	6	1,5
06S	Stambeni objekat	329-342	64	85	0	6	1,5
07S	Stambeni objekat	309-321	70	85	0	6	1,5
08S	Stambeni objekat	292-309	57	85	0	6	1,5
09S	Stambeni objekat	281-293	78	86	0	6	1,5
10S	Stambeni objekat	284-294	100	86	0	6	1,5
11S	Stambeni objekat	269-290	115	86	0	6	1,5
12S	Stambeni objekat	267-277	109	83	1	9	4,5
13S	Stambeni objekat	67-92	31	84	0	6	1,5
14S	Stambeni objekat	58-74	64	84	0	6	1,5
15S	Stambeni objekat	55-65	66	83	0	6	1,5
16S	Stambeni objekat	55-62	154	83	0	6	1,5
17S	Stambeni objekat	56-63	244	83	0	6	1,5
18S	Stambeni objekat	57-62	280	83	0	6	1,5
19S	Stambeni objekat	210-230	109	84	0	6	1,5
20S	Stambeni objekat	200-209	137	83	0	6	1,5
21S	Stambeni objekat	194-199	160	83	0	6	1,5
22S	Stambeni objekat	194-200	179	83	0	6	1,5
23S	Stambeni objekat	240-249	180	85	0	6	1,5

Prostorni raspored objekata prikazuje Slika 2.4. na narednoj stranici.



*Slika 2.4. Raspored objekata u zoni povećane osetljivosti
Legenda: nnS - Stambeni objekat.*


3. OPIS PROJEKTA

3.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE DIGITALNE MOBILNE TELEFONIJE

Druga generacija javnih mobilnih telefonskih sistema je zamenila analogne sisteme prethodne generacije: NMT (Nordic Mobile Telephone system 450, 900), TACS (Total Access Communication System, ETACS, NTACS), AMPS (Advanced Mobile Phone Service EIA-553). Digitalni ćelijski mobilni sistemi druge generacije su:

- pan-evropski sistem GSM (Global System for Mobile Communications, GSM 900 i 1800),
- američki sistem DAMPS (Digital AMPS 800 i 1900),
- japanski sistem JDC ili PDC (Personal Digital Cellular) i
- pan-evropski sistem DCS-1800 (Digital Communication Services 1800).

Najveća prepreka širenju konvencionalnih (nećelijskih) mobilnih komunikacionih sistema prve generacije je potreba za velikim frekvencijskim opsegom. Ćelijske mreže nude rešenje ovog problema tako što se geografska područja podele na manje oblasti, tzv. Ćelije. To daje mogućnost da nesusedne ćelije koriste iste kanale. Slika 3.1 prikazuje prostornu strukturu i raspored ćelija. Svaka ćelija sadrži sopstvenu radio-opremu za komunikaciju sa korisnicima koji su na njenom području.



Slika 3.1 Ćelijski sistem GSM mreže

Drugu generaciju predstavljaju digitalni mobilni sistemi koji su iskoristili prednosti digitalne tehnike i digitalnog prenosa. Neke od osnovnih prednosti digitalnih sistema u odnosu na analogne su: visok kvalitet zvuka, niske cene, efikasno iskorišćen radio-frekvencijski opseg, kompatibilnost, korišćenje računarskih mreža, kao i veća otpornost digitalnih signala prema greškama koje nastaju u toku prenosa i obrade.

Komercijalni ćelijski sistemi pokrivaju površine sa različitim zahtevima (ruralna područja, autoputevi, gusto naseljeni industrijski centri itd.). Zbog toga se koriste ćelije različitih veličina i oblika. Od njihove veličine zavisi čitav niz faktora, pre svega snaga na prijemu i predaji. Prema veličini, ćelije mogu da se podele na: makro, mikro i piko ćelije. Veličine ćelija zavise od lokalnog saobraćaja. Što je veći saobraćaj, ćelije su manje. Izlazna snaga na predaji GSM 900 i GSM 1800 baznih stanica kreće se od nekoliko mW do par stotina W. Tabela 3.1 prikazuje podelu baznih stanica u zavisnosti od veličine ćelije i klase.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 3.1 Snaga bazne stanice u zavisnosti od tipa ćelije i klase

GSM 900			GSM 1800		
Tip ćelije	Klasa	Snaga (W)	Tip ćelije	Klasa	Snaga (W)
Makro	1	320 - (< 640)	Makro	1	20 - (< 40)
	2	160 - (< 320)		2	10 - (< 20)
	3	80 - (< 160)		3	5 - (< 10)
	4	40 - (< 80)		4	2,5 - (< 5)
	5	20 - (< 40)			
	6	10 - (< 20)			
	7	5 - (< 10)			
	8	2,5 - (< 5)			
Mikro	M1	(> 0,08) - 0,25	Mikro	M1	(> 0,5) - 1,6
	M2	(> 0,025) - 0,08		M2	(> 0,16) - 0,5
	M3	(> 0,008) - 0,025		M3	(> 0,05) - 0,16
Piko	Pl	(> 0,02) - 0,1	Piko	Pl	(> 0,04) - 0,2

Maksimalna snaga bazne stanice na predaji, za makro ćelije, promenljiva je i iznosi od 2,5 W do 320 W. Maksimalna snaga na predaji mobilne stanice je promenljiva (od 0,8 W do 20 W). Kod sistema sa mikro ćelijama koriste se snage od 8 mW do 250 mW, a mogu i veće, ako je obezbeđeno fizičko odvajanje ćelija (npr. Visoke zgrade). Pikoćelijski predajnici su predajnici veoma malih snaga zbog malih dimenzija ćelija.

U drugoj generaciji ćelijskih mobilnih sistema kontrola je distribuirana na bazne stanice. Svaki učesnik u komunikaciji preko svog mobilnog telefona ostvaruje vezu na najboljem slobodnom kanalu samo sa najbližom baznom stanicom, sa baznom stanicom od koje prima najjači test signal. Usled pretpostavljene mobilnosti korisnika, moguće je da u toku razgovora mobilni učesnik pređe iz zone jedne bazne stanice u zonu koju pokriva druga bazna stanica. Sistem određuje drugu baznu stanicu, drugu frekvenciju i, eventualno, drugi vremenski kanal za ostvarivanje komunikacije. Na ovaj način se vrši preuzimanje mobilne stanice od jedne bazne stanice ka drugoj baznoj stanici.

Zbog problema koji mogu da se jave pri prostiranju talasa, u vezi sa prirodom okruženja, mobilna telefonija druge generacije, skoro svuda u svetu, ima rezervisan frekvencijski opseg od 800 MHz do 1000 MHz, kao i viši opseg od 1700 MHz do 2000 MHz.

GSM je osnovan od strane Evropske konferencije za administraciju pošte i telekomunikacija CEPT (Conference Europeenne des Administrations des Postes et des Telecommunications), a danas je član evropske organizacije za standardizaciju ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Kako GSM predstavlja međunarodni standard, „roaming“ je potpuno automatizovan unutar i između svih zemalja pokrivenih GSM sistemom.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU		
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA		
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs		

Tabela 3.2 Osnovne karakteristike GSM 900 i GSM 1800

Osobine		GSM 900	GSM 1800
Opseg rada	Rx [MHz] Uplink	890 - 915	1710 - 1785
	Tx [MHz] Downlink	935 - 960	1805 - 1880
Razmak između Rx i Tx kanala [MHz]		45	95
Širina jednog kanala [kHz]		200	200
Širina jednog dupleksnog kanala [kHz]		2 x 200	2 x 200
Broj dupleksnih kanala po RF kanalu		8	8
Ukupan broj dupleksnih kanala		124 x 8	374 x 8
Dodela kanala		Dinamička	Dinamička

Tabela 3.2 prikazuje osnovne karakteristike GSM 900 i GSM 1800 standarda koji se koristi u Srbiji i većini zemalja. Iz tabele se može videti da radio-interfejs između mobilne stanice i bazne stanice u GSM mreži koristi dva opsega širine 25 MHz odnosno 75 MHz u frekvencijskom opsegu oko 900 MHz, odnosno 1800 MHz.

- Rx - smer od MS ka BS - Uplink (prijem);
- Tx - smer od BS ka MS - Downlink (predaja).

Ovi opsezi su podeljeni na 124, odnosno 374 parova nosilaca, međusobnog razmaka 200 kHz. Svakoј ćeliji se dodeljuje određeni broj nosilaca zavisno od očekivanog saobraćaja.

Prenosi se digitalizovan govor i koristi se višestruki pristup sa vremenskom raspodelom kanala TDMA (Time Division Multiple Access) za GSM 8 komunikacionih kanala po nosiocu. Sve informacije su digitalne. Kontinualna dvosmerna komunikacija je ostvarena sa dva nosioca, na razmaku od 45 MHz, odnosno 95 MHz.

GSM 900 i GSM 1800 se koriste gotovo svuda u svetu: Evropa, Srednji Istok, Afrika i većina azijskih zemalja. U Južnoj Americi se koristi GSM 850, GSM 900, GSM 1800 i GSM . U Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i mnogim drugim državama u Americi se koriste GSM 850 i GSM 1900. Sa druge strane GSM 450 nije toliko uobičajen opseg i koristi se u skandinavskim zemljama, zemljama istočne evrope i Rusiji. Tabela 3.3 prikazuje granice opsega tih standarda.

Tabela 3.3 Granice GSM opsega

Sistem	Opseg	Prijem	Predaja	Dodela kanala
T-GSM-380	380	380,2 - 389,8	390,2 - 399,8	Dinamički
T-GSM-410	410	410,2 - 419,8	420,2 - 429,8	Dinamički
GSM-450	450	450,4 - 457,6	460,4 - 467,6	259 - 293
GSM-480	480	478,8 - 486	488,8 - 496	306 - 340
GSM-710	710	698 - 716	728 - 746	Dinamički
GSM-750	750	747 - 762	777 - 792	438 - 511


Sistem	Opseg	Prijem	Predaja	Dodela kanala
T-GSM-810	810	806 - 821	851 - 866	Dinamički
GSM-850	850	824 - 849	869 - 894	128 - 251
P-GSM-900	900	890 - 915	935 - 960	1 - 124
E-GSM-900	L900	880 - 915	925 - 960	975 - 1023, 0 - 124
R-GSM-900	900	876 - 915	921 - 960	955 - 1023, 0 - 124
T-GSM-900	900	870,4 - 876	915,4 - 921	Dinamički
DCS-1800	1800	1710 - 1785	1805 - 1880	512 - 885
PCS-1900	1900	1850 - 1910	1930 - 1990	512 - 810

Legenda: P-GSM (Standard/Primary GSM-900); E-GSM (Extended GSM-900, uključujući Standard GSM-900) ; R-GSM (Railways GSM-900, uključujući Standard i Extended GSM-900), T-GSM (TETRA-GSM); GSM-1800, u Velikoj Britaniji DCS (Digital Cellular Service); PCS (Personal CommunicationsService) u Severnoj Americi se odnosi na 1900 MHz.

Mreža baznih stanica digitalne mobilne telefonije GSM, treba da što ekonomičnije pokrije ogromne oblasti, kao i gusto naseljena gradska i prigradska naselja. Zahteva se pouzdan rad pri velikim brzinama (automobili i vozovi), u gustim gradskim sredinama, u rukama pešaka između visokih zgrada, unutar zgrada, parkinga, aerodroma i železničkih stanica.

GSM sistem mobilne telefonije sadrži 3 podsistema:

- Komutacioni sistem (SS - Switching System),
- Sistem baznih stanica (BSS - Base Station System) i
- Sistem za kontrolu rada mobilne mreže (OMC - Operation and Maintenance Center).



Slika 3.2 Blok dijagram GSM mobilne telefonske mreže


Legenda: AUC (Authentication Unit Center) centar identifikacije korisnika; HLR (Home Location Register) matični registar korisnika; VLR (Visitor Location Register) registar gostujućih mobilnih korisnika; MSC (Mobile Switching Center) mobilni komutacioni centar; EIR (Equipment Identity Register) registar identifikacije opreme; BTS (Base Transceiver Station) bazna primopredajna stanica; BSC (Base Station Controller) kontroler baznih stanica; MS (Mobile Station) mobilna stanica

Mobilna stanica (MS) je aparat koji omogućava korisniku da ostvari mobilne komunikacione usluge ponuđene unutar GSM mreže. MS sadrži kontrolnu jedinicu, primopredajnik i antenski sistem. Radio vezom se prenosi govor i signalizacija između MS i BS. Svaka MS može da koristi samo jedan kanal u jednom trenutku.

Sve funkcije predaje, prijema i obrade signala obavljaju se u okviru sistema baznih stanica - BSS. BSS obavlja radio komunikaciju sa mobilnim stanicama, vrši preuzimanje poziva između ćelija, kao i prosleđivanje „paging“ poruka. BSS upravlja svim delovima radio mreže i parametrima konfiguracije ćelija. Bazna stanica se sastoji iz dva podsistema:

- Kontrolera bazne stanice (BSC - Base Station Controller) i
- Bazne primopredajne stanice (BTS - Base Transceiver Station).

Osnovna funkcija BTS je da omogući slanje i primanje radio-signala. BTS može da sadrži jedan ili više primopredajnika da bi se ostvario određeni kapacitet. BTS radi sa dodeljenim radio-kanalima, i to različitim od radio-kanala koje se koriste u susednim ćelijama. Kao antene mogu da se koriste omnidirekzione ili usmerene primopredajne antene (obično se, za pokrivanje celog područja, koriste tri usmerene antene).



Slika 3.3 Trosektorski sistem GSM

Grupu BTS kontroliše kontroler baznih stanica BSC. Njegove funkcije su preuzimanje i kontrola predajne snage. Kada se korisnik kreće, on prelazi iz prostora jedne u prostor druge ćelije.

Preuzimanjem se poziv održava pri menjanju položaja korisnika i to bez primetne pauze. Za vreme trajanja veze, MS kontroliše (meri i prati) snage signala od okolnih BTS koji dopiru do nje i o ovome daje kontinuirana obaveštenja BSC. Ovo omogućuje BSC da donese ispravnu odluku kada da inicira preuzimanje i na koju novu ćeliju da se prebaci veza korisnika. GSM, preko BSC, omogućava kontrolu snage zračenja MS i, opcionalno, BTS. Na ovaj način, smanjenjem nivoa zračenja, minimizuje se interferencija sa ostalim GSM korisnicima i produžava život baterije MS. Pored mehanizma kontrole snage, koriste se prednosti diskretne prirode govornog signala u normalnom dijalogu (kada jedan sagovornik priča, drugi obično sluša i svaki glas ima „praznine“ koje se pojavljuju između izgovorenih slogova). Snaga emitovanog signala može da bude smanjena na nulu za više od pola vremena razgovora. Ovakva diskontinualna komunikacija se primenjuje na prijemu, „uplink“ i na predaji, „downlink“.

Jedan ili više BSC opslužuje komutacioni centar mobilnih servisa MSC. MSC obavlja funkcije komutacije i signalizacije između mobilnih korisnika i drugih MSC u okviru posmatrane GSM mreže. Jednom MSC je dodeljeno više ćelija koje, zajedno, čine MSC servisno područje.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

MSC je i interfejs između GSM mreže i javnih govornih mreža ili mreža za prenos podataka. Povezan je sa ostalim MSC unutar jedne GSM mreže i sa ostalim GSM mrežama. OMC (Upravljački centar i centar za održavanje) nadgleda i kontroliše sistem.

U GSM mreži se primenjuje vremenski multipleks - TDMA. Svaki nosilac se koristi za prenos 8 fizičkih kanala, čiji podaci se prenose u vremenskoj sekvenci (vremenskim slotovima). Osmam vremenskih slotova čine jedan ram. Svakom od fizičkih kanala se dodeljuje odgovarajući logički kanal, koji može da bude kontrolni ili saobraćajni. Na jednoj frekvenciji nosioca može istovremeno da se opsluži 8 mobilnih korisnika. Definisana je i druga vrsta kanala - logički kanali, čija mesta su mapirana u komunikacionim kanalima. Logički kanali se dele u dve grupe - saobraćajni kanali koji nose kodovani govor ili podatke, i kontrolni kanali koji nose podatke za signalizaciju i sinhronizaciju. Između logičkih kanala u istom fizičkom kanalu su dozvoljene samo određene kombinacije.

3.2 TREĆA GENERACIJA MOBILNE TELEFONIJE - UMTS

UMTS je jedna od tehnologija treće generacije (3G) mobilne telefonije. Ona predstavlja realizaciju nove generacije širokopojasne multimedijalne tehnologije mobilnih telekomunikacija. Cilj UMTS je da omogući mrežama da ponude globalni roving i podršku za usluge prenosa glasa, podataka i multimedijalnih sadržaja. Dok su GSM mreže podržavale prenos glasa i podataka malih brzina (npr. SMS poruke), UMTS mreže treće generacije, 3G mreže, omogućuju kako naprednije glasovne i multimedijalne usluge tako i mnogo veću brzinu prenosa podataka.

Tabela 3.4 Poređenje brzina protoka podataka GSM / UMTS

GSM	UMTS
14,4 kbit/s (SMS, MMS)	2 Mbit/s (SMS, MMS)
53,6 kbit/s (GPRS)	14 Mbit/s (DL, HSDPA)
384 kbit/s (EDGE)	28 Mbit/s (DL, HSPA+)
	5,76 Mbit/s (UL, HSUPA)
	11 Mbit/s (UL, HSPA+)


Legenda: DL - Download Link; UL - Upload link; HSDPA - High Speed Downlink Packet Access; HSUPA - High Speed Uplink Packet Access; HSPA+ - High Speed Packet Access

Realizacija 3G sistema na osnovama GSM mreže često se označava kao 3GSM. Treba naglasiti da je do danas preko 85% svih svetskih mobilnih operatora izabralo 3GSM tehnologiju kao osnovu za realizaciju 3G servisa. ITU je definisao minimalne zahteve po pitanju protoka podataka u okviru IMT-2000 standarda. U zavisnosti od stepena mobilnosti korisnika, razlikuju se sledeći slučajevi:

- **Visoka mobilnost korisnika** - zahteva se minimalan protok od 144kb/s u ruralnom okruženju na otvorenom. Pri tome, podrazumeva se da se korisnik ne kreće brže od 120 km/h.
- **Potpuna mobilnost korisnika** - zahteva se minimalan protok od 384 kb/s za korisnika koji se kreće brzinom manjom od 120 km/h u urbanom orkuženju.
- **Ograničena mobilnost korisnika** - zahteva se minimalan protok od 2Mb/s za korisnika koji se kreće brzinom < 10 km/h sat unutar zgrade ili na manjem ograničenom otvorenom prostoru.


Pravi potencijal 3G tehnologije doći će do izražaja baš u zatvorenom prostoru i manjim otvorenim prostorima.

UMTS mreže mogu da rade zajedno sa GSM mrežama. Neke od novijih GSM baznih stanica već mogu da sadrže UMTS radio delove u istom kabinetu (kućištu). Osim toga kompletne bazne stanice UMTS mreže mogu da se postave i na delove sistema postojeće GSM bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema. Slika 3.4 prikazuje antenski sistem i elektronsku opremu koja omogućuje realizaciju mobilne mreže 2G i 3G sistema na istoj lokaciji. UMTS mreža treće generacije je projektovana tako da može da komunicira kako sa GSM mrežom druge generacije tako i sa svim mrežama fiksne telefonije.



Slika 3.4 Princip kombinacije GSM i WCDMA baznih stanica

Za potrebe realizacije 3G sistema, u maksimalnoj mogućoj meri, koristiće se postojeća već izgrađena infrastruktura GSM-a 2G (lokacije baznih stanica za koje već postoje ugovori i potrebne dozvole, antenski stubovi, napajanje, itd.). 3G sistemi zahtevaju znatno veći broj baznih stanica na istoj teritoriji u odnosu na standardne GSM 2G sisteme. To praktično znači da operatori koji imaju već razvijene mreže GSM 1800 (odnosno GSM 1900) zbog manjih ćelija sistema imaju značajnu prednost u odnosu na one operatore koji primenjuju isključivo GSM 900 mrežu. Konkretno, prilikom prelaska operatora GSM 900 na 3G sistem biće potrebno uvođenje novih baznih stanica kako bi se popunili prazni prostori.



Slika 3.5 Nove bazne stanice 3G mreže popunjavaju nepokriveni prostor 2G mreža

Uvođenje 3G mobilnog sistema zahtevalo je obezbeđenje dodatnog frekvencijskog opsega te su, shodno tome, vlade zemalja članica Evropske unije pokrenule određene procedure za dodeljivanje dozvola i frekvencijskog opsega operatorima 3G sistema. Dok su GSM mreže druge

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA	
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs	


generacije podržavale prenos govora i podataka malih brzina (npr. SMS poruke), 3G mreže omogućuju kako naprednije govorne i multimedijalne usluge, tako i mnogo veću brzinu prenosa podataka. Generalno govoreći, za pokrivanje iste geografske površine, 3G mrežama je potreban veći broj baznih stanica u odnosu na 2G mreže (Slika 3.5). 3G danas u Evropi funkcioniše na višim frekvencijskim opsezima, pa su zone pokrivanja ovih mreža manje nego u slučaju 2G mreža.

Tabela 3.5 Granice UMTS opsega

Osobine		UMTS 2100
Opseg rada	Rx [MHz] Uplink	1920 - 1980
	Tx [MHz] Downlink	2110 - 2170
Razmak između Rx i Tx kanala [MHz]		190
Širina jednog kanala [MHz]		5
Širina jednog dupleksnog kanala [kHz]		2 x 5
Broj dupleksnih kanala po RF kanalu		8
Ukupan broj dupleksnih kanala		12 x 8
Dodela kanala		Dinamička

Tabela 3.5 prikazuje frekvencijski opseg definisan UMTS 2100 standardom koji je u upotrebi u Srbiji i većini evropskih zemalja. Na taj način, pomoću WCDMA, UMTS koristi dva kanala širine 5 MHz.

U sastavu bazne stanice za rad u UMTS sistemu, nalazi se od 1 do 3 RP modula, koji napajaju antenski sistem. RF modul može da bude dvostruki pojačavač snage, koji napaja jedan ili dva sektora antenskog sistema ili jednostruki pojačavač snage za napajanje samo jednog sektora. Izgled dvostrukog pojačavača snage je prikazan na Slici 3.6.



Slika 3.6 Prikaz dvostrukog radio modula za realizaciju UMTS meže

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs


3.3 ČETVRTA GENERACIJA MOBILNE TELEFONIJE - LTE

LTE: ili G4 je standard definisan dokumentom pod nazivom IMT Advanced (*International Mobile Telecommunications Advanced*) u kome su navedeni kriterijumi brzine protoka za mobilni i stacionarni saobraćaj u mrežama četvrte generacije. Dve tehnologije koje pretenduju na 4G standard LTE i WiMAX svojim inicijalnim verzijama nisu zadovoljile stroge IMT Advanced specifikacije od 100 Mbit/s za mobilni i 1Gbit/s za stacionarni saobraćaj ali se zahvaljujući provajderima usluga i operaterima danas široko prihvaćeno nazivaju 4G tehnologijama. U želji da privuku korisnike, kompanije su u velikom broju slobodno interpretirale termin “naredna generacija” u mobilnoj tehnologiji. LTE, WiMAX i druge tehnologije koje omogućuju značajno bolje performanse i kvalitet servisa se široko promovišu kao 4G, iako formalno ne zadovoljavaju IMT Advanced standard. Ovakva situacija je uslovila da International Telecommunication Union i zvanično odobri da se pomenute tehnologije “mogu smatrati” za 4G u okviru formulacije koja podrazumeva komplementarnost sa standardom i ostvarivanje značajnog napretka u odnosu na 3G.

Verovatno najvažniji razlog za forsiranje migracije mobilnih TK sistema ka četvrtoj generaciji jeste potreba za formiranjem jednog globalnog sistema kojeg karakterišu velike brzine prenosa podataka, globalni roaming i mnogobrojni servisi sa odgovarajućim kvalitetima servisa (QoS). Formiranje globalnog sistema podrazumeva integraciju fiksne, celularne i satelitske kao i WLAN (Wireless Local Area Network) mreže.

Zahvaljujući izuzetno velikim brzinama protoka podataka, omogućeno je da se putem mobilnog terminala paralelno koristiti nekoliko aplikacija koje podržavaju videokonferencije i prikazivanje video sadržaja. 4G generaciju mobilnih standarda možemo definisati kao mrežu koja koristi Internet protokol u cilju kombinovanja različitih vrsta pristupnih mreža. U okviru 4G sistema, radio pristupna mreža (RAN-Radio Access Network) kao i samo jezgro mreže (CN-Core Network) zasnivaju se na komutaciji paketa što podrazumeva potpunu IP arhitekturu jezgra mreže.

Na narednoj Slici 3.3 prikazan je predlog mrežne arhitekture mobilnih 4G sistema. Uočljivo je da se pretpostavlja integracija 2G (GSM), 2.5G (GPRS, EDGE), 3G (UMTS, CDMA2000), 3.5G (HSDPA) ćelijskih mreža sa javnim, kućnim, poslovnim kao i ad-hoc mrežama. Ovakva arhitektura podrazumeva i korišćenje nekih novih mrežnih elemenata kao što su serveri i mrežni prolazi za pojedine vrste medija. Serveri bi trebalo da omoguće pristup aplikacijama, dok mrežni prolazi pružaju mogućnost povezivanja na različite vrste mreža (uključujući i mreže za pristup). Uspostavljanje ovako heterogene arhitekture mreže podrazumeva rešavanje mnogobrojnih problema. Neki od problema koje je potrebno rešiti jesu: potpuna mobilnost korisnika, veoma brz handover, zadovoljavajući kvalitet servisa, bezbednost i tarifiranje. Da pojasnimo: termin handover kod mobilnih TK sistema označava proces transfera TK sesije sa jednog na drugi kanal konekcije prema Core mreži.



Slika 3.7 Arhitektura 4G mreže

4G sistem koristi OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Primenom OFDM tehnike na downlink-u postignuta je visoka spektralna efikasnost i robusnost u prostiranju signala po više putanja. Korišćenjem 64-QAM moguće je ostvariti brzinu prenosa preko 300Mb/s. Međutim, upotreba ove modulacione tehnike predstavlja problem za pojačavače snage u baznim stanicama, s obzirom na veliki odnos vršne i srednje vrednosti snage signala. Rešenje ovog problema su bazne stanice male snage sa malom zonom pokrivanja (hotspot) ali sa ostvarenim velikim protokom podataka.

Arhitektura predajnika u okviru 4G sistema podrazumeva korišćenje unapređenih tehnika digitalnog procesiranja signala saglasno konceptu softverskog radia (SDR-Software Defined Radio). Rekonfiguracija mreže je ranije podrazumevala promenu infrastrukture. Primena SDR-a omogućuje veoma brzu i jednostavnu rekonfiguraciju mreže koja se ostvaruje putem softvera. Na ovaj način operateri su u mogućnosti da u slučaju opterećenja mreže povećaju kapacitet sistema na veoma jednostavan način. Mobilni sistemi četvrte generacije koriste OFDM u sprezi sa višeantenskim sistemima. MIMO (Multiple Input Multiple Output) tehnologija uz podršku efikasne diversity tehnike daje dobre rezultate u pogledu iskorišćenja spektra i kvaliteta servisa. Prvenstveno se koristi tehnika maksimalnog odnosa pomoću koje se može "izvući" koristan signal čak iako su svi signali ispod praga. Sa stanovišta iskorišćenja, diversity tehnika daje najbolje rezultate ali je izuzetno složena i podrazumeva neprestano proračunavanje odnosa snage korisnog signala i srednje snage šuma.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

3.4 OPIS BAZNE STANICE

3.4.1 OPŠTE

Predmet projekta je ocena uticaja buduće radio-bazne stanice mobilne telefonije „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ u Obziru, Ul. Subotički put bb, KP.16410, KO Sombor I, sa projektovanim radio-sistemima LTE800 i UMTS2100.

Bazna stanica ni na koji način ne zagađuje vodu, vazduh i zemljište. Rad BS ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Jedini uticaj BS je zagađenje životne sredine elektromagnetnom emisijom.

3.4.2 RADIO-OPREMA

Bazna stanica *Ericsson RBS6150* će se sastojati od:

- Dva jednostruka radio-modula RRU2217 B1 za radio-sistem UMTS2100 konfiguracije 2+2;
- Dva jednostruka radio-modula RRU2217 B20 za radio-sistem LTE800 konfiguracije 1+1;

Projektovane radne parametre budućeg izvora EMZ prikazuje Tabela 3.6.

Tabela 3.6 Projektovani radni parametri buduće bazne stanice

Tip RBS	Radio-sistem	Sektor	Izlazna snaga	Konfiguracija
Ericsson RBS6150	UMTS2100	S1U21	30 W	2 nosioca
		S2U21	30 W	2 nosioca
	LTE800	S1L8	80 W	1 nosilac
		S2L8	80 W	1 nosilac

3.4.2 ANTENSKI SISTEM

Dvosektorski antenski sistem:

- Antena tipa Kathrein K80010504 za radio-sistem UMTS2100 za oba sektora;
- Antena tipa Kathrein K80010634 za radio-sistem LTE800 za oba sektora;
- Antenski kablovi tipa OK sa prelaznim kablovima 1/2" za radio-sisteme UMTS2100 i LTE800.

Parametre antenskog sistema opisuje Tabela 3.7 a tehničke karakteristike antena Tabela 3.8.


Tabela 3.7. Parametri antenskog sistema buduće bazne stanice

Antena	Azimut	Visina sredine	Radio-sistem	Sektor	Nagib		Kablovi	
					meh.	elek.	tip	dužina
K80010504	55 °	34,50 m	UMTS2100	S1U21	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m
K80010504	235 °	34,50 m		S2U21	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m
K80010634	55 °	34,00 m	LTE800	S1L8	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m
K80010634	235 °	34,00 m		S2L8	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m




Tabela 3.8. Tehničke karakteristike projektovanih antena

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU			
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA			
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs			

Antena	Frekvencija	Dobitak	Širina hor. snopa	Širina vert. snopa
K80010634	790 ÷ 862 MHz	16,4 dBi	69°	8,5°
K80010504	1920 ÷ 2170 MHz	17,7 dBi	64°	7,2°

Antena		Kathrein 80010634		
Tip		Single-band panel antenna		
VSWR		< 1,5:1		
Impendansa		50 Ω		
Intermodulacioni produkti 3. reda		< -150 dBc (snaga nosioca 2x20 W)		
Polarizacija		+45 ° i -45 °		
Dimenzije (visina x širina x debljina)		1934 mm x 259 mm x 99 mm		
Težina		13 kg		
Otpornost na udare vetra (do 150 km/h)		Direktno: 680 N; Bočno: 310 N; Pozadi: 900 N		
Max. brzina vetra		200 km/h		
Frekventni opseg		790 ÷ 960 MHz		
Maksimalna ulazna snaga		400 W po ulazu		
Dijagram snopa zračenja (polarizacija ± 45°)		 horizontalna ravan vertikalna ravan Podesivi električni tilt 0 -10 °		
Frekvencija [MHz]		790÷862	824÷894	880÷960
Dobitak [dBi]	el. nagib 0 °	16,2 dBi	16,3 dBi	16,6 dBi
	5 °	16,4 dBi	16,6 dBi	16,8 dBi
	10 °	16,2 dBi	16,3 dBi	16,6 dBi
Širina horizontalnog snopa		69 °	67 °	66 °
Širina vertikalnog snopa		8,5 °	7,8 °	7,5 °
Potiskivanje prve bočne latice snopa iznad glavnog snopa (tipično)	el. nagib 0 °	18 dB	18 dB	18 dB
	5 °	18 dB	18 dB	18 dB
	10 °	18 dB	18 dB	18 dB
Odnos napred/nazad (kopolarno)		>24 dB	>25 dB	>25 dB
Krospolarizacioni odnos	glavni pravac	20 dB (tipično)	20 dB (tipično)	20 dB (tipično)

Kathrein K80010504

Tip	2-port Antenna, Dual polarization				
VSWR	< 1,5:1				
Impendansa	50 Ω				
Intermodulacija (2x20 W)	<-153 (2x43dBm carrier)				
Polarizacija	+45 ° i -45 °				
Izolacija	> 30 dB				
Dimenzije (visina x širina x debljina)	1.655 x 172 x 92 mm				
Dijagram snopa zračenja (polarizacija ±45 °)	1710 – 1880 MHz: +45°/-45° Polarization				
					
	Horizontal Pattern Vertical Pattern 0°-15° electrical downtilt				
	1850 – 1990 MHz: +45°/-45° Polarization				
					
	Horizontal Pattern Vertical Pattern 0°-15° electrical downtilt				
	1920 – 2200 MHz: +45°/-45° Polarization				
					
Horizontal Pattern Vertical Pattern 0°-15° electrical downtilt					
Frekventni opseg	1.710 ÷ 2.200 MHz				
Frekvencija [MHz]	1.710÷1.880	1.850÷1.990	1.920÷2.170	2.000÷2.200	
Dobitak [dBi] na 0 ° tilt	2x17,5 dB	2x17,6 dB	2x17,7 dB	2x17,8 dB	
Širina snopa zračenja (pola snage) [°]	hor. ravan	68°	66°	64°	62°
	vert. ravan	7.9°	7.5°	7.2°	7.0°
Potiskivanje prve bočne latice snopa iznad glavnog snopa zračenja [dB]	tilt 0 °	17°	16°	16°	15°
	5 °	18°	20°	20°	20°
	10 °	20°	18°	18°	18°
	15 °	17°	17°	17°	15°
Potiskivanje bočne latice snopa unutar sektora 0 ÷ 20 ° iznad horizonta [dB]	tilt 0 °	16°	17°	17°	15°
	5 °	18°	18°	18°	16°
	10 °	18°	17°	17°	16°
	15 °	16°	16°	16°	15°
Slabljenje signala neželjene polarizacije [dB]	gl. snop 0 °	22 dB	22 dB	24 dB	26 dB
	sektor ±60 °	≥10 dB	≥10 dB	≥10 dB	≥10 dB

3.4.3 EFEKTIVNA SNAGA ZRAČENJA BAZNE STANICE ERP

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Efektivna izračena snaga (*ERP*) je proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene, u datom smeru, u odnosu na polutalasni dipol. Proračun efektivne izračene snage bazne stanice dat je u Tabeli 3.9.

Tabela 3.9. Proračun efektivne izračene snage (*ERP*) buduće BS

Radio-sistem	Sektor	Snaga RBS		Slab. kabela [dB]	Dobitak antene		ERP po kanalu		Broj kanala	ERP sektor [W]
		[dBm]	[W]		[dBi]	[dBd]	[dBm]	[W]		
UMTS2100	S1U21	44,77	29,99	0,53	17,7	15,55	59,8	952	2	1.904
	S2U21	44,77	29,99	0,53	17,7	15,55	59,8	952	2	1.904
LTE800	S1L8	49,00	79,43	0,42	16,4	14,25	62,8	1.920	1	1.920
	S2L8	49,00	79,43	0,42	16,4	14,25	62,8	1.920	1	1.920

Rekapitulaciju tehničkih podataka sadrži Tabela 3.10. na stranicama koje slede.

Tabela 3.10. Rekapitulacija tehničkih podataka

Lokacija: SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR		Radio-sistem	Tip RBS	Oznaka sektora	Snaga RBS	
					[dBm]	[W]
		UMTS2100	Outdoor	S1U21	44,77	29,99
		LTE800	Outdoor	S2U21	44,77	29,99
				S1L8	49,00	79,43
				S2L8	49,00	79,43

Radio-sistem	Oznaka sektora	Tip antene	Dobitak antene		Ugao usmerenja [°]	Visina osnove [m]	Downtilt [°]	
			[dBi]	[dBd]			mehan.	električ.
UMTS2100	S1U21	K80010504	17,7	15,55	55 °	34,50 m	0°	4°
	S2U21	K80010504	17,7	15,55	235 °	34,50 m	0°	4°
LTE800	S1L8	K80010634	16,4	14,25	55 °	34,00 m	0°	4°
	S2L8	K80010634	16,4	14,25	235 °	34,00 m	0°	4°

Radio-sistem	Oznaka sektora	Tip kabela	Dužina prel. kabela [m]	Gubici na kablju [dB]	ERP po kanalu		Broj nosilaca	ERP po sektoru [W]
					[dBm]	[W]		
UMTS2100	S1U21	OK+1/2"	50+3 m	0,53	59,8	952	2	1.904
	S2U21	OK+1/2"	50+3 m	0,53	59,8	952	2	1.904
LTE800	S1L8	OK+1/2"	50+3 m	0,42	62,8	1.920	1	1.920
	S2L8	OK+1/2"	50+3 m	0,42	62,8	1.920	1	1.920

Uredbom objavljenoj u "Službenom glasniku Republike Srbije" decembra 2008. Godine propisana je vrednost efektivne izračene snage, *ERP* = 250 W (54 dBm) kao minimalna vrednost za koju je neophodna Studija o proceni uticaja na živ. sredinu. Tabela 3.10 prikazuje ukupnu efektivnu izračenu snagu po sektoru. Veza između *ERP* izražene u [dBm] i [W] je određena izrazom (3.1), odnosno izrazom (3.2).

$$ERP[\text{dBm}] = 10 \cdot \log\left(\frac{ERP[\text{W}]}{1 \text{ mW}}\right) = 10 \cdot (\log(ERP[\text{W}]) + 3) \quad (3.1)$$

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zsz@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

$$ERP[W] = 10^{\left(\frac{ERP[dBm]}{10} - 3\right)} \quad (3.2)$$

Veza između *ERP* i *EIRP* je data relacijom:

$$ERP [dBm] = EIRP [dBi] - 2,15 [dB]$$

Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni, dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za to ukaže potreba (tzv. „emitovanje sa prekidima”). Na ovaj način se značajno smanjuje nivo neželjenog elektromagnetnog zračenja u trenucima kada bazna stanica ne radi maksimalnim kapacitetom.

3.4.4 SMEŠTANJE OPREME

Polazeći od konkretnih uslova na lokaciji, kao i od prethodno iznetih podataka o dimenzijama, težinama i drugim zahtevima za smeštanje baznih stanica, za svaku baznu stanicu vrši se uređivanje prostora na adekvatan način. U slučaju da je na konkretnoj lokaciji moguće obezbediti prostoriju površine od oko 15 m² implementiraju se indoor platforme. U okviru uređenja prostorije, između ostalog planira se instaliranje uređaja za obezbeđivanje mikro-klimatskih uslova, a po potrebi i postavljanje antistatičkog poda i postavljanje opreme za protiv požarnu zaštitu itd. Pošto se ne radi o velikim snagama disipacije, uređaji za klimatizaciju su standardni. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se, za svaku lokaciju baznih stanica, sporazumom sa nadležnom elektrodistribucijom.

Ako za instaliranje bazne stanice nije moguće obezbediti adekvatnu prostoriju, implementira se *outdoor* rešenje, **što je u ovom slučaju (u ograđenom delu ispod antenskog stuba)**. Pri tome se vodi računa da osim pogodnosti lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije, ona ne bude isuviše daleko od energetske izvora (u slučajevima kada na tlu treba postaviti samostalno antenski stub i uređaje bazne stanice, obično se vrši zakup zemljišta). Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se, za svaku lokaciju baznih stanica, sporazumom sa nadležnom elektrodistribucijom.

Mikrobazne stanice instaliraju se u slučajevima kada treba obezbediti servis u relativno maloj zoni (u tržnom centru, značajnoj ulici i sl.). S obzirom na fleksibilnost načina instalacije ovih baznih stanica, svaka potencijalna lokacija se mora posebno analizirati.

3.4.5 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU

Bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. Ni na koji način se ne zagađuju voda, vazduh i zemljište. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih ni hemijskih dejstava. U manjoj meri i u ograničenom prostoru ispred antene, eventualno može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja baznih stanica u kontrolisanoj zoni, što je detaljno razmotreno u poglavljima koja slede. U nedozvoljenu zonu nije moguće da se neko nađe pošto će antene biti podignute na određenu visinu (34 i 34,5 m).

Prilikom projektovanja baznih stanica, pored zahteva da bazne stanice lokacijski ni na koji način ne ugrožavaju životno i tehničko okruženje, takođe mora da se vodi računa i o tome da se bazne stanice u maksimalnoj mogućoj meri uklope u ovo okruženje.

3.4.6 PRIKAZ VRSTE I KOLIČINE POTREBNE ENERGIJE I SIROVINA

Priključak na NN elektricnu mrežu ce biti izveden u skladu sa tehničkim uslovima nadležne Elektro distribucije.

Osnovno napajanje opreme na lokaciji je 3x400/231 V, 50 Hz, a predviđena maksimalna jednovremena vršna snaga opreme je $P_j = 17,3 \text{ kW}$.

Pretpostavlja se tačka priključenja na najbližem stubu NN mreže postavljanjem novog +IMO na stubu, u koji ce biti smešteni limitatori 3x25 A/C, 1p, i električno brojilo. Od

IMO-a na NN stubu sa limitatora 25A/C/1p voditi napojni kabl PP00-A 4x25mm², podzemno do KPK smeštenog u betonskom kucištu na lokaciji.

U betonskom kucištu za smeštaj elektroormana se sa prednje strane u posebnim nišama nalazi KPK. U betonsko kucište za smeštaj elektroormana se sa zadnje strane u posebnim nišama nalaze: orman za prenaponsku zaštitu (+RO.SPD-F), razvodni orman agregatskog napajanja (+RO.TR), orman za napajanje sistema za nocno obeležavanje antenskog stuba (+RO.SOS), signalna kutija (+SK) i priključnica agregatskog napajanja (-Xi).

Predviđeno je da se orman (+RO.SP), montira na nosacu uz BS platformu.

Predviđeno je postavljanje kabineta BS6150. Kabinet BS6150 napajati iz RO.SP kablom PP00-Y 5x6mm², sa instalacionih automatskih prekidaca (3x20A/B, 1p).

Takođe je predviđeno nocno osvetljenje lokacije, svetiljkom montiranom na stubu, a koja se napaja i rukno ukljucuje iz ormara (+RO.SP).

Predviđeno je da se zaštita strujnih kola od kratkog spoja i zemljospoja ostvari automatskim instalacionim osiguracima, a zaštita od previsokog napona dodira na izloženim metalnim kucištima i masama primenom automatskog isključenja pomocu zaštitnog ure_aja diferencijalne struje.

Uzemljivac izvesti kao kombinaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prstena od FeZn trake 25x4mm, sa mogućnošću dodavanja uzemljivackih traka, sa odgovarajucim brojem izvoda.

Izjednacavanje potencijala metalnih masa na lokaciji (stub, novi nosaci, rostovi, antenski kablovi i dr.) izvesti njihovim povezivanjem na nove FeZn sabirnice (-SZU), koje se povezuju međusobno FeZn trakom i povezuju na izvode sa novog uzemljivaca.

Radno uzemljenje kabineta BS6150 izvesti uzemljivackim provodnikom P/F-Y 1x35 mm² na novu GSZU (instalira se na nosacu ispod elektro-ormana, a povezuje se na izvod sa novoguzemljivača). Uzemljenje elektro-ormana izvesti uzemljivackim provodnikom P/F-Y 1x16 mm² sa novu GSZU.

Za zaštitu antenskog sistema od atmosferskog pražnjenja koristiće se gromobranska hvataljka sa uređajem za rano startovanje koja se postavlja na vrhu stuba i Cu užetom 50 mm² povezuje na spusne vodove gromobranske instalacije (FeZn 25x4mm duž stuba), koje se ukrsnim spojevima trakađ US-TT povezuju na izvode sa uzemljivača.

Sve radove na montaži i servisiranju antena moraju obavljati lica obučena za rad na visini.

Preduzeti sve mere zaštite na radu.

4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO

Planom pokrivanja mreže „Telekom Srbija“, kao i analizom pokrivenosti i kvaliteta postojećih servisa, utvrđena je pozicija buduće bazne stanice, koja po svojim karakteristikama zadovoljava sve postavljene zahteve.

U cilju ostvarivanja osnovnih zahteva koji se postavljaju u procesu planiranja mreže baznih stanica, u prvoj fazi planiranja mreže definiše se tzv. "nominalni" ćelijski plan. U okviru ovog plana struktura pojedine ćelije se idealizuje (u formi pravilnog šestougona). Dimenzije ćelije se određuju na osnovu opštih morfoloških karakteristika terena (ravnic, brdovit teren, urbano područje itd.), kao i na osnovu zahteva u pogledu kapaciteta. Polazeći od definisane dimenzije ćelije formira se pravilna mreža ćelija koja se preslikava na odgovarajuću geografsku mapu. Upotreba pravilne mreže ćelija ima za cilj da olakša naknadno dodavanje ćelija u sistem kada se za tim ukaže potreba. Na prethodno opisani način, za svaku ćeliju se određuje njena servisna zona. Treba primetiti da podmreže ćelija koje pripadaju različitim teritorijalnim regionima ne moraju da se uklape u jedinstvenu strukturu nacionalne mreže. Međutim, ovo ne predstavlja veliki problem s obzirom na činjenicu da u ruralnom području veće ćelije kompenzuju razlike osnovnih podmreža ćelija, u odnosu na jedinstvenu strukturu nacionalne mreže. Na kraju procesa formiranja nominalnog ćelijskog plana približno se može odrediti broj ćelija, njihov tip (omnidirekcion ili usmerene), dimenzije i kapacitet koji su neophodni da bi se ispunili svi postavljeni zahtevi. Pored toga, na osnovu nominalnog ćelijskog plana se vrši inicijalni izbor lokacija baznih stanica. Tačna lokacija bazne stanice se obično traži u krugu prečnika od jedne četvrtine do jedne trećine prečnika ćelije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ćelijskog plana. Ipak, od ovog pravila se može odustati u nekoliko karakterističnih slučajeva:

- U područjima u kojima se predviđa postojeće deljenje ćelija u cilju povećanja kapaciteta sistema mogu se dozvoliti nešto veća odstupanja ako su bazirana na konačnoj, a ne na početnoj veličini ćelije. U fazi inicijalnog planiranja sistema ovaj princip može znatno otežati proces planiranja, ali ima velike prednosti u kasnijim fazama kada treba vršiti deljenje ćelija.


- Ako se prilikom određivanja tačnih lokacija baznih stanica utvrdi da one imaju neki generalan pomeraj (npr. Sve su severno u odnosu na nominalni ćelijski plan), preostale lokacije treba tražiti u pravcu generalnog pomeraja.

- U ruralnom području gde se ne očekuje postojeće deljenje ćelija u smislu povećanja kapaciteta, lokacije baznih stanica mogu značajnije odstupiti od lokacija predviđenih nominalnim ćelijskim planom.

Na osnovu prethodno opisane procedure definiše se izvestan broj potencijalnih lokacija baznih stanica i to obilaskom terena od strane ekipa sastavljenih od stručnjaka više različitih specijalnosti. Tom prilikom se svaka od potencijalnih lokacija detaljno analizira uzimajući u obzir više različitih kriterijuma:

- pogodnost lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije od interesa radio-signalom;
- mogućnost dobijanja saglasnosti vlasnika za postavljanje bazne stanice;
- ispunjenost građevinskih uslova (nosivost poda, postojanje slobodne prostorije...);
- jednostavnost realizacije napajanja električnom energijom;
- postojanje prilaznog puta.

Polazeći od prethodno određenog skupa potencijalnih lokacija baznih stanica određuju se konačne lokacije baznih stanica koristeći proceduru prikazanu na Slici 4.1.



Slika 4.1 Procedura izbora mikrolokacija baznih stanica

Prvo se, prema Slici 4.1, za svaku potencijalnu lokaciju bazne stanice proračuna zona pokrivanja. U slučaju kada je lokacija bazne stanice predviđena na postojećem objektu, za antenski sistem se pretpostavlja da je na krovu objekta. Naravno, u slučaju veoma visokih zgrada, može se izabrati niža visina antenskog sistema, pri čemu se predviđa upotreba ravnih panel antena namenjenih za montiranje na zidovima. U slučaju da se na nekoj lokaciji zahteva novi antenski stub (koji ide od tla), visina stuba može biti između 13 i 45 m, što zavisi od same lokacije, prostora i mikrokruženja. Podešavanje visina antena se sprovodi u cilju ostvarivanja najboljeg zbirnog pokrivanja. Tom prilikom se sva nepokrivena područja u zonama od interesa identifikuju, i ako je neophodno dodatno postavljaju zahtevi pred susedne ćelije.

Rezultati predikcije za svaku lokaciju se porede sa nominalnim ćelijskim planom. Lokacije, za koje se dobije da pokrivaju teritoriju gore od onoga što se zahteva nominalnim ćelijskim planom, odbacuju se. Sa druge strane, one lokacije koje premašuju zahteve u pogledu pokrivanja

teritorije, zahtevaju dodatne analize. Izabrane lokacije se analiziraju i sa stanovišta zaštite životne sredine. Lokacije koje ne ispunjavaju uslove propisane standardima, odbacuju se. Posle završenog izbora lokacija baznih stanica, pravi se inicijalni frekvencijski plan, na osnovu koga se vrši proračun interferencije u sistemu. Ako se tom prilikom uoči značajnija degradacija sistema, podešavaju se pozicije antenskih sistema i snage predajnika u cilju obezbeđivanja zahtevanog kvaliteta servisa. U ekstremnim slučajevima mora se razmotriti neka alternativna lokacija. Na kraju celokupne procedure formira se konačni skup lokacija baznih stanica koji treba da obezbedi trenutnu implementaciju sistema, ali isto tako i jednostavniju nadogradnju i proširivanje sistema.

Kao što je već rečeno, tačna lokacija bazne stanice se obično traži u krugu prečnika od jedne četvrtine do jedne trećine poluprečnika ćelije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ćelijskog plana.

Analizirano je tehničko rešenje nove BS.

Određeno je takvo tehničko rešenje nove BS da vrednosti električnog polja na objektima povećane osetljivosti ne prelazi 10% granične vrednosti, i usvojeno kao najpovoljnije sa aspekta zaštite životne sredine.

Na ovaj način se ostvaruje najmanji uticaj BS na životnu sredinu.

4.1 POSTAVNI PLANI NOVOG STANJA

Predviđena lokacija je kvadratnog oblika dimenzija 7.50x12.00 m. U zakup se uzima zemljište površine 100m² (1Ar).

Lokacija će biti betonirana i ograđena tipskom čeličnom ogradom sa temeljnim zidom, metalnim stubovima i rešetkastim platnima ukupne visine 2.2m i dvokrilnom kapijom širine 3m sa mehanizmom za zaključavanje.

U okviru lokacije naci će se:

- Tipski antenski stub TS 36/30 koji se radi prema projektu Instituta za materijale i konstrukcije.
- Armirano betonsko kucište za smeštaj elektro ormara.
- Tipska čelična ograda na trakastim temeljima i dvokrilna kapija sa stubovima.
- Armirano-betonska ploča na citavoj lokaciji.

Na lokaciji će se prilikom izvođenja zemljanih i betonskih radova uraditi rovovi i obezbediti trase napojnih kablova.

Kabinet BS6150 (UMTS/LTE800) i razvodnog ormara RO.SP kao i pratećeg antenskog sistema. Planirano je mesto za buduće proširenje.

Oprema će biti postavljena na novi čelični BS nosac i na nove antenske nosace pri vrhu novog tipskog antenskog stuba TS36/30. Pozicija nove opreme na lokaciji je prikazana na crtežima IR.02 i IR.03.

Novi antenski sistem bice dvostruki za oba opsega (UMTS/LTE800) od po dve panel antene u svakom sektoru orijentisane u azimutima 55° i 235°, respektivno po sektorima. Antene će se montirati na novim H nosacima za dve panel antene, pri čemu visina baza antena iznosi 34.00m i 34.50 od kote ±0.0m.

Cetiri jednostruka radio modula, 2x RRU2217 B1(UMTS) i 2x RRU2217 B20 (LTE800) montirace se na cevi novih H nosaca panel antena.

Planirana konfiguracija primopredajnika sistema UMTS je 2+2.


Planirana konfiguracija primopredajnika sistema LTE800 je 1+1.

Povezivanje nove BS u UMTS/LTE800 mrežu Investitora predviđeno je privodnim optičkim kablom, koji će biti doveden do nove BS 6150. Trasa privoda optičkog kabla od novog patch

panel-a u kabinetu 6150 bice vođena podzemno u PE cevi 40mm do planirane opticke infrastrukture investitora. Privod optickog kablja je predmet posebnog projekta.

Antenski kablovi bice vođeni po novim celicnim pokrivenim nosacima kablova (tip R1) od kabineta do stuba, a zatim po nosacima sa desne strane penjalica po stubu.

Slika postavnih planova antena:



Slika 4.2 Slika antenskog stuba sa antenama

- Antenski stub će biti udaljen od najbližih objekata minimalno za visinu stuba (36m), prema lokacijskim uslovima.
- Prema uslovima Direktorata civilnog vazduhoplovstava dato u prilogu će se obezbediti svih 6 tačaka koje su date za obeležavanje antenskog stuba.

5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO LOKACIJA)

Sa stanje životne sredine na lokaciji, procenjeni uticaj Projekta na lokaciju i njenu okolinu je da sama BS, koja će se nalaziti na antenskim stubu i visinama antena od 30 i 30,5 m, raspoređenim u tri sektora sa nagibom antena prema dole, neće uticati na populaciju stanovništva u bližoj i daljnjoj okolini zbog postavke antena na dozvoljenu visinu tako da signal znatno oslabi dok dođe do vitalnih objekata, što potvrđuju rezultati proračuna.

Uticaj Projekta na lokacijama udaljenim od predmetne, a koji nastaju usled realizacije Projekta: BS ne bi trebala da ima uticaj na izgradnju objekata u okolini, pošto će antene biti okrenute da pokrivaju postojeće objekte. U tim delovima stambenog prostora nalaze se već izgrađeni stambeni objekti. Ukoliko se kontrolnim merenjem utvrdi prekomerno zračenje u novonastalim izgrađenim objektima, izvršiće se rekonstrukcija BS, smanjivanje emitovane snage ili menjanje nagiba i azimuta antena.

Procena ekonomskih i socijalnih uticaja realizacije Projekta na područje koje pokriva u smislu uticaja poboljšanje pokrivenosti na predmetnu sredinu: Sam razvoj novih informacionih tehnologija (4G - brzi internet) uslovljava obezbeđivanje podrške za rad mobilnih i ostalih uređaja u okruženju. Tako da u ovom delu naselja se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje korisnika koji imaju zahteve prema ovim servisima.

5.1 REZULTATI MERENJA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE U LOKALNOJ ZONI BUDUĆE BAZNE STANICE (U FREKVENTNOM OPSEGU UMTS2100 I LTE800, OPERATORA „TELEKOM SRBIJA“)

5.1.1 ORGANIZACIJA KOJA JE VRŠILA MERENJE

Merenje je izvršila akreditovana laboratorija **Instituta Vatrogas (akreditacioni broj 01-173)**, u okolini mesta buduće bazne stanice mobilne telefonije (**Izveštaj o ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima br. 0605/20-120 L ND od 07.05.2020.godine, dat u prilogu**).

5.1.2 REZIME MERENJA ŠIROKOPOJASNOG OPSEGA FREKVENCIJA

Tabela 5.1 sadrži izmerene vrednosti jačine ukupnog električnog polja (E_U) i izloženost zatečenom EMP koje potiče od svih izvora nejonizujućeg EMZ u širokopojasnom opsegu frekvencija (27 MHz ÷ 3 GHz).

Tabela 5.1 Izmerena jačina električnog polja i izloženost EMP svih izvora

Merno mesto	Izloženost
T01	0,000378
T02	0,000319
T03	0,000320
T04	0,000441
T05	0,000336
T06	0,000340

Najveća trenutna izloženost zatečenom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom opsegu frekvencija 27 MHz ÷ 3 GHz izmerena je na mernom mestu T04 i iznosi 0,000441 (znatno manje od 1).

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

5.1.3 REZULTATI MERENJA OPSEGA RADIO-SISTEMA MOBILNIH OPERATORA

Tabela 5.2 prikazuje najveće trenutne vrednosti parametara EMP koje potiče od svih okolnih BS operatora mobilne telefonije.

Kolona „Radio-sistem / Mer. mesto / Oper.“ sadrži naziv radio-sistema, identifikaciju odgovarajućeg mernog mesta i naziv operatora čija BS ima najveći uticaj na tom mernom mestu. Kolona „Fizička veličina“ opisuje parametar i jedinicu mere. Vrednost parametra polja koje potiče od svih BS u okolini je u koloni „Sve BS“ a vrednost parametra polja koje potiče samo od BS sa najvećim uticajem u koloni „BS“. Kolona „Ref. gr. nivo“ prikazuje odgovarajući referentni granični nivo parametra. Odnos vrednosti parametra polja koje potiče od svih okolnih BS i referentnog graničnog nivoa prikazuje kolona „Uticaj svih“ a odnos vrednosti parametra polja koje potiče samo od BS sa najvećim uticajem i referentnog graničnog nivoa prikazuje kolona „Uticaj BS“.

Tabela 5.2. Najveće trenutne vrednosti parametara EMP svih okolnih BS

Radio-sistem / Mer. mesto / Oper.	Fizička veličina	Sve BS	BS	Ref. gr. nivo	Uticaj svih [%]	Uticaj BS [%]
CDMA Merno mesto T05 „Telekom Srbija“	<i>E</i> [V/m]	0,010 ± 0,004	0,008 ± 0,003	11,3	0,09	0,07
	<i>H</i> [A/m]	< 0,0001	< 0,0001	0,031	< 0,01	< 0,01
	<i>B</i> [μT]	< 0,0001	< 0,0001	0,038	< 0,01	< 0,01
	<i>S</i> [W/m ²]	< 0,0001	< 0,0001	0,340	< 0,01	< 0,01
LTE800 Merno mesto T01 „Telenor“	<i>E</i> [V/m]	0,018 ± 0,007	0,011 ± 0,004	15,6	0,12	0,07
	<i>H</i> [A/m]	< 0,0001	< 0,0001	0,042	< 0,01	< 0,01
	<i>B</i> [μT]	< 0,0001	< 0,0001	0,052	< 0,01	< 0,01
	<i>S</i> [W/m ²]	< 0,0001	< 0,0001	0,645	< 0,01	< 0,01
GSM/UMTS900 Merno mesto T01 „Telekom Srbija“	<i>E</i> [V/m]	0,024 ± 0,009	0,016 ± 0,006	16,9	0,14	0,09
	<i>H</i> [A/m]	< 0,0002	< 0,0001	0,046	< 0,01	< 0,01
	<i>B</i> [μT]	< 0,0002	< 0,0001	0,057	< 0,01	< 0,01
	<i>S</i> [W/m ²]	< 0,0001	< 0,0001	0,758	< 0,01	< 0,01
GSM/LTE1800 Merno mesto T01 „Vip mobile“	<i>E</i> [V/m]	0,031 ± 0,011	0,020 ± 0,007	23,6	0,13	0,08
	<i>H</i> [A/m]	< 0,0002	< 0,0002	0,063	< 0,01	< 0,01
	<i>B</i> [μT]	< 0,0002	< 0,0002	0,079	< 0,01	< 0,01
	<i>S</i> [W/m ²]	< 0,0001	< 0,0001	1,472	< 0,01	< 0,01
UMTS2100 Merno mesto T01 „Telekom Srbija“	<i>E</i> [V/m]	0,039 ± 0,014	0,025 ± 0,009	24,4	0,16	0,10
	<i>H</i> [A/m]	< 0,0002	< 0,0002	0,064	< 0,01	< 0,01
	<i>B</i> [μT]	< 0,0002	< 0,0002	0,080	< 0,01	< 0,01
	<i>S</i> [W/m ²]	< 0,0001	< 0,0001	1,600	< 0,01	< 0,01

Najveće trenutne vrednosti jačine električnog polja koje potiče od svih okolnih BS su:

- Za radio-sistem CDMA na mernom mestu T05: 0,010 ± 0,004 V/m (0,09 % referentnog graničnog nivoa). Odgovarajuća gustina snage je zanemarljivo mala. Dominantan uticaj ima operator „Telekom Srbija“ sa 0,008 ± 0,003 V/m (0,07 %).
- Za radio-sistem LTE800 na mernom mestu T01: 0,018 ± 0,007 V/m (0,12 % referentnog graničnog nivoa). Odgovarajuća gustina snage je zanemarljivo mala. Dominantan uticaj ima operator „Telenor“ sa 0,011 ± 0,004 V/m (0,07 %).

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

- Za radio-sisteme GSM/UMTS900 na mernom mestu T01: $0,024 \pm 0,009$ V/m (0,14 % referentnog graničnog nivoa). Odgovarajuća gustina snage je zanemarljivo mala. Dominantan uticaj ima operator „Telekom Srbija“ sa $0,016 \pm 0,006$ V/m (0,09 %).
- Za radio-sisteme GSM/LTE1800 na mernom mestu T01: $0,031 \pm 0,011$ V/m (0,13 % referentnog graničnog nivoa). Odgovarajuća gustina snage je zanemarljivo mala. Dominantan uticaj ima operator „Vip mobile“ sa $0,020 \pm 0,007$ V/m (0,08 %).
- Za radio-sistem UMTS2100 na mernom mestu T01: $0,039 \pm 0,014$ V/m (0,16 % referentnog graničnog nivoa). Odgovarajuća gustina snage je zanemarljivo mala. Najveći uticaj ima operator „Telekom Srbija“ sa $0,025 \pm 0,009$ V/m (0,10 %).

5.2 IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA SPECIFIKACIJAMA

Najveća izmerena izloženost trenutnom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom frekventnom opsegu 27 MHz ÷ 3 GHz (Tabela 5.1) znatno je manja od 1, što je saglasno kriterijumima iz Pravilnika [P1].

Rezultati uskopojasnog (frekvencijski selektivnog) merenja trenutnih vrednosti EMP u predajnim frekventnim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora u okruženju (Tabela 5.2) ukazuju da jačina električnog polja ni na jednom mernom mestu ne prelazi 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa.

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji buduće bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR”, izvršen je detaljan proračun. Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u kojem su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije, a u okviru kojeg se može naći čovek. Dakle, izvan lokalne zone bazne stanice, vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije na svim mestima su manji nego unutar same zone.

Polazeći od precizno definisane dispozicije antenskog sistema, kao i osnovnih parametara instalacije za svaku od prethodno navedenih etapa izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije sa ciljem da se analizira doprinos bazne stanice mobilne telefonije „Telekom Srbija“ koja radi sa maksimalnim opterećenjem.

Nosilac projekta se rukovodio činjenicom da je neophodno da se izvrši optimizacija budućeg tehničkog sistema na najbolji način, u skladu sa sistemom zaštite životne sredine.

6.1 UTICAJI U TOKU IZGRADNJE-PROŠIRENJA OBJEKTA

U toku izgradnje samog objekta bazne stanice, tako i postavljanja antenskog sistema, mogu da se jave opasnosti od zagađenja zemljišta i vazduha, buke, vibracije i zauzeća prostora.

Tokom izgradnje objekta može da dođe do slučajnog izlivanja goriva i maziva iz transportnih sredstava za prevoz opreme. Ove pojave su statističke prirode i ne mogu precizno da se procene, ali verovatnoća njihovog nastupa može da se smanji odgovarajućom organizacijom poslova na mestu postavljanja bazne stanice.

Zagađenje vazduha i zemljišta, buka, vibracije i zauzeće prostora su posledica rada transportnih vozila za prevoz opreme. Ti uticaji su lokalizovani na neposrednu okolinu lokacije bazne stanice i privremenog su karaktera, do završetka svih potrebnih radova na lokaciji.

6.2 UTICAJI U TOKU EKSPLOATACIJE

U toku eksploatacije bazne stanice ne postoji zagađivanje vazduha, zemljišta i vode, niti dolazi do proizvodnje buke, vibracija i toplote.

Elektromagnetno polje, kao deo biosfere, prirodno je i stalno čovekovo okruženje. Tehnološki razvoj je bitno promenio karakteristike tog polja i doprineo sve višem nivou profesionalne, ali i ambijentalne izloženosti čoveka elektromagnetnom zračenju, odnosno pojedinim delovima njegovog spektra. Iako vrlo širok, ceo elektromagnetni spektar je biološki aktivan i različitim mehanizmima deluje na žive organizme.

Izvori elektromagnetnog zračenja mogu da se podele u dve grupe

- prirodne izvore (sunčeva aktivnost, Zemlja, meteorološke pojave),
- veštačke izvore (izvori namernog i nenamernog zračenja).

U veštačke izvore spadaju uređaji u ljudskom okruženju koji stvaraju električno, magnetno i elektromagnetno polje, koji mogu da budu poželjni, kao što je to pri radio i televizijskim prenosima i u okviru mreža mobilne telefonije, kao i da se javljaju kao nuspojave u okolini dalekovoda, transformatora, električnih i elektronskih uređaja.

Sva ta polja mogu negativno da utiču na rad električnih uređaja, koji se nađu u prostoru delovanja polja. Stepenn elektromagnetne interferencije (EMI) zavisi od rastojanja, snage i frekvencije talasa, te od otpornosti elektronskih komponenti na uticaj tih talasa. Postoje standardi i preporuke koje definišu otpornost na interferenciju, kao i maksimalnu snagu elektromagnetnog polja, koju mogu da proizvedu. To su tzv. Zahtevi za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Minimizovanje rizika od elektromagnetne interferencije leži u pooštavanju zahteva za elektromagnetnu kompatibilnost.

Kada elektromagnetno zračenje ima veoma malu talasnu dužinu (od nekoliko pikometara do stotinak nanometara), govori se o jonizujućem zračenju. Jonizujuće zračenje obuhvata rent-gensko i gama-zračenje i ima sposobnost uticaja na velike hemijske molekule, od kojih su sastavljena sva živa bića, te na taj način prouzrokuje značajne biološke promene.

Pri većim talasnim dužinama govori se o nejonizujućem zračenju. Nejonizujuća zračenja su elektromagnetna polja, koja imaju energiju fotona manju od 12,4 eV. Ona obuhvataju: ultraljubičasto ili ultravioletno zračenje (talasne dužine od 100 nm do 400 nm), vidljivo zračenje (talasne dužine od 400 nm do 780 nm), infracrveno zračenje (talasne dužine od 780 nm do 1 mm), radio-frekvencijsko zračenje (frekvencije od 10 kHz do 300 GHz), elektromagnetna polja niskih frekvencija (frekvencije od 0 do 10 kHz) i lasersko zračenje. Nejonizujuća zračenja obuhvataju i ultrazvuk ili zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz.

U ovoj studiji se razmatra uticaj elektromagnetnog zračenja baznih stanica mobilne telefonije i pripadajućih predajnika radio-relejnih veza na životnu okolinu i tehničke uređaje, u skladu sa ustanovljenim standardima i preporukama.

Bazne stanice javne mobilne telefonije mogu istovremeno da rade na nekoliko radio kanala u opsegu 900 MHz, 1800 MHz, odnosno 2100 MHz. Broj radio kanala na jednoj baznoj stanici najčešće se kreće od 1 do 8 kanala, što zavisi od zahteva u pogledu kapaciteta saobraćaja koji bazna stanica treba da ostvari, odnosno odobrenja agencije za telekomunikacije u okviru dozvole za rad. Pri tome je, u proseku, izlazna snaga predajnika reda veličine 10W/kanalu. Za potrebe ostvarivanja veze mobilna stanica - bazna stanica, koristi se jedan od radio-kanala i to, približno, 12,5 % vremena. Bazna stanica je najaktivnija u slučajevima kada opslužuje 8 mobilnih stanica istovremeno po svakom radio-kanalu. Zbog toga, zbirna izlazna snaga svih predajnika u maksimumu može da iznosi oko 8÷10 W. Prethodno navedeni podaci važe za bazne stanice makroćelija. U slučajevima kada treba da se ugradi mikroćelija (dimenzije reda 100 m), piko-ćelija (dimenzije nekoliko desetina metara) ili ćelija u zatvorenom prostoru (*indoor* ćelija), koriste se bazne stanice znatno manjih snaga, pošto se zahtevaju manji dometi. Što se elektromagnetnog zračenja tiče, ovaj tip baznih stanica je manje kritičan nego bazne stanice makroćelija, tako da u daljem razmatranju neće biti posebno analizirane.

Antenski sistemi GSM i UMTS baznih stanica mogu da budu omnidirekcioni, ali su najčešće usmereni, što znači da se energija ne emituje u svim smerovima podjednako. U slučaju usmerenih antena najveći deo energije se emituje u pravcu glavnog snopa zračenja, dok je u ostalim pravcima zračenje znatno manje. Površinska gustina snage zračenja antene opada, u proseku, sa kvadratom rastojanja. Usled usmerenog dijagrama zračenja antene (u vertikalnoj ravni) na nivou tla, van pravca glavnog snopa zračenja, će polje biti slabo. Najveći nivo elektromagnetnog zračenja na nivou tla se javlja unutar kruga poluprečnika od 50 m do 300 m od vertikale položaja na kome se antena nalazi, u zavisnosti od nagiba antena.

S obzirom da GSM sistem radi u opsegu 900 MHz, ljudi i tehnički uređaji se uvek nalaze u tzv. Dalekoj zoni zračenja bazne stanice, pri čemu se pod dalekom zonom podrazumeva oblast koja se nalazi na rastojanju od nekoliko talasnih dužina od izvora, što je, u konkretnom slučaju, 1 - 2 m. Ova pojava je kod UMTS sistema, koji radi u opsegu 2100 MHz, još izraženija.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Ako se čovek nađe u dalekoj zoni zračenja bazne stanice, celo njegovo telo će biti izloženo elektromagnetnom zračenju, dok je, kada je reč o zračenju mobilnih telefona, zračenje usmereno u relativno malu oblast oko glave korisnika, tzv. Blisku zonu. U ovom projektu se detaljnije razmatra samo elektromagnetno zračenje baznih stanica, a ne i mobilnih telefona.

Elektromagnetno zračenje GSM i UMTS baznih stanica je po svojoj prirodi veoma slično elektromagnetnoj emisiji TV predajnika, sa osnovnom razlikom da snage TV predajnika mogu da budu i do 1000 puta jače od predajnika u GSM i UMTS sistemu.

6.3 ANALIZA UTICAJA PREDAJNIKA RADIO-RELEJNIH VEZA

Bazna stanica mora da komunicira sa okolnim baznim stanicama da bi se omogućio razgovor između dva mobilna korisnika koji se nalaze u različitim ćelijama ili različitim mrežama. Ponekad je komunikacija ostvarena preko kablova, ali je češći slučaj da bazne stanice komuniciraju preko radio-relejnih veza. U okviru GSM i UMTS sistema koriste se radio-relejne veze. Uređaji potrebni za ove veze se postavljaju zajedno sa baznom stanicom.

Radio-relejne veze koriste parabolične antene, prečnika od 0,3 m do 1,2 m, koje omogućavaju tzv. Tačka-na-tačku komunikaciju. Ove antene imaju izuzetno uzan dijagram zračenja, širine $1^\circ - 3^\circ$, i veoma velike dobitke između 37 dBi i 46 dBi, što znači da je zračenje antena koncentrisano u uskom snopu oko zamišljene prave linije koja spaja predajnu i prijemnu antenu. Frekvencije koje koristi „Telekom Srbija“ kod GSM i UMTS mreža za radio relejne veze su 7 GHz i 26 GHz. Prostiranje na ovim frekvencijama je takvo da mora da postoji optička vidljivost između antena i ne sme da bude prepreka u uskom snopu (u prvoj Frenelovoj zoni) oko pravca koji spaja antene.

S obzirom na veoma uzan dijagram zračenja i veoma velike dobitke antena, radio-relejne veze koriste snage manje od 1 W. Ove snage su mnogo manje od snage koju koriste bazne stanice. Talasna dužina je svega nekoliko centimetara, tako da na rastojanjima od nekoliko desetina centimetara počinje daleka zona. Nedoovoljeno visok intenzitet vektora jačine električnog polja javlja se u zoni od nekoliko metara od antene i to samo u pravcu glavnog snopa. U ostalim pravcima je dobitak antene veoma mali i već na nekoliko centimetara od antene su vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja u dozvoljenim granicama.

Radio-relejne veze se projektuju tako da ljudi i tehnički uređaji ne mogu da se nađu na pravcu glavnog snopa, jer bi to omelo ili onemogućilo komunikaciju koja je neophodna za funkcionisanje GSM i UMTS mreže. Zato ni ljudi ni tehnički uređaji nisu ugroženi radom uređaja radio-relejnih veza. Mere zaštite koje se budu primenjivale za antenski sistem bazne stanice su više nego dovoljne i za antenski sistem radio-relejnih veza.

6.4 UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LJUDE

Naučni stav po pitanju uticaja nejonizujućih zračenja na ljude objavljuju mnoge međunarodne nezavisne naučne organizacije od kojih su najznačajnije Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) i Svetska zdravstvena organizacija (WHO).

Elektromagnetno zračenje koje se javlja unutar mreža mobilne telefonije i koje obuhvata frekvencijski opseg oko 800MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz spada u opseg nejonizujućeg zračenja. Ova zračenja mogu da izazovu termičke efekte u živim organizmima.

U izvore nejonizujućeg zračenja spadaju i kompjuteri, televizori, mikrotalasne pećnice, pegle, šporeti, frižideri i veliki broj ostalih uređaja u našem svakodnevnom okruženju.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Termički efekti, koji predstavljaju osnovni vid dejstva radiofrekvencijskog zračenja na žive organizme, manifestuju se u vidu zagrevanja tkiva. Toplota koju prouzrokuje elektromagnetno polje, preraspoređuje se termoregulacionim mehanizmom, kao vrstom odbrane organizma od pregrevanja. Zbog toga postoje zakoni koji propisuju granične vrednosti nivoa zračenja koja se ne smeju prelaziti.

Granične vrednosti električnog polja koje su dozvoljene u Republici Srbiji su manja nego u većini zemalja u EU, odnosno zakonska regulativa u našoj zemlji je po ovom pitanju stroža od većine država u okruženju.

WHO (Svetska zdravstvena organizacija) (2014-10) ¹

Mobilni telefoni su sada sastavni deo savremenih telekomunikacija. U mnogim državama preko polovine stanovništva koristi mobilne telefone i to tržište ubrzano raste. U 2014. procenjeno je da ima 6,9 milijardi pretplatnika u svetu. U nekim delovima sveta mobilni telefoni su najpouzdaniji ili jedini raspoloživi.

Zbog tog ogromnog broja korisnika mobilnih telefona, važno je istražiti, razumeti i pratiti njihov uticaj na zdravlje stanovništva.

Mobilni telefoni ostvaruju vezu prenošenjem radio-talasa kroz mrežu fiksnih (nepokretnih) antena koje se nazivaju bazne stanice. Radiofrekventni (RF) talasi su elektromagnetna polja (EMP), i za razliku od jonizujućeg zračenja kao što su X-zraci ili gama-zraci, ne mogu niti da raskinu hemijske veze niti da izazovu jonizaciju u ljudskom telu.

Izloženost

Mobilni telefoni su radiofrekventni odašiljači male snage koji rade na frekvencijama između 450 i 2.700 MHz sa pikovima snage (najvećom snagom) u opsegu 0,1 do 2 W. Telefon odašilja snagu samo kada je uključen. Ova snaga (pa samim tim i izloženost korisnika radio-frekvencijama) brzo opada udaljavanjem telefona.

Osim korišćenja „hands free“ uređaja, koji omogućuju da mobilni telefoni tokom korišćenja budu udaljeni od glave i tela, izloženost se smanjuje i ograničavanjem broja i trajanja poziva. Upotreba telefona u oblastima gde je prijem dobar takođe smanjuje izloženost jer tada telefon emituje manjom snagom.

U poslednje dve decenije sproveden je veliki broj studija kojima se procenjuje da li su mobilni telefoni mogući rizik po zdravlje. Do sada, nije utvrđeno da upotreba mobilnih telefona ima nepovoljan uticaj na zdravlje.

Smernice za granice izlaganja

Granične vrednosti izlaganja radio-frekvencijama korisnika mobilnih telefona iskazane su preko Specifične brzine apsorpcije (*Specific Absorption Rate*, SAR) – brzine apsorpcije RF energije po jedinici mase tela. U sadašnje vreme dva međunarodna tela su razvila smernice za izloženost profesionalaca i za izloženost stanovništva, osim za pacijente medicinske nege ili tretmana. Ove smernice su zasnovane na detaljnoj proceni raspoloživih naučnih saznanja.

Odgovornost WHO

WHO takođe u svojim planovima istraživanja prepoznaje i promoviše prioriteta istraživanja u domenu RF polja i zdravlja kako bi se popunile praznine u saznanjima.

WHO kreira informativne materijale i promoviše dijalog naučnika, vlada, industrije i stanovništva kako bi se podigao nivo razumevanja mogućih štetnih uticaja mobilnih telefona na zdravlje.

SCENIHR² je 27.01.2015. objavio Konačno mišljenje o mogućim uticajima elektromagnetnih polja na ljudsko zdravlje po kome rezultati savremenih naučnih istraživanja pokazuju da ne postoje očigledni nepovoljni uticaji po zdravlje ako je izloženost u granicama propisane pravne regulative.

Zaštita od nejonizujućih zračenja je u Republici Srbiji uređena Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja (*Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“ broj 36/2009)*). Ovim zakonom se, na najširoj osnovi i na sveobuhvatan način, uređuju načela, uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja. Zaštita od profesionalnog izlaganja izvorima nejonizujućih zračenja nije predmet ovog zakona (*Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“ broj 104/2009)*).

Radi ujednačavanja kriterijuma sa zahtevima u pogledu očuvanja i podizanja kvaliteta životne sredine unutar Evropske unije, članice Evropskog komiteta za standardizaciju u elektrotehnici (CENELEC) izdale su standarde "Measurement of exposure of radio frequency electro-magnetic fields - Field strength in frequency range 100 kHz ÷ 1 GHz - CEI IEC 61566" i "Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure magnetic and electromagnetic fields 0 Hz ÷ 300 GHz - CENELEC EN 50413:2008". U našoj zemlji se takođe koriste ovi standardi pod oznakama „SRPS EN 61566:2009“ „SRPS EN 50413:2010“.

Međunarodna i nacionalna ograničenja se postavljaju da bi se opšta ljudska populacija zaštitila od kratkoročnih i/ili dugoročnih zdravstvenih tegoba povezanih sa izlaganjem RF zračenju.

6.5 PARAMETRI KOJI SE KORISTE ZA DEFINISANJE GORNJE GRANICE RF ZRAČENJA

Parametar koji je prihvaćen kao mera izloženosti RF zračenju je veličina pod nazivom specifična brzina apsorpcije energije, ili specifična snaga apsorpcije *SAR (Specific Absorption Rate)* izražena u jedinicama [W/kg]. Ta veličina predstavlja energiju apsorbovanu po jedinici vremena i po jedinici mase živog organizma, pri čemu se uzima u obzir i vrsta izvora, frekvencija rada i vremensko trajanje izlaganja. Ukratko, može se reći da je *SAR* mera brzine kojom telo apsorbira energiju RF zračenja. Granične vrednosti za *SAR* se definišu posebno za celo telo, kao usrednjena veličina, kao i za pojedine delove tela ponosob.

Veličina koja se definiše kao energija apsorbovana po jedinici telesne mase naziva se specifična apsorpcija *SA (Specific Absorption)* [J/kg]. Ona se najčešće koristi za definisanje gornje granice impulsnog zračenja u oblasti mikrotalasa.

Pri izlaganju tela poljima vrlo visokih frekvencija, kada je dubina prodiranja elektromagnetskog polja u telo mala, za merenje količine zračenja u datoj tački koristi se veličina pod nazivom površinska gustina snage *S (Power density)* [W/m²] ili [W/mm²], koja definiše veličinu protoka snage po jedinici površine. U našoj terminologiji iz područja elektromagnetike, definiše

se Pointingov vektor, $S = E \cdot H$, gde je E vektor jačine električnog polja, a H vektor jačine magnetnog polja. Pointingov vektor definiše i pravac i smer protoka energije. Površinska gustina snage S , izražena u W/m^2 , jeste intenzitet Pointingovog vektora.

Osim ovih veličina, definišu se i granične vrednosti

- intenziteta vektora jačine električnog polja E [V/m],
- intenziteta vektora jačine magnetnog polja H [A/m],
- intenziteta vektora magnetne indukcije B [T].

U većini zemalja Evrope (*Nemački DIN-VDE 0848 standard, Austrijski ONORM standardi, standard koji verifikuje Nacionalni Radiološki Zaštitni Odbor, National Radiological Protection Board - NRPB Velika Britanija*), postoje dve granične vrednosti dozvoljenih nivoa zračenja, i to posebno za

- profesionalce (occupational exposure) koji ograničeno vreme provode u prostoru jakog polja i koji su, svesni opasnosti, dužni da primene mere zaštite,
- opšte stanovništvo (general population), osobe koje trajno borave u prostoru u kome postoji elektromagnetno polje.

Većina standarda definiše granice maksimalne izloženosti u srednjem intervalu vremena. To znači da postoji mogućnost prekoračenja datih graničnih vrednosti u kratkom vremenskom intervalu, sve dok se ne prekorači srednja vrednost zračenja u određenom periodu vremena.

Specifičnu brzinu apsorpcije energije SAR je vrlo teško izmeriti, tako da se, ustvari, meri intenzitet vektora jačine električnog polja E , pa se na osnovu dobijenih vrednosti, izračunavaju vrednosti specifične brzine apsorpcije energije po formuli

$$SAR = \sigma \cdot E^2 / \rho \quad (6.1)$$

pri čemu je σ [S/m] specifična provodnost tkiva, a ρ [kg/m³] je specifična težina tkiva.

6.5.1 GRANIČNE VREDNOSTI POJEDINIH PARAMETARA

Evropski komitet za standardizaciju iz elektrotehnike (*CENELEC*) u saradnji sa Međunarodnom komisijom za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (*The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP*), definisao je granične vrednosti specifične brzine apsorpcije energije SAR , rukovodeći se osnovnim načelom da, radi očuvanja ljudskog zdravlja, ni u jednoj situaciji, data ograničenja ne mogu da se prekorače. Tabela 6.1 prikazuje definisane granične vrednosti (*SRPS EN 50413:2010*). U razmatranje je uzet frekvencijski opseg od 1 Hz do 10 GHz.

Iz tabele se vidi da su granične vrednosti za stanovništvo oko pet puta manje nego za profesionalce. Eksperimenti pokazuju da organizam (posmatrajući celo telo) može efikasno da preraspodeli energiju do oko $SA = 144$ J/kg telesne mase, usrednjeno na 6 minuta, što predstavlja termičku konstantu tela. To odgovara specifičnoj snazi koju telo apsorbira iz elektromagnetnog polja od oko 0,4 W/kg. Štetno dejstvo elektromagnetnog polja usrednjeno na celo telo, pri istim uslovima, se javlja pri vrednosti $SAR = 4$ W/kg, tako da se vidi da je maksimalno dozvoljena gustina snage 10 puta veća od one koju prikazuje Tabela 6.1.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 6.1 Granične vrednosti specifične brzine apsorpcije energije pri kontinualnom uticaju RF zračenja u opsegu 1 Hz - 10 GHz

Opis izlaganja	Frekventno područje	Gustina struje za glavu i telo (rms) [mA/m ²¹]	Celo telo srednja SAR [W/kg]	Lokalizovani SAR (glava i telo) [W/kg]	Lokalizovani SAR (udovi) [W/kg]
Profesionalni radnici	do 1 Hz	40	-	-	-
	1 - 4 Hz	40/ <i>f</i>	-	-	-
	4 Hz - 1 kHz	10	-	-	-
	1 - 100 kHz	<i>f</i> /100	-	-	-
	100 kHz - 10 MHz	<i>f</i> /100	0,4	10	20
	10 MHz - 10 GHz	-	0,4	10	20
Stanovništvo	do 1 Hz	8	-	-	-
	1 - 4 Hz	8/ <i>f</i>	-	-	-
	4 Hz - 1 kHz	2	-	-	-
	1 - 100 kHz	<i>f</i> /500	-	-	-
	100 kHz - 10 MHz	<i>f</i> /500	0,08	2	4
	10 MHz - 10 GHz	-	0,08	2	4

Za izlaganje RF zračenju u frekventnom opsegu od 10 MHz do 300 GHz, po preporuci ICNIRP, definišu se granične vrednosti površinske gustine snage S [W/m²], i to:

- za profesionalce $S = 50 \text{ W/m}^2$;
- za opšte stanovništvo $S = 10 \text{ W/m}^2$.

Date vrednosti se odnose na površinsku gustinu snage koja je usrednjena po površini od 20 cm². Prema Pravilniku o granicama izlaganja nejonizirajućim zračenjima („Službeni glasnik RS” 104/09) maksimalni nivo izlaganja za stanovništvo, za posmatrani frekventni opseg, iznosi 1,6 W/m².

Podaci o graničnim vrednostima intenziteta vektora jačine električnog polja E [V/m], intenziteta vektora jačine magnetnog polja H [A/m], intenziteta vektora magnetne indukcije B [μT], kao i površinske gustine snage S [W/m²], na osnovu podataka Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), u frekventnom opsegu od 25 Hz do 300 GHz, u slučaju kontinualnog izlaganja elektromagnetnom polju, date su, za profesionalce u Tabeli 6.2, a za opšte ljudsko stanovništvo u Tabeli 6.3.

U obema tab. Vrednost f odgovara vrednostima iz posmatranog opsega i izražava se u MHz.

Tabela 6.2 Granične vrednosti za profesionalce pri kontinualnom izlaganju

Frekventni opseg	E [V/m]	H [A/m]	B [μT]	S [W/m ²]
0,025 - 0,82 kHz	500/ <i>f</i>	20/ <i>f</i>	25/ <i>f</i>	-
0,82 - 65 kHz	610	24,4	30,7	-
0,065 - 1 MHz	610	1,6/ <i>f</i>	2,0/ <i>f</i>	-
1 - 10 MHz	610/ <i>f</i>	1,6/ <i>f</i>	2,0/ <i>f</i>	-
10 - 400 MHz	61	0,16	0,2	10
400 - 2.000 MHz	$3f^{1/2}$	$0,008 f^{1/2}$	$0,01 f^{1/2}$	$f/40$

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Frekvencijski opseg	E [V/m]	H [A/m]	B [μT]	S [W/m ²]
2 - 300 GHz	137	0,36	0,45	50

Tabela 6.3 Granične vrednosti za opšte stanovništvo pri kontinualnom izlaganju

Frekvencijski opseg	E [V/m]	H [A/m]	B [μT]	S [W/m ²]
0,025 - 0,8 kHz	$250/f$	$4/f$	$5/f$	-
0,8 - 3 kHz	$250/f$	5	6,25	-
3 - 150 kHz	87	5	6,25	-
0,15 - 1 MHz	87	$0,73/f$	$0,92/f$	-
1 - 10 MHz	$87/f^{1/2}$	$0,73/f$	$0,92/f$	-
10 - 400 MHz	28	0,073	0,092	2
400 - 2.000 MHz	$1,375 f^{1/2}$	$0,0037 f^{1/2}$	$0,0046 f^{1/2}$	$f/200$
2 - 300 GHz	61	0,16	0,2	10

Na osnovu podataka koje sadrži Tabela 6.2, granične vrednosti za opseg oko 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz su:

Frekvencija	E [V/m]	H [A/m]	B [μT]	S [W/m ²]
900 MHz	90	0,24	0,30	22,5
1800 MHz	127	0,34	0,42	45,0
2100 MHz	137	0,36	0,45	52,5

Na osnovu podataka koje sadrži Tabela 6.3 granične vrednosti za opseg oko 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz su:

Frekvencija	E [V/m]	H [A/m]	B [μT]	S [W/m ²]
900 MHz	41,25	0,11	0,138	4,5
1800 MHz	58,33	0,16	0,195	9,0
2100 MHz	61,01	0,16	0,210	10,5

Pri impulsnom radu izvora, granične vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja E [V/m], intenziteta vektora jačine magnetnog polja H [A/m] i površinske gustine snage S [W/m²] imaju druge vrednosti, date u Tabeli 6.4 za profesionalce i Tabeli 6.5 za opšte stanovništvo. I u ovim tabelama vrednost za f odgovara vrednostima iz posmatranog opsega i izražava se u MHz.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 6.4 Granične vrednosti za profesionalce pri impulsnom radu izvora

Frekvencijski opseg	E [V/m]	H [A/m]	S [W/m ²]
10 - 230 kHz	4760	200	-
0,23 - 3,73 MHz	4760	$46/f$	-
3,73 - 10 MHz	$17\,750/f$	$46/f$	-
10 - 400 MHz	1775	4,6	8160
400 - 2.000 MHz	$88,8 f^{1/2}$	$0,23 f^{1/2}$	$20,4 f$
2 - 300 GHz	3970	10,3	40890

Tabela 6.5 Granične vrednosti za opšte stanovništvo pri impulsnom radu izvora

Frekvencijski opseg	E [V/m]	H [A/m]	S [W/m ²]
10 - 230 kHz	1936	80	-
0,23 - 3,73 MHz	1936	$20/f$	-
3,73 - 10 MHz	$7940/f$	$20/f$	-
10 - 400 MHz	794	2	1588
400 - 2.000 MHz	$39,7 f^{1/2}$	$0,1 f^{1/2}$	$3,97 f$
2 - 300 GHz	1775	4,47	7934

Na osnovu podataka koje sadrži Tabela 6.4, granične vrednosti za opseg oko 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz su:

Frekvencija	E [V/m]	H [A/m]	S [W/m ²]
900 MHz	2664	6,9	18360
1800 MHz	3767	9,76	36720
2100 MHz	3970	10,3	40890

Na osnovu podataka koje sadrži Tabela 6.5, granične vrednosti za opseg oko 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz su:

Frekvencija	E [V/m]	H [A/m]	S [W/m ²]
900 MHz	1191	3	3573
1800 MHz	1684	4,24	7146
2100 MHz	1775	4,47	7934

Granične vrednosti koje važe u Republici Srbiji :

Na osnovu Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS" br. 104/09), granice izlaganja nejonizujućem zračenju date su u Tabeli 6.6.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 6.6 Granične vrednosti za opšte stanovništvo

Frekvencijski opseg	E [V/m]	H [A/m]	B [μT]	S [W/m ²]
< 1 Hz	5600	12800	16000	
1-8 Hz	4000	$12800/f^2$	$16000/f^2$	
8 - 25 Hz	4000	$1600/f$	$2000/f$	
0,025 - 0,8 kHz	$100/f$	$1,6/f$	$2/f$	-
0,8 - 3 kHz	$100/f$	2	2,5	-
3 - 150 kHz	34,8	2	2,5	
0,15 - 1 MHz	34,8	$0,292/f$	$0,368/f$	-
1 - 10 MHz	$34,8/f^{1/2}$	$0,292/f$	$0,368/f$	-
10 - 400 MHz	11,2	0,0292	0,0368	0,326
400 - 2.000 MHz	$0,55 f^{1/2}$	$0,00148 f^{1/2}$	$0,00184 f^{1/2}$	$f/1250$
2 - 300 GHz	24,4	0,064	0,08	1,6

Na osnovu podataka koje sadrži Tabela 6.6, granične vrednosti za opsege CDMA, GSM/UMTS900, GSM/LTE1800 i UMTS2100 su:

Tabela 6.7 Referentni granični nivoi za radio-sisteme mobilnih telekomunikacija operatora u Srbiji

Radio-sistem	f [MHz]	E_L [V/m]	H_L [A/m]	B_L [μT]	S_L [W/m ²]
CDMA	425	11,3	0,031	0,038	0,340
GSM/UMTS900	947	16,9	0,046	0,057	0,758
GSM/LTE1800	1.840	23,6	0,063	0,079	1,472
UMTS2100	2.147	24,4	0,064	0,080	1,600

6.5.2 ALGORITAM ZA PRORAČUN INTENZITETA VEKTORA JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA U OKOLINI BAZNE STANICE

Snaga koju generišu bazne stanice zavisi od broja i izlazne snage predajnika, kao i od broja kanala koji se koriste. Izlazni signali predajnika se kombinuju i kablovima vode do antena bazne stanice. Snaga koju zrači jedna antena bazne stanice P_a data je izrazom

$$P_a = NP_{tx} \cdot 10^{-L/10} \quad (6.2)$$

gde je N broj predajnika vezanih na antenu, P_{tx} izlazna snaga jednog predajnika, a L ukupno slabljenje snage signala (u decibelima) koje potiče od jedinice za kombinovanje i distribuciju, razdelnika snage, kablova itd. Tipične vrednosti ukupnog slabljenja snage signala od predajnika do antene je od 4 do 6 dB, tako da od jednog predajnika do antene dođe najviše 10 W.

Snaga koja se dovede do antena bazne stanice, emituje se u vidu elektromagnetnih talasa. Površinska gustina snage emitovanog talasa opada sa kvadratom rastojanja posmatrane tačke od centra antene r i data je izrazom

$$S = P_a \cdot g(\varphi, \theta) / 4\pi r^2 \quad (6.3)$$

gde je $g(\varphi, \theta)$ mera snage zračenja antena u smeru određenom uglovima φ i θ , i naziva se usmereno pojačanje antene.

Izraz (5.3) predstavlja intenzitet Pointingovog vektora, odnosno površinsku gustinu snage u tzv. „dalekoj zoni“ ili „zoni zračenja“. U dalekoj zoni veza između površinske gustine snage zračenja

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

S, intenziteta vektora jačine električnog polja E , i intenziteta vektora jačine magnetnog polja H , data je sledećim izrazima:

$$S = E^2/Z \quad (6.4)$$

$$H = E/Z \quad (6.5)$$

gde je Z karakteristična impedansa sredine.

Prema svemu gore navedenom, očigledno je da je u zoni zračenja dovoljno da se izračuna intenzitet samo jednog vektora polja i na osnovu njega odrede sve ostale potrebne veličine koje karakterišu zračenje. Uobičajeno je da se određuje intenzitet vektora jačine električnog polja, jer je merenje te veličine jednostavnije od merenja intenziteta vektora jačine magnetnog polja. Osim toga, standardi definišu i maksimalne dozvoljene vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja, tako da je to veličina od posebne važnosti.

Kada je poznata detaljna električna struktura unutar antene, moguće je, polazeći od Maksvelovih jednačina, uraditi precizniji proračun površinske gustine snage zračenja od onog datog izrazom (6.3). Takav proračun polja daje mogućnost da se izračunaju sve promene površinske gustine snage i intenziteta vektora jačine električnog i magnetnog polja na svim rastojanjima i u svim pravcima od antene.

U bliskoj zoni, u neposrednoj blizini predajne antene, elektromagnetni talas je bitno drugačiji od talasa u zoni zračenja. U zoni zračenja vektori jačine električnog i magnetnog polja imaju po jednu komponentu normalnu na pravac prostiranja talasa. U bliskoj zoni vektor jačine električnog polja ima dve međusobno normalne komponente, jednu normalnu na pravac, prostiranja i jednu u pravcu prostiranja. U bliskoj zoni komponenta vektora jačine električnog polja normalna na pravac prostiranja ima tri člana, od kojih samo jedan postoji u dalekoj zoni. Preostala dva člana su, u odnosu na njega, fazno pomerena, jedan za 180° , a drugi za 90° . S obzirom da komponente vektora jačine električnog polja u bliskoj zoni nisu istog smera i nisu u fazi, njihov intenzitet je manji od vrednosti koje se dobijaju iz izraza za daleko polje. Vektor jačine magnetnog polja u bliskoj zoni ima dva člana, jedan postoji i u dalekoj zoni, a drugi, koji ne postoji u zoni zračenja, fazno je pomećen za 90° . Prema tome, ako se u bliskoj zoni predajne antene elektromagnetno polje računa po izrazima za zonu zračenja, izračunate vrednosti su veće od pravih. Površinska gustina snage računata za blisku zonu, na rastojanjima do 30λ , gde je λ talasna dužina talasa, jeste manja od vrednosti koje se dobijaju iz izraza (6.3). Rastojanje od 30λ u frekvencijskom opsegu oko 900 MHz jednako je 10 m, u frekvencijskom opsegu oko 1800MHz jednako je 5 m, a u frekvencijskom opsegu oko 2100 MHz jednako je 4,3 m.

Granica između bliskog polja i zone zračenja je prilično široka. Obično se smatra da zona zračenja nastupa već na udaljenostima od nekoliko talasnih dužina od predajne antene. Međutim, proračuni pokazuju da korišćenje izraza za zonu zračenja daje dovoljno tačne rezultate tek kada je rastojanje od predajne antene veće od 30λ . Jednačine polja za zonu zračenja daju grešku manju od 1% tek na rastojanjima većim od 100λ .

Prema tome, za antenske sisteme GSM mreže, koji rade na frekvenciji oko 900 MHz, talasna dužina iznosi oko 33 cm, što znači da relativno dobri rezultati mogu da se dobiju na rastojanjima 1,6 m od antene (5λ), a sasvim dobri rezultati se dobijaju na rastojanjima većim od 10 m (oko 30λ). Za antenske sisteme GSM mreže, koji rade na frekvenciji oko 1800 MHz, talasna dužina iznosi oko 16,7 cm, što znači da relativno dobri rezultati mogu da se dobiju na rastojanjima 1 m od antene (5λ), a sasvim dobri rezultati se dobijaju na rastojanjima većim od 5 m (oko 30λ). Za antenske

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

sisteme UMTS mreže, koji rade na frekvenciji oko 2100 MHz, talasna dužina iznosi oko 14,3 cm, što znači da relativno dobri rezultati mogu da se dobiju na rastojanjima 0,7 m od antene (5λ), a sasvim dobri rezultati se dobijaju na rastojanjima većim od 4,3 m (oko 30λ).

Korišćenjem jednačina za zonu zračenja na rastojanjima manjim od 30λ dobijaju se veće vrednosti od onih koji bi se dobile tačnim određivanjem elektromagnetnog polja talasa u bliskoj zoni. Kao posledica toga, granična rastojanja na kojima površinska gustina snage zračenja opadne na najveću dozvoljenu vrednost određena izrazom (6.3), su uvek veća od stvarnih. Prema tome, s obzirom da je cilj ove Studije određivanje maksimalnih vrednosti polja, autori su se odlučili da površinsku gustinu snage zračenja u pojedinim tačkama odrede na jednostavniji način, koristeći izraz (6.3), imajući u vidu da su računane vrednosti površinske gustine snage zračenja i jačine polja u bliskoj zoni veće od stvarnih. Ukoliko se proračunom pokaže da je, u nekim tačkama prostora značajnim za zaštitu od nedozvoljenog zračenja, elektromagnetno polje veće od dozvoljenog, pristupiće se tačnijem određivanju polja, izrazima koji se koriste u bliskoj zoni zračenja antene. Ako se i tada dobiju vrednosti veće od dozvoljenih, biće predložena posebna rešenja za smanjenje neželjenog zračenja.

Usmereno pojačanje antene $g(\varphi, \theta)$ pokazuje koliku snagu izrači antena u posmatranom smeru, u odnosu na izotropnu antenu. Izotropna antena zrači jednako u svim pravcima, a na sfernoj površini poluprečnika r , postavljenoj koncentrično u odnosu na antenu, površinska gustina snage zračenja je data sa:

$$S = P_a / 4\pi r^2 \quad (6.6)$$

gde je P_a snaga koju antena zrači.

Svaka realna antena je konstruisana tako da najveći deo snage izrači u glavni snop. To znači da će površinska gustina snage u glavnom snopu, na rastojanju r od antene, biti veća od one date izrazom (6.6) za faktor $g(\varphi, \theta)$. Usmereno pojačanje se obično izražava u decibelima u odnosu na izotropnu antenu (dBi). Najveća vrednost usmerenog pojačanja antene se naziva dobitak antene. Dobitak sektorskih antena makroćelijskih baznih stanica je u opsegu 15 - 18,5 dBi.


Antene emituju elektromagnetne talase u prostor (ćeliju) oko bazne stanice. Dijagrami zračenja antene su pažljivo izabrani od planera mreže, da bi se postiglo optimalno pokrivanje ćelije. Cilj je da pojedine antene zrače u željenom smeru.

Širina dijagrama zračenja antena makroćelijskih baznih stanica u horizontalnoj ravni su između 60° i 120° , dok su u vertikalnoj ravni dijagrami zračenja uski. Tipične vrednosti širine dijagrama zračenja u vertikalnoj ravni su između 5° i 10° . Slika 6.1 pokazuje da je dijagram zračenja, takođe, malo nagnut na dole, tako da je gornja ivica glavnog snopa približno horizontalna, a donja oko 10° ispod horizontalne ravni. Polazeći od poznate visine na koju će se postaviti antene i prethodno napisanog sledi da glavni snop zračenja stiže na zemlju na rastojanju od 50 m do 300 m od podnožja antenskog stuba. Slika 6.1 pojednostavljeno prikazuje karakteristike antene zbog kojih su površinske gustine snage izračenih talasa u podnožju antene manje nego na 100 m od stuba. Slična situacija se dobija i kada se antenski sistem ne postavi na antenski stub, već na postojeći građevinski objekat.



Slika 6.1 Izgled glavnog snopa zračenja antene u makroćeliji, zbog postojanja nagiba


Slika 6.1A pojednostavljeno prikazuje primer snopa zračenja antene na visini 20 m.



Slika 6.1A Primer snopa zračenja antene na visini 20 m

Dijagram zračenja realne antene nema oštro definisane ivice i deo snage će biti usmeren u svim pravcima ispod horizontalne ravni. S obzirom na karakterističnu funkciju zračenja, odnosno dijagram zračenja antena, snaga u pravcima nadole je bar sto puta manja od one u glavnom snopu, na istom rastojanju od antene.

U objektima u zoni povećane osetljivosti važno je odrediti nivo sa najvećom izloženošću, odnosno sprat na kome osa glavnog snopa zračenja antene (pod uglom koji je definisan zbirom njenog mehaničkog i električnog nagiba) dodiruje objekat, i na njemu izvršiti proračun EM polja i izloženosti. U praksi su nagibi mali (najčešće ne veći od $5 \div 8^\circ$) a antene postavljene visoko, tako da su najviši spratovi većine bliskih objekata ispod ose glavnog snopa antene, pa su oni ujedno i najizloženiji. Kod viših ili udaljenijih objekata visina na kojoj osa glavnog snopa zračenja antene dotiče stambeni deo objekta se određuje prema Slici 6.1B.



Slika 6.1B Određivanje najizloženijeg sprata objekta u zoni povećane osetljivosti

Trougao ABC je određen katetom AB (visina središta antene, h_a), pravim uglom u odnosu na katetu BC i uglom β koji je komplement ukupnog nagiba antene (α). Kateta BC ($x_{\max}$) je rastojanje tačke dodira ose glavnog snopa antene i tla od podnožja antene. Trougao CDE određen je fasadom posmatranog objekta okrenute ka anteni od podnožja E do tačke D u kojoj osa glavnog snopa zračenja preseca fasadu (h_o) i uglovima na kateti DE (prav ugao i ugao β).

Oba trougla (ABC i CDE) imaju iste uglove a jedna kateta je kraća za rastojanje objekta od antene (x_o). Na osnovu Talesove teoreme zaključujemo da preostale dve stranice (kateta h_o i hipotenuza) prate srazmeru dužih kateta dva trougla, tako da važi:

$$\frac{h_o}{h_a} = \frac{x_{\max} - x_o}{x_{\max}}$$

$$h_o = h_a \frac{x_{\max} - x_o}{x_{\max}}$$

gde je

h_o visina na kojoj glavni snop zračenja antene dotiče izloženu fasadu objekta;

h_a visina središta antene;

x_o rastojanje izložene fasade objekta od podnožja antene;

$x_{\max}$ rastojanje tačke dodira ose glavnog snopa antene i tla od podnožja antene:

$$x_{\max} = h_a \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$


Uzimajući u obzir i dijagrame zračenja predviđenih antena, određuju se granična rastojanja od centra antene, unutar kojih intenzitet vektora jačine električnog polja može da dostigne vrednosti veće od dozvoljenih. Rastojanja se određuju iz izraza

$$d = \frac{1}{E_{\max}} \sqrt{\frac{Z_0 P_a g(\varphi, \theta)}{4\pi}} \quad (6.7)$$

koji je dobijen uvrštavanjem izraza (6.3) u (5.4), gde je E_{max} granična vrednost intenziteta vektora jačine električnog polja koje su definisane standardima, $Z_0 = 377 \Omega$ je karakteristična impedansa vazduha, P_a snaga koju zrači antena, data izrazom (6.1), a $g(\varphi, \theta)$ usmereno pojačanje antene u posmatranom smeru.

Rastojanja su računata u tri osnovna pravca i četiri smera; pravac direktnog snopa zračenja antene, u oba smera, pravac normalan na taj pravac, bočno i pravac normalan na osnovni pravac, vertikalno naniže. Slika 6.2 grafički prikazuje sve te pravce i smerove, gde je sa d_1 označeno rastojanje od antene u pravcu i smeru direktnog snopa zračenja antene, sa d_2 rastojanje ispod antene, sa d_3 rastojanje bočno od antene, a sa d_4 rastojanje od antene u pravcu direktnog snopa zračenja antene, ali u suprotnom smeru.

Slika 6.2 prikazuje i pravac prostiranja elektromagnetnih talasa, definisan uglom β , koji nije u horizontalnoj ravni zbog nagiba antene prema dole (*downtilt*).



Slika 6.2 Rastojanja od antene, za koja se definiše maksimalna vrednost intenziteta vektora jačine električnog polja E_{max}

Sve predajne antene GSM/UMTS bazne stanice emituju bar jedan kanal neprekidno. Taj signal je poznat kao BCCH (*Broadcast Control CHanel*). On sadrži informacije koje se kontinualno šalju svim mobilnim korisnicima u ćeliji. BCCH nosi informacije o sinhronizaciji i sistemu i emituje se u punoj snazi i kada nema poziva. Saobraćajni kanali se emituju samo kada se za tim ukaže potreba. Na ovaj način se smanjuje snaga koja se izrači iz antene bazne stanice kada nema poziva. Prilikom proračuna se analizira najgori slučaj i zato se pretpostavlja da su svi kanali aktivni (svi kontrolni i svi saobraćajni).

Na opisan način, polazeći od snage koja se dovodi na antene i trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja predajnih antena, moguće je odrediti intenzitet vektora jačine električnog polja u svakoj tački prostora.

Površinska gustina snage zračenja u slobodnom prostoru jedne i-te predajne antene je određena izrazom (6.3) na sledeći način

$$S = P_{ai} \cdot g(\varphi, \theta) / 4\pi r_i^2 \quad (6.8)$$

gde je P_{ai} ukupna snaga zračenja i-te antene, r_i rastojanje tačke od i-te antene, a $g(\varphi, \theta)$ je usmereno pojačanje i-te antene u smeru određenom uglovima φ i θ .

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Signali koji potiču sa različitih predajnih antena su nekorelisani zbog prostorne i/ili ugaone razdvojenosti. Zato ukupna površinska gustina snage u slobodnom prostoru, u posmatranoj tački, može da se odredi sabiranjem površinskih gustina snage zračenja svih predajnih antena

$$S = \sum_{i=1}^n S_i \quad (6.9)$$

Na taj način može da se odredi ukupna površinska gustina snage, nastala kumulativnim delovanjem više antenskih sistema istog operatora ili više operatora, u tačkama u neposrednoj blizini. Pri tome je, naravno, neophodno poznavanje svih veličina iz jednačine 6.8, za svaku pojedinačnu antenu.

Prilikom projektovanja GSM/UMTS mreža, posebno u urbanim sredinama, veoma je važno da se istokanalne interferencije svedu na najmanju moguću meru. Zbog toga se, vrlo često, namerno smanjuje maksimalna izračena snaga, što opet znači da su izračunate vrednosti polja veće od stvarnih. I pored svega toga, u cilju detaljne analize delovanja elektromagnetnog polja, ispitaće se najgora varijanta, a to je da bazna stanica kontinualno emituje signal na svim nosiocima, maksimalnom snagom.

Složeni uslovi prostiranja signala u gradskoj sredini uključuju senke zgrada, višestruke refleksije i zračenje provodnih površina koje se nalaze u polju talasa. Ovi efekti prouzrokuju neuniformnu raspodelu intenziteta vektora jačine električnog polja, pri čemu i pravac prostiranja i polarizacija talasa mogu da budu nepredvidivi. Kao što je već rečeno, cilj ove Studije je da se utvrdi maksimalni intenzitet vektora jačine električnog polja u prostoru, kako bi se izračunao najgori slučaj izloženosti elektromagnetnom polju. Refleksije mogu da povećaju ili smanje vrednosti izračunate izrazom (6.9), ako je dužina puta reflektovanog talasa uporediva sa rastojanjem od antene. Zbog funkcionalnosti delovanja, antena se uvek postavlja tako da glavni snop zračenja nailazi na zemlju i reflektuje se od nje. Zbog veoma uskog (u vertikalnoj ravni) dijagrama zračenja, talas koji emituje antena u pravcu objekta od koga bi moglo da dođe do refleksije, veoma je oslabljen već na samoj anteni. Ako se uzme u obzir i činjenica da, prilikom refleksije od nekog objekta, dolazi do dodatnog, značajnog slabljenja talasa, jasno je da ima smisla posmatrati samo talase koji se reflektuju od zemlje. Po principu geometrijske optike, u neku tačku prostora može da stigne samo jedan talas reflektovan od zemlje, pri čemu promena faze reflektovanog talasa može da bude takva da se, u uočenoj tački, direktni i reflektovani talasi sabiraju ili oduzimaju. Zbog svega gore navedenog, refleksija može da poveća jačinu polja za faktor ne veći od dva, tako da ukupna površinska gustina snage može da se poveća do četiri puta.

Ukupan intenzitet vektora jačine električnog polja u nekoj tački prostora, koji potiče od svih predajnih antena u najboljem slučaju kada nema refleksija od zemlje je dat izrazom

$$E = \sqrt{SZ_0} \quad (6.10)$$

odnosno u najgorem slučaju koji može da se desi zbog refleksije talasa od zemlje

$$E = \sqrt{4SZ_0} \quad (6.11)$$

gde je S dato izrazom (6.9) a $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ karakteristična impedansa vazduha.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

6.5.3 PRORAČUN UTICAJA ISTOVREMENOG ZRAČENJA ELEKTROMAGNETNIH TALASA RAZLIČITIH FREKVENCIJA

Vrlo je važno da se, u slučaju istovremenog delovanja polja različitih frekvencija, utvrdi da li dolazi do kumulativnog dejstva tih polja. Posmatrajući termičke efekte, za frekvencijski opseg iznad 100 kHz, došlo se do izraza pomoću kojih se proračunavaju relevantni parametri pod ovim uslovima. To znači da treba sabrati vrednosti specifične brzine apsorpcije energije SAR i površinske gustine snage S po izrazu

$$\sum_{i=10\text{kHz}}^{10\text{GHz}} \frac{SAR_i}{SAR_L} + \sum_{i>10\text{GHz}}^{300\text{GHz}} \frac{S_i}{S_L} < 1 \quad (6.12)$$

gde su: SAR_i vrednost parametra SAR pri zračenju na i -toj frekvenciji, SAR_L vrednost parametra SAR iz Tabele 6.1, S površinska gustina snage na i -toj frekvenciji. Veličina S_L je definisana samo za frekvencijski opseg od 10 GHz do 300 GHz i iznosi $S_L = 10 \text{ W/m}^2$, dok na ostalim frekvencijama nije definisana.

U slučaju posmatranja toplotnih efekata, koji se javljaju usled kontinualnog dejstva elektromagnetnog polja, u frekvencijskom opsegu iznad 100 kHz, treba da budu ispunjeni sledeći uslovi

$$\sum_{i=100\text{kHz}}^{1\text{MHz}} \left(\frac{E_i}{c} \right)^2 + \sum_{i>1\text{MHz}}^{300\text{MHz}} \left(\frac{E_i}{E_{Li}} \right)^2 \leq 1 \quad (6.13)$$

$$\sum_{j=100\text{kHz}}^{150\text{kHz}} \left(\frac{H_j}{c} \right)^2 + \sum_{j>150\text{kHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{H_j}{H_{Lj}} \right)^2 \leq 1 \quad (6.14)$$

gde su: E intenzitet vektora jačine električnog polja na i -toj frekvenciji, E_{Li} granični intenzitet vektora jačine električnog polja na i -toj frekvenciji iz Tabele 6.2 za profesionalce, odnosno Tabele 6.3 za opšte stanovništvo, H_j intenzitet vektora jačine magnetnog polja na j -toj frekvenciji, H_{Lj} granični intenzitet vektora jačine magnetnog polja na j -toj frekvenciji iz Tabele 6.2 za profesionalce, odnosno iz Tabele 6.3 za opšte stanovništvo, $c = 610/f \text{ [V/m]}$ za profesionalce, odnosno $c = 87/f^{1/2} \text{ [V/m]}$ za opšte stanovništvo, $d = 1,60/f \text{ [A/m]}$ za profesionalce, odnosno $d = 0,73/f \text{ [A/m]}$ za opšte stanovništvo.

Pri korišćenju gornjih izraza, pretpostavljaju se najgori fazni uslovi duž polja koja potiču od različitih izvora. Zbog toga su nivoi dobijeni u praksi manji od proračunatih vrednosti. U frekvencijskom opsegu oko 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz na granične vrednosti intenziteta komponenti elektromagnetnog polja utiču samo druge sume u izrazima (6.12), (6.13) i (6.14).

6.5.4 UTICAJ MATERIJALA NA PROSTIRANJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA


Raspored materijala na fasadama zgrada kao i raspored zidova unutar zgrade određuju raspodelu elektromagnetnog zračenja unutar zgrade. Zbog kompleksnosti proračuna koji je posledica korišćenih materijala i njihove raspodele unutar zidova zgrade, daju se rezultati laboratorijskih istraživanja elektromagnetnih (EM) signala propagacije kroz građevinski materijal koja su sprovedena kao deo inicijative NIST-u (National Institute of Standards and Technology) Američkog departmana za komercionalnu tehnologiju. Iz ovih podataka moguće je odrediti nekoliko važnih karakteristika materijala u zavisnosti od prostiranja elektromagnetnog talasa kroz materijal:

- 1) moć prigušenja u funkciji debljine materijala
- 2) vrednosti električne permitivnosti i dielektričnih konstanti za određeni materijal kao funkcije frekvencije.

Materijali koji su ispitivani su: cigla, građevinski blok, osam različitih betonskih smeša, staklo, iverica, drvo (smrča, bor, jela,...), gipsani zidovi, armirani beton, čelične armaturne rešetke, varijacije iverice i rezane građe. Testovi su vršeni pri suvim i uzorcima natopljenim vodom. Za svaki materijal korišćene su različite debljine materijala kako bi se utvrdilo prigušenje elektromagnetnog talasa u funkciji dubine prodiranja u materijal. Svaki primerak je bio podvrgnut specijalanom testu koji se sastojao od prijemne i predajne antene postavljene 2 metra od uzorka sa metalnom radio frekventnom izolacionom barijerom koja se nalazi na pola puta između antena, da bi se eliminisalo dobijanje višestrukih signala. U središtu izolacione barijere nalazi se otvor u koji se smešta uzorak materijala. Merenja gubitaka snage u materijalu su izvršena na intervalima od 2 MHz u opsegu od 0,5 do 2 GHz i opsegu od 3 do 8 GHz. Frekventni spektar gubitka snage kroz materijal je diskretno generisan za svaki materijal u funkciji debljine i gustine materijala. Zbirni rezultati ispitivanja su dati na Grafiku 6.1.

Sa grafika se može videti zavisnost apsorpcije materijala elektromagnetnog talasa u zavisnosti od frekvencije, zavisnost apsorpcije elektromagnetnog talasa u zavisnosti od debljine materijala i zavisnost apsorpcije elektromagnetnog talasa u zavisnosti od tipa materijala. Generalni zaključak je da se sa povećanjem gustine i debljine korišćenog materijala apsorpcija elektromagnetnog talasa povećava.

Zbog širokog dijapazona korišćenih materijala u izgradnji stambenih zgrada, unutrašnjeg rasporeda prostorija, zidova i fasada i rasporeda prozora i vrata na fasadama, ne uzima se u obzir slabljenje elektromagnetne emisije od strane fasada i unutrašnjih zidova. **Pri proračunu se uzima najgori mogući slučaj kad nema slabljenja od strane zidova i fasada.**



Grafik 6.1 Zavisnost

apsorpcije elektromagnetnog polja od tipa, gustine i debljine materijala

Zbog starosti zgrada, njihove vrste i raznovrsnosti praktično je nemoguće za svaki objekat pojedinačno oodrediti debljinu, vrstu i strukturu materijala sa njegovom raspodelom unutar objekata, što je potrebno za detaljan proračun polja unutar objekta. Iz tog razloga za proračun elektromagnetnog polja unutar objekta smatraće se da je raspodela polja unutar objekta uniformna i oslabljena od strane fasade, zidova, prozora i dr. za **4 dB** (slabljenje se kreće od 3 dB - 20 dB).

Napomena: Proračun koji je rađen je bez slabljenja i prepreka.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

6.6 UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA TEHNIČKE UREĐAJE

Većina proizvođača komercijalne elektronske opreme testira svoje uređaje u skladu sa standardom koji je izdala Međunarodna Elektrotehnička komisija (International Electrotechnical Commission - IEC) pod brojem IEC 1000-4-3 naveden u CENELEC standardu EN50082-1.

Prema tom standardu, komercijalni elektronski uređaji treba normalno da funkcionišu u polju elektromagnetnog talasa u kome je intenzitet vektora jačine električnog polja $E = 3\text{V/m}$ (tačnije, nosilac treba da bude amplitudno modulisan signalom učestanosti 1 kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80 %). Tabela 6.7 prikazuje podatke iz kojih može da se zaključi da intenzitet vektora jačine električnog polja $E = 3\text{V/m}$ odgovara tipičnom komercijalnom okruženju. S druge strane, proizvođači profesionalne i industrijske opreme najčešće testiraju svoju opremu za intenzitet vektora jačine električnog polja od $E = 10\text{V/m}$, što odgovara okruženju sa visokim nivoom elektromagnetnih smetnji. Intenzitet vektora jačine električnog polja od $E = 10\text{V/m}$ je definisan i u okviru industrijskog standarda EN50082-2 (CENELEC, 1995), koji je na snazi od marta 1996. Godine. Treba napomenuti da većina proizvođača, iz razloga pouzdanosti, testira svoju opremu za nešto strože uslove. Tako se, na primer, vrlo često, kada se zahteva granica od $E = 3\text{V/m}$, testiranje opreme vrši za intenzitet vektora jačine električnog polja $E = 10\text{V/m}$, a kada se granica postavlja na $E = 10\text{V/m}$, testiranje se vrši za $E = 20\text{V/m}$. Tabela 6.8 prikazuje granične vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja E ispod kojih je obezbeđeno ispravno funkcionisanje delova opreme na lokaciji uređaja.

Tabela 6.8 Referentne vrednosti nivoa intenziteta vektora jačine električnog polja E [V/m] i klase uređaja

Frekvencijski opseg od 80 MHz do 1 GHz		
Klasa uređaja	Intenzitet vektora jačine električnog polja E [V/m]	Nivo elektromagnetne interferencije okruženja u kome se pojedini uređaji koriste
1	1	nizak nivo (radio, TV antene na rastojanju većem od 2km)
2	3	prosečan nivo (tipično komercijalno okruženje)
3	10	visok nivo (tipično industrijsko okruženje)
4	Posebno	dozvoljen nivo - podleže dogovoru (posebni standardi)

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

6.7 PRORAČUN OPTEREĆENJA KOJE IZVOR UNOSI U ŽIVOTNU SREDINU

Radi utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije buduće radio-bazne stanice BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ proračunati su nivoi EMP u lokalnoj zoni BS pod maksimalnim opterećenjem. Cilj je da se utvrdi i analizira:

- Jačina električnog polja predmetne BS pri radu svakog radio-sistema ponaosob;
- Izloženost pri istovremenom radu svih radio-sistema predmetne BS;

Na osnovu raspoloživih tehničkih podataka o opremi (snaga i kapacitet BS, dobitak, visina, usmerenje i nagib antena, karakteristike kablova i sl.), proračun jačine električnog polja izvršen je u prostoru dimenzija 600 x 600 m (u krugu poluprečnika 300 m u odnosu na BS).

Imajući u vidu konfiguraciju terena, visine i položaj objekata u zoni povećane osetljivosti, proračun je urađen na:

- na nivou tla (podnožje objekta na kome su montirane antene sa uračunatom prosečnom visinom čoveka od 1,5 m)
- nivoima najizloženijih spratova objekata povećane osetljivosti u okolini, sa uračunatom prosečnom visinom čoveka 1,5 m.

Uticao na mernu nesigurnost proračuna ima refleksija i rasejanje signala na krovovima objekata koja u zavisnosti od oblika objekta i materijala kojim je izgrađen, može generisati različitu raspodelu elektromagnetnog polja, isključivo se odnosi za objekte ispod BS.

Na greška modela u dalekom polju najviše utiču visoki objekti koji se nalaze u analiziranom poluprečniku oko BS. (primer: vrednosti električnog polja na niskom objektu koji se nalazi iza visokog objekta u pravcu BS, sigurno je manja od prikazane jer visoka zgrada ispred slabi signal). Greške koje se javljaju usled proračuna date su u Tabeli 6.9.

Tabela 6.9 Greške usled proračuna

PODACI O DOPRINOSIMA					
Komponenta/Uticaoj	Nesigurnost [dB]	Raspodela	Faktor raspodele	c_i	Standardna nesigurnost [dB]
Variranje snage transmitera	1,0	Uniformna	1,73	1	0,58
Razlike karakteristika komponenti u antenama i modelu	0,2	Uniformna	1,73	1	0,12
Refleksija i rasejanje na krovovima	1,2	Uniformna	1,73	1	0,69
Greška modela u dalekom polju	1,0	Uniformna	1,73	1	0,58
UKUPNA (KOMBINOVANA) MERNA NESIGURNOST					
$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2 \cdot u_i^2}$		1,08 dB			
PROŠIRENA MERNA NESIGURNOST					
$U = 1,96 \cdot u_c$	$U[\%] = \left(10^{\frac{U[dB]}{20}} - 1\right) \cdot 100$	27,5 %	Nivo poverenja 95% ($k = 1,96$) normalna raspodela		
ISKAZIVANJE REZULTATA					
Rezultat proračuna ± 27.5 % proračunate vrednosti					

Program za proračun električnog polja je za otvoreni prostor i ne uzima u obzir prepreke na koje nailazi signal, ni refleksiju signala (prostor bez prepreka), tako da se može desiti razlika u merenju i matematičkom proračunu – modelovanju. Objekti su ucrtani kako bi se videla visina i položaj, u odnosu na ravan proračuna.

	STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
	ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA
	Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929 zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Prilikom proračuna razmotrene su granice za ljudski organizam po Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS“ broj 104/09).

Proračun je zasnovan na tehničkim podacima dobijenim od operatora i pretpostavlja najgori slučaj, da svi radio-sistemi svih mobilnih operatora rade maksimalnom snagom.

6.8 REZULTATI PRORAČUNA ZONE NEDOZVOLJENOG ZRAČENJA

Granične vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja, koje su uzimane u obzir su vrednosti definisane standardima i to vrednosti:

$E = 15,6 \text{ V/m}$ –granica za opseg LTE800 po Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima ("Službeni glasnik RS" broj 104/09)

$E = 24,4 \text{ V/m}$ –granica za opseg UMTS po Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima ("Službeni glasnik RS" broj 104/09)

$E = 10 \text{ V/m}$ - granica za profesionalne tehničke uređaje,


$E = 3 \text{ V/m}$ - granica za komercijalne tehničke uređaje.

Izloženost = Faktor izlaganja od svih izvora visokofrekventnog zračenja dat formulom $\sum (E_{sr}/E_L)^2$. Izlaganje stanovništva u prisustvu više izvora (treba da je $\leq$ od 1, (odnosno $<$ od 100%).

E_{uk} = Srednja vrednost trenutne jačine ukupnog električnog polja određenog radio-sistema


E_L = Referentni granični nivo za frekventni opseg radio-sistema.

Prikaz polja označenog žutom bojom, predstavlja zonu ispred antena u kojoj vrednosti električnog polja prelaze granične vrednosti (Slike 6.3÷6.8.).




Slika 6.3 Izgled polja koja stvara antena pri maksimalnom opterećenju


Rezultati proračuna električnog polja i izloženosti prikazani su slikovito i tabelarno. Vrednosti u tabelama su lokalni maksimumi površina dimenzija 20 x 20 m sa središtima koja odgovaraju koordinatama iz zaglavlja. Radi bolje preglednosti na slikama su obeležene odgovarajuće koordinate. Rezultati proračuna na najizloženijim spratovima objekata prikazani su zbirno u jednoj tabeli.




Slika 6.4 Prikaz polja koje stvaraju antene pri maksimalnom opterećenju, pogled iz perspektive



Slika 6.5 Kontrolisana zona, horizontalan pogled na antene iz pravca zapada



Slika 6.6 Kontrolisana zona, horizontalan pogled na antene iz pravca istoka



Slika 6.7 Prikaz polja koje stvaraju antene pri maksimalnom opterećenju, pogled iz perspektive


Napomena: Pojašnjenje oznaka korišćenih na slikama

- S1, S2 - Sektori, S1, S2, respektivno
- TS - Operator „Telekom Srbija“
- L8 - radio-sistem LTE800
- U21 - radio-sistem UMTS2100

6.9 REZULTATI PRORAČUNA INTENZITETA VEKTORA JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA

6.9.1 PRORAČUN NA NIVOU 1,5 M (NIVO TLA, SA PROSEČNOM VISINOM ČOVEKA OD +1,5 M)

Jačina električnog polja na nivou 1,5 m pri maksimalnom radu radio-sistema UMTS2100 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija”



Slika 6.8. Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija” na nivou 1,5 m

STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA


Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad
021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929
zsz@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 6.10. Jačina električnog polja [V/m] radio-sistema UMTS2100 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ na nivou 1,5 m

Maksimum: 0,876 V/m

m/m	-300	-280	-260	-240	-220	-200	-180	-160	-140	-120	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
300	0,116	0,116	0,116	0,115	0,113	0,117	0,121	0,137	0,137	0,166	0,186	0,206	0,232	0,258	0,293	0,328	0,365	0,402	0,444	0,486	0,547	0,565	0,628	0,657	0,677	0,690	0,703	0,705	0,705	0,703	0,693
280	0,116	0,116	0,116	0,116	0,117	0,119	0,125	0,130	0,142	0,153	0,177	0,200	0,224	0,257	0,284	0,320	0,360	0,402	0,446	0,494	0,546	0,590	0,663	0,690	0,712	0,729	0,735	0,738	0,739	0,730	0,722
260	0,116	0,116	0,116	0,117	0,122	0,121	0,123	0,133	0,133	0,157	0,177	0,196	0,227	0,249	0,283	0,324	0,366	0,413	0,461	0,511	0,563	0,611	0,692	0,722	0,744	0,761	0,768	0,772	0,767	0,760	0,747
240	0,131	0,132	0,127	0,129	0,126	0,127	0,126	0,128	0,135	0,145	0,162	0,181	0,207	0,235	0,270	0,311	0,355	0,406	0,458	0,514	0,572	0,627	0,717	0,763	0,779	0,792	0,801	0,802	0,797	0,786	0,772
220	0,163	0,141	0,151	0,134	0,139	0,129	0,128	0,127	0,127	0,139	0,152	0,168	0,189	0,214	0,246	0,287	0,331	0,385	0,443	0,507	0,569	0,661	0,737	0,776	0,801	0,820	0,830	0,829	0,822	0,810	0,790
200	0,168	0,168	0,156	0,155	0,144	0,141	0,132	0,129	0,126	0,126	0,134	0,146	0,163	0,183	0,211	0,248	0,290	0,344	0,406	0,512	0,568	0,654	0,743	0,788	0,828	0,849	0,856	0,851	0,844	0,826	0,805
180	0,200	0,193	0,184	0,176	0,163	0,157	0,140	0,129	0,119	0,111	0,112	0,119	0,128	0,142	0,161	0,190	0,228	0,281	0,344	0,421	0,548	0,589	0,737	0,790	0,833	0,861	0,871	0,868	0,857	0,840	0,819
160	0,248	0,219	0,229	0,200	0,200	0,180	0,158	0,136	0,116	0,094	0,087	0,086	0,086	0,089	0,098	0,127	0,164	0,188	0,252	0,380	0,479	0,543	0,710	0,780	0,826	0,859	0,875	0,876	0,865	0,848	0,824
140	0,248	0,253	0,229	0,236	0,222	0,198	0,171	0,140	0,113	0,074	0,060	0,054	0,045	0,037	0,031	0,041	0,056	0,097	0,167	0,212	0,378	0,499	0,662	0,745	0,812	0,849	0,870	0,872	0,863	0,846	0,823
120	0,310	0,275	0,288	0,271	0,248	0,218	0,184	0,144	0,106	0,056	0,029	0,016	0,023	0,030	0,039	0,055	0,070	0,088	0,092	0,077	0,168	0,249	0,489	0,662	0,720	0,784	0,819	0,835	0,835	0,820	0,799
100	0,322	0,323	0,324	0,304	0,277	0,241	0,198	0,147	0,099	0,034	0,017	0,020	0,022	0,023	0,028	0,047	0,050	0,084	0,105	0,116	0,093	0,177	0,378	0,579	0,686	0,734	0,803	0,821	0,804	0,794	0,773
80	0,382	0,353	0,362	0,340	0,309	0,268	0,213	0,149	0,087	0,024	0,029	0,023	0,026	0,032	0,050	0,076	0,104	0,135	0,139	0,123	0,126	0,120	0,266	0,489	0,617	0,703	0,755	0,781	0,763	0,757	0,743
60	0,417	0,413	0,405	0,381	0,345	0,296	0,229	0,150	0,073	0,041	0,038	0,037	0,036	0,036	0,057	0,096	0,143	0,158	0,158	0,159	0,126	0,122	0,214	0,395	0,539	0,636	0,672	0,705	0,719	0,717	0,703
40	0,467	0,464	0,451	0,427	0,387	0,328	0,250	0,152	0,057	0,054	0,038	0,061	0,057	0,048	0,062	0,126	0,177	0,188	0,186	0,159	0,110	0,120	0,128	0,312	0,463	0,571	0,640	0,650	0,667	0,668	0,659
20	0,513	0,511	0,500	0,475	0,433	0,367	0,275	0,160	0,059	0,070	0,062	0,088	0,100	0,101	0,082	0,124	0,184	0,195	0,182	0,145	0,092	0,107	0,079	0,245	0,394	0,504	0,576	0,593	0,614	0,620	0,616
0	0,563	0,564	0,554	0,530	0,512	0,440	0,334	0,194	0,077	0,090	0,105	0,120	0,146	0,166	0,147	0,104	0,151	0,170	0,151	0,121	0,104	0,092	0,077	0,198	0,339	0,446	0,519	0,544	0,560	0,569	0,568
-20	0,610	0,615	0,608	0,586	0,569	0,497	0,386	0,238	0,080	0,106	0,093	0,144	0,180	0,195	0,183	0,125	0,083	0,108	0,105	0,091	0,080	0,071	0,060	0,161	0,279	0,373	0,438	0,481	0,505	0,517	0,520
-40	0,653	0,662	0,660	0,643	0,632	0,564	0,454	0,303	0,120	0,118	0,106	0,159	0,185	0,193	0,176	0,126	0,062	0,052	0,061	0,064	0,038	0,056	0,055	0,153	0,252	0,333	0,392	0,432	0,457	0,468	0,472
-60	0,697	0,711	0,714	0,699	0,692	0,629	0,529	0,385	0,202	0,122	0,125	0,160	0,158	0,165	0,143	0,096	0,057	0,036	0,036	0,039	0,038	0,042	0,072	0,150	0,231	0,299	0,349	0,387	0,410	0,427	0,438
-80	0,740	0,754	0,759	0,776	0,750	0,696	0,608	0,478	0,308	0,105	0,126	0,122	0,142	0,133	0,104	0,076	0,049	0,032	0,027	0,023	0,030	0,027	0,086	0,149	0,215	0,271	0,312	0,345	0,367	0,393	0,387
-100	0,768	0,790	0,800	0,816	0,798	0,727	0,678	0,569	0,421	0,161	0,100	0,118	0,105	0,079	0,059	0,057	0,034	0,021	0,021	0,020	0,018	0,032	0,098	0,147	0,200	0,244	0,280	0,308	0,328	0,347	0,360
-120	0,796	0,818	0,832	0,832	0,815	0,778	0,743	0,654	0,528	0,233	0,151	0,092	0,095	0,087	0,070	0,055	0,039	0,029	0,023	0,015	0,026	0,053	0,105	0,144	0,185	0,220	0,251	0,275	0,292	0,303	0,314
-140	0,822	0,845	0,863	0,871	0,868	0,847	0,808	0,740	0,655	0,432	0,364	0,196	0,152	0,083	0,051	0,046	0,033	0,031	0,040	0,051	0,057	0,072	0,112	0,140	0,172	0,200	0,224	0,244	0,232	0,268	0,251
-160	0,824	0,848	0,866	0,876	0,875	0,858	0,825	0,777	0,705	0,522	0,421	0,368	0,239	0,176	0,152	0,117	0,090	0,083	0,081	0,081	0,084	0,091	0,116	0,137	0,160	0,182	0,202	0,212	0,232	0,232	0,251
-180	0,820	0,841	0,858	0,869	0,868	0,861	0,834	0,790	0,735	0,584	0,542	0,413	0,335	0,272	0,220	0,183	0,154	0,136	0,123	0,115	0,110	0,109	0,119	0,129	0,141	0,170	0,165	0,199	0,187	0,221	0,202
-200	0,807	0,828	0,846	0,853	0,854	0,850	0,830	0,789	0,743	0,652	0,564	0,508	0,401	0,338	0,284	0,242	0,206	0,179	0,160	0,144	0,132	0,124	0,124	0,128	0,137	0,147	0,164	0,168	0,185	0,185	0,193
-220	0,792	0,812	0,825	0,832	0,833	0,823	0,804	0,778	0,737	0,660	0,568	0,504	0,440	0,381	0,327	0,283	0,243	0,211	0,187	0,166	0,150	0,137	0,127	0,127	0,128	0,143	0,140	0,162	0,153	0,176	0,165
-240	0,774	0,789	0,801	0,805	0,805	0,795	0,792	0,766	0,719	0,627	0,572	0,513	0,457	0,404	0,353	0,309	0,267	0,233	0,207	0,181	0,164	0,144	0,137	0,129	0,131	0,131	0,140	0,144	0,159	0,163	0,168
-260	0,750	0,764	0,777	0,776	0,772	0,764	0,749	0,726	0,694	0,613	0,565	0,511	0,461	0,413	0,365	0,323	0,282	0,248	0,213	0,194	0,168	0,156	0,132	0,132	0,123	0,130	0,123	0,141	0,152	0,160	0,164
-280	0,726	0,741	0,759	0,759	0,739	0,733	0,715	0,694	0,666	0,623	0,561	0,517	0,466	0,421	0,375	0,335	0,296	0,259	0,230	0,202	0,182	0,157	0,145	0,133	0,129	0,123	0,126	0,131	0,146	0,148	0,147
-300	0,695	0,724	0,725	0,709	0,706	0,694	0,680	0,661	0,632	0,568	0,552	0,488	0,459	0,403	0,373	0,328	0,295	0,258	0,231	0,206	0,182	0,165	0,137	0,137	0,121	0,123	0,114	0,129	0,139	0,139	0,117

***Jačina električnog polja na nivou 1,5 m pri maksimalnom radu
radio-sistema LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom
Srbija“***



Slika 6.9. Jačina električnog polja radio-sistema LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija” na nivou 1,5 m

STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad
021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929
zsz@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 6.11. Jačina električnog polja[V/m] radio-sistema LTE800 bazne stanice, „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ na nivou 1,5m


Maksimum: 1,062 V/m

m/m	-300	-280	-260	-240	-220	-200	-180	-160	-140	-120	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
300	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,160	0,164	0,181	0,181	0,211	0,234	0,256	0,287	0,318	0,355	0,396	0,439	0,484	0,520	0,568	0,606	0,643	0,700	0,720	0,733	0,742	0,743	0,762	0,760	0,747	0,719
280	0,157	0,157	0,157	0,161	0,162	0,166	0,172	0,178	0,191	0,203	0,230	0,254	0,285	0,324	0,366	0,410	0,458	0,508	0,541	0,592	0,636	0,695	0,745	0,763	0,779	0,782	0,805	0,804	0,792	0,785	0,746
260	0,157	0,157	0,158	0,162	0,175	0,170	0,176	0,187	0,187	0,213	0,237	0,262	0,287	0,331	0,371	0,422	0,475	0,531	0,579	0,634	0,684	0,728	0,816	0,824	0,822	0,826	0,826	0,825	0,812	0,799	0,773
240	0,176	0,178	0,172	0,179	0,177	0,182	0,184	0,188	0,196	0,207	0,235	0,260	0,292	0,325	0,370	0,422	0,479	0,538	0,612	0,668	0,724	0,771	0,864	0,882	0,887	0,871	0,866	0,857	0,840	0,821	0,802
220	0,213	0,189	0,207	0,187	0,199	0,187	0,193	0,194	0,194	0,212	0,236	0,255	0,287	0,330	0,379	0,434	0,499	0,566	0,634	0,748	0,809	0,858	0,911	0,928	0,938	0,940	0,907	0,891	0,872	0,851	0,823
200	0,219	0,222	0,211	0,215	0,205	0,207	0,201	0,202	0,203	0,210	0,226	0,246	0,278	0,318	0,369	0,428	0,497	0,572	0,648	0,774	0,840	0,896	0,953	0,973	0,981	0,957	0,943	0,942	0,930	0,874	0,844
180	0,256	0,254	0,249	0,245	0,236	0,232	0,220	0,206	0,206	0,204	0,214	0,231	0,259	0,296	0,345	0,406	0,480	0,565	0,691	0,777	0,859	0,928	0,989	1,013	0,998	0,992	0,977	0,956	0,942	0,895	0,864
160	0,315	0,286	0,308	0,275	0,291	0,261	0,264	0,245	0,227	0,199	0,200	0,209	0,229	0,259	0,303	0,397	0,480	0,572	0,673	0,774	0,863	0,936	1,020	1,049	1,056	1,045	1,025	0,993	0,958	0,921	0,881
140	0,315	0,329	0,308	0,318	0,291	0,305	0,292	0,270	0,241	0,192	0,181	0,180	0,187	0,206	0,238	0,318	0,399	0,498	0,617	0,736	0,846	0,932	1,020	1,053	1,062	1,053	1,031	0,997	0,962	0,922	0,882
120	0,387	0,345	0,386	0,348	0,368	0,351	0,327	0,297	0,260	0,196	0,152	0,119	0,110	0,096	0,093	0,122	0,181	0,280	0,424	0,584	0,742	0,878	1,007	1,037	1,053	1,047	1,026	1,011	0,977	0,916	0,872
100	0,402	0,413	0,395	0,409	0,416	0,396	0,370	0,332	0,281	0,194	0,140	0,092	0,053	0,041	0,050	0,076	0,085	0,125	0,215	0,410	0,614	0,786	0,963	1,000	1,027	1,029	1,020	1,006	0,969	0,895	0,853
80	0,475	0,434	0,483	0,451	0,470	0,450	0,419	0,371	0,308	0,188	0,113	0,046	0,035	0,040	0,055	0,083	0,111	0,140	0,153	0,199	0,441	0,662	0,892	0,973	1,009	1,012	0,970	0,943	0,908	0,870	0,831
60	0,495	0,511	0,514	0,531	0,532	0,512	0,476	0,420	0,339	0,180	0,085	0,049	0,043	0,048	0,067	0,113	0,162	0,171	0,163	0,166	0,251	0,519	0,801	0,901	0,948	0,960	0,957	0,906	0,875	0,841	0,802
40	0,577	0,560	0,600	0,603	0,598	0,580	0,543	0,475	0,377	0,168	0,067	0,074	0,073	0,069	0,075	0,136	0,198	0,200	0,200	0,164	0,130	0,375	0,700	0,822	0,884	0,906	0,907	0,852	0,825	0,794	0,761
20	0,627	0,640	0,662	0,672	0,672	0,656	0,617	0,544	0,425	0,162	0,100	0,101	0,118	0,117	0,105	0,144	0,203	0,208	0,196	0,152	0,125	0,263	0,601	0,733	0,805	0,834	0,839	0,832	0,772	0,747	0,718
0	0,674	0,699	0,720	0,735	0,780	0,772	0,736	0,659	0,526	0,200	0,122	0,132	0,171	0,191	0,176	0,117	0,172	0,183	0,166	0,129	0,120	0,193	0,516	0,650	0,726	0,762	0,771	0,769	0,713	0,693	0,669
-20	0,723	0,751	0,778	0,800	0,846	0,842	0,813	0,744	0,612	0,274	0,124	0,155	0,199	0,208	0,203	0,145	0,096	0,111	0,112	0,099	0,097	0,161	0,418	0,536	0,609	0,648	0,664	0,664	0,655	0,649	0,645
-40	0,765	0,799	0,831	0,860	0,913	0,913	0,892	0,830	0,711	0,390	0,143	0,165	0,199	0,200	0,190	0,135	0,075	0,068	0,069	0,072	0,071	0,170	0,372	0,469	0,534	0,573	0,591	0,595	0,592	0,623	0,571
-60	0,807	0,844	0,879	0,910	0,962	0,966	0,955	0,910	0,812	0,536	0,271	0,164	0,162	0,162	0,161	0,113	0,068	0,046	0,043	0,047	0,089	0,181	0,335	0,414	0,469	0,505	0,525	0,541	0,566	0,550	0,553
-80	0,834	0,873	0,911	0,946	0,975	1,018	1,014	0,978	0,901	0,678	0,462	0,217	0,151	0,140	0,110	0,081	0,054	0,039	0,035	0,051	0,116	0,189	0,304	0,367	0,413	0,444	0,464	0,497	0,477	0,523	0,470
-100	0,855	0,897	0,972	1,007	1,012	1,031	1,030	1,006	0,969	0,799	0,630	0,433	0,240	0,121	0,074	0,069	0,045	0,048	0,059	0,096	0,143	0,194	0,279	0,328	0,364	0,391	0,411	0,432	0,462	0,449	0,456
-120	0,874	0,917	0,978	1,012	1,028	1,047	1,055	1,040	1,011	0,884	0,753	0,600	0,443	0,301	0,201	0,139	0,104	0,104	0,116	0,124	0,155	0,197	0,258	0,294	0,322	0,347	0,362	0,382	0,380	0,392	0,383
-140	0,882	0,923	0,961	0,998	1,030	1,052	1,062	1,053	1,021	0,933	0,849	0,742	0,626	0,509	0,410	0,329	0,246	0,212	0,193	0,184	0,184	0,193	0,239	0,267	0,288	0,306	0,322	0,334	0,304	0,341	0,311
-160	0,880	0,920	0,956	0,992	1,024	1,043	1,055	1,048	1,021	0,936	0,864	0,776	0,676	0,577	0,486	0,404	0,309	0,264	0,233	0,212	0,202	0,199	0,225	0,243	0,261	0,274	0,288	0,290	0,304	0,296	0,311
-180	0,862	0,893	0,939	0,954	0,983	1,011	1,014	1,011	0,986	0,926	0,858	0,777	0,648	0,567	0,483	0,410	0,349	0,299	0,262	0,233	0,215	0,205	0,205	0,205	0,218	0,255	0,234	0,272	0,246	0,282	0,253
-200	0,842	0,871	0,928	0,939	0,965	0,973	0,977	0,969	0,948	0,893	0,837	0,771	0,647	0,572	0,498	0,429	0,370	0,320	0,279	0,247	0,228	0,210	0,203	0,202	0,211	0,218	0,235	0,232	0,247	0,241	0,247
-220	0,821	0,848	0,869	0,886	0,927	0,936	0,933	0,923	0,907	0,853	0,805	0,744	0,632	0,565	0,498	0,434	0,380	0,331	0,287	0,256	0,236	0,212	0,193	0,193	0,192	0,211	0,197	0,223	0,205	0,230	0,211
-240	0,799	0,818	0,836	0,852	0,888	0,890	0,882	0,877	0,857	0,766	0,720	0,664	0,627	0,554	0,497	0,440	0,387	0,340	0,292	0,261	0,240	0,214	0,200	0,189	0,191	0,190	0,199	0,200	0,214	0,215	0,219
-260	0,770	0,788	0,804	0,813	0,821	0,821	0,817	0,806	0,787	0,724	0,679	0,631	0,585	0,529	0,474	0,421	0,374	0,331	0,302	0,262	0,238	0,213	0,186	0,186	0,175	0,186	0,173	0,197	0,206	0,214	0,216
-280	0,743	0,758	0,775	0,777	0,779	0,778	0,774	0,759	0,740	0,711	0,658	0,623	0,560	0,506	0,456	0,409	0,365	0,325	0,299	0,271	0,242	0,212	0,196	0,181	0,179	0,172	0,177	0,182	0,200	0,198	0,196
-300	0,715	0,723	0,756	0,757	0,739	0,737	0,728	0,715	0,695	0,639	0,639	0,564	0,547	0,482	0,437	0,394	0,354	0,318	0,294	0,255	0,238	0,211	0,181	0,181	0,163	0,170	0,156	0,179	0,190	0,188	0,156

Izloženost na nivou 1,5 m pri maksimalnom radu radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija”

Environmental slice

% of „Službeni glasnik RS”, br.36/09



Slika 6.10. Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija” na nivou 1,5 m

STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ODELJENJE ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad
021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929
zsz@institutvatrogas.co.rs; www.institutvatrogas.co.rs

Tabela 6.12. Izloženost [%] od radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ na nivou 1,5 m

Maksimum: 0,53 % (0,00532)

m/m	-300	-280	-260	-240	-220	-200	-180	-160	-140	-120	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
300	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,21	0,25	0,25	0,27	0,28	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27
280	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,28	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30
260	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,31	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,31
240	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,29	0,35	0,37	0,38	0,39	0,39	0,38	0,37	0,35	0,34
220	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,11	0,15	0,18	0,23	0,27	0,31	0,39	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36
200	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,08	0,11	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,42	0,44	0,46	0,46	0,45	0,44	0,42	0,40	0,37
180	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,11	0,14	0,18	0,24	0,30	0,35	0,45	0,47	0,49	0,49	0,48	0,46	0,44	0,41	0,39
160	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,10	0,12	0,16	0,22	0,29	0,36	0,47	0,51	0,53	0,53	0,52	0,49	0,46	0,44	0,40
140	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,05	0,10	0,13	0,19	0,26	0,34	0,47	0,51	0,53	0,53	0,52	0,50	0,46	0,44	0,40
120	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,08	0,15	0,15	0,24	0,42	0,49	0,51	0,52	0,51	0,49	0,46	0,42	0,39
100	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,12	0,16	0,17	0,36	0,43	0,47	0,49	0,48	0,46	0,44	0,41	0,39	
80	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	0,12	0,16	0,17	0,36	0,43	0,47	0,49	0,48	0,46	0,44	0,41	0,39	
60	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11	0,10	0,07	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,06	0,12	0,23	0,31	0,36	0,39	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34
40	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	0,15	0,12	0,09	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,09	0,18	0,25	0,31	0,34	0,35	0,34	0,33	0,31	0,29
20	0,18	0,19	0,21	0,21	0,20	0,19	0,16	0,12	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,15	0,20	0,25	0,28	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27
0	0,22	0,22	0,24	0,25	0,25	0,23	0,20	0,16	0,12	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11	0,15	0,20	0,23	0,24	0,25	0,24	0,25	0,22
-20	0,26	0,27	0,29	0,30	0,30	0,28	0,25	0,20	0,16	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,07	0,12	0,16	0,18	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
-40	0,29	0,31	0,33	0,35	0,35	0,34	0,31	0,26	0,18	0,10	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,09	0,12	0,14	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16
-60	0,32	0,35	0,37	0,39	0,40	0,40	0,37	0,32	0,24	0,13	0,07	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
-80	0,35	0,37	0,41	0,43	0,45	0,47	0,45	0,41	0,31	0,12	0,10	0,06	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
-100	0,38	0,40	0,44	0,46	0,49	0,49	0,48	0,43	0,37	0,18	0,13	0,09	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
-120	0,39	0,42	0,46	0,49	0,51	0,52	0,51	0,49	0,42	0,25	0,16	0,15	0,09	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
-140	0,40	0,43	0,46	0,50	0,52	0,53	0,53	0,51	0,47	0,34	0,26	0,19	0,14	0,11	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,06	0,05
-160	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,53	0,53	0,51	0,47	0,35	0,29	0,22	0,16	0,12	0,10	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
-180	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,49	0,49	0,47	0,44	0,35	0,29	0,24	0,18	0,14	0,11	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
-200	0,37	0,40	0,42	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44	0,41	0,34	0,28	0,23	0,19	0,14	0,11	0,08	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
-220	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,42	0,41	0,40	0,38	0,31	0,27	0,22	0,18	0,14	0,11	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
-240	0,34	0,35	0,37	0,38	0,38	0,39	0,38	0,36	0,32	0,29	0,25	0,21	0,17	0,14	0,11	0,09	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
-260	0,31	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,31	0,31	0,26	0,23	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
-280	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,32	0,31	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
-300	0,27	0,30	0,28	0,31	0,29	0,30	0,27	0,25	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01

6.9.2 PRORAČUN NA NAJIZLOŽENIJIM SPRATOVIMA OBJEKATA

U ovom poglavlju se prikazuju rezultati proračuna jačine električnog polja na najizloženijim spratovima objekata u zoni povećane osetljivosti. Opis ovih objekata je u poglavlju 2.12.

Slike 6.11 ÷ 6.13 prikazuju maksimalne jačine električnog polja predmetne BS i izloženost predmetne BS na nivoima najizloženijih spratova objekata (sa uračunatom prosečnom visinom čoveka 1,5 m) u zoni povećane osetljivosti za projektovane radio-sisteme kada bi radili maksimalnim kapacitetom.

Environmental slice

E total [V/m]

0.8728
0.6736
0.5153
0.3896
0.2897
0.2104
0.1474
0.09737
0.05762
0.02604
0.000959



Slika 6.11. Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija” na nivoima najizloženijih spratova



Slika 6.12. Jačina električnog polja radio-sistema LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ na nivoima najizloženijih spratova

Environmental slice

% of „Službeni glasnik RS”, br.36/09



Slika 6.13. Izloženost od radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija” na nivoima najizloženijih spratova

Maksimalne jačine električnog polja i izloženosti na najizloženijim spratovima objekata kada svi radio-sistemi predmetne bazne stanice rade maksimalnom snagom i maksimalne jačine električnog polja i izloženosti na najizloženijim spratovima objekata kada svi radio - sistemi svih baznih stanica rade maksimalnom snagom prikazuje Tabela 6.13. U koloni „Objekat” je, saglasno Tabeli 2.1, identifikacija objekta. Kolona „Sprat” je najizloženiji sprat (0 je prizemni objekat) a „Nivo” je nivo proračuna za čoveka prosečne visine 1,5 m na najizloženijem spratu objekta. Za svaki radio-sistem predmetne BS data je maksimalna proračunata jačina električnog polja sa proširenom mernom nesigurnošću (E_p) i poređenje sa odgovarajućim referentnim graničnim nivoom E_L . U koloni Izloženost BS” je faktor izlaganja predmetne bazne stanice („BS”). Osenčene su maksimalne proračunate vrednosti i odgovarajući objekti.

Tabela 6.13. Jačina električnog polja radio sistema UMTS2100 i LTE800 [V/m] i izloženost [%] od radio sistema UMTS2100 i LTE800 operatora „Telekom Srbija kada rade zajedno, na nivoima najizloženijih spratova

Objekat	Sprat	Visina NS [m]	Nivo [m]	UMTS2100		LTE800		Izloženost BS [%]
				E_P [V/m]	E_P/E_L [%]	E_P [V/m]	E_P/E_L [%]	
01S	0	6	1,5	$0,27 \pm 0,07$	1,09	$0,36 \pm 0,10$	2,32	0,06
02S	0	6	1,5	$0,17 \pm 0,05$	0,72	$0,63 \pm 0,17$	4,04	0,16
03S	0	6	1,5	$0,12 \pm 0,03$	0,50	$0,52 \pm 0,14$	3,34	0,11
04S	1	9	4,5	$0,07 \pm 0,02$	0,30	$0,27 \pm 0,07$	1,72	0,03
05S	0	6	1,5	$0,06 \pm 0,02$	0,25	$0,07 \pm 0,02$	0,42	0,00
06S	0	6	1,5	$0,03 \pm 0,01$	0,14	$0,04 \pm 0,01$	0,23	0,00
07S	0	6	1,5	$0,03 \pm 0,01$	0,12	$0,04 \pm 0,01$	0,28	0,00
08S	0	6	1,5	$0,06 \pm 0,02$	0,25	$0,07 \pm 0,02$	0,48	0,00
09S	0	6	1,5	$0,08 \pm 0,02$	0,32	$0,09 \pm 0,03$	0,59	0,01
10S	0	6	1,5	$0,05 \pm 0,01$	0,20	$0,10 \pm 0,03$	0,62	0,01
11S	0	6	1,5	$0,16 \pm 0,04$	0,67	$0,52 \pm 0,14$	3,33	0,11
12S	1	9	4,5	$0,09 \pm 0,02$	0,37	$0,47 \pm 0,13$	3,03	0,10
13S	0	6	1,5	$0,19 \pm 0,05$	0,78	$0,20 \pm 0,06$	1,29	0,02
14S	0	6	1,5	$0,14 \pm 0,04$	0,56	$0,12 \pm 0,03$	0,76	0,01
15S	0	6	1,5	$0,16 \pm 0,04$	0,64	$0,17 \pm 0,05$	1,06	0,02
16S	0	6	1,5	$0,40 \pm 0,11$	1,64	$0,95 \pm 0,26$	6,07	0,38
17S	0	6	1,5	$0,87 \pm 0,24$	3,57	$1,05 \pm 0,29$	6,73	0,53
18S	0	6	1,5	$0,87 \pm 0,24$	3,58	$1,00 \pm 0,28$	6,44	0,50
19S	0	6	1,5	$0,12 \pm 0,03$	0,49	$0,43 \pm 0,12$	2,77	0,09
20S	0	6	1,5	$0,07 \pm 0,02$	0,30	$0,55 \pm 0,15$	3,52	0,12
21S	0	6	1,5	$0,24 \pm 0,07$	0,99	$0,61 \pm 0,17$	3,89	0,15
22S	0	6	1,5	$0,35 \pm 0,09$	1,42	$0,67 \pm 0,19$	4,32	0,19
23S	0	6	1,5	$0,54 \pm 0,15$	2,21	$1,01 \pm 0,28$	6,49	0,44

6.10 REZIME REZULTATA PRORAČUNA INTENZITETA VEKTORA JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA

Proračun jačine električnog polja izvršen je u lokalnoj zoni emisije buduće bazne stanice, prostoru dimenzija 600 m x 600 m, na sledećim nivoima:

Nivo 1,5 m (prosečna visina čoveka u prizemlju antena)

- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 ne prelazi vrednost $0,88 \pm 0,24$ V/m, (3,59 % referentnog graničnog nivoa).
- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema LTE800 ne prelazi vrednost $1,06 \pm 0,29$ V/m, (6,81 % referentnog graničnog nivoa).

- ♦ Izloženost od radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ ne prelazi 0,53 % (0,00532).

Na nivou 1,5 m (prizemlje) u zoni povećane osetljivosti proračunate jačine električnog polja bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ za opsege frekvencija radio-sistema UMTS2100 i LTE800 ne prelaze 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa, a ne prelaze ni granične vrednosti.

Kada bi radio-sistemi UMTS2100 i LTE800 operatora „Telekom Srbija“ radili istovremeno maksimalnim kapacitetom, ukupna izloženost bi bila manja od 1 (<100 %).

Nivo najizloženijih spratova objekata u zoni povećane osetljivosti

- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 je najveća na prizemlju stambenog objekta 18S i ne prelazi $0,87 \pm 0,24$ V/m, što je 3,58 % referentnog graničnog nivoa.
- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema LTE800 je najveća na prizemlju stambenog objekta 17S i ne prelazi $1,05 \pm 0,29$ V/m, što je 6,73 % referentnog graničnog nivoa.
- ♦ Izloženost od radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ je najveća na prizemlju stambenog objekta 17S i ne prelazi vrednost 0,00533 (0,53 %).

U zoni povećane osetljivosti na najizloženijim spratovima proračunata jačina električnog polja koje potiče od bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR” operatora „Telekom Srbija“ za opsege frekvencija radio-sistema UMTS2100 i LTE800 ne prelaze 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa.

Kada bi radio-sistemi UMTS2100 i LTE800 operatora „Telekom Srbija“ radili istovremeno maksimalnim kapacitetom, ukupna izloženost bi bila manja od 1 (<100 %).

7. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA

Sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljačko-komutacionog centra) nalazi stalna ljudska posada (24 časa dnevno, 365 dana godišnje) sa osnovnim zadatkom nadgledanja ispravnosti rada sistema. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su, na pr. Požar u objektu, prekid u napajanju, nasilno obijanje ormara opreme itd. Na ovaj način, ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema.

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća akcidenta svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih akcidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, investitor je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu;
- u slučaju manjih kvarova bazne stanice koje se nalaze u urbanoj sredini, ekipe Investitora su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju i poprave alarmirane greške i kvarove;
- u slučaju manjih kvarova bazne stanice koje se nalaze ruralnoj sredini, ekipe Investitora su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju i poprave alarmirane greške i kvarove;
- u slučaju da je generisani alarm veći kvar, kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Investitor je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.

U toku eksploatacije bazne stanice sa odgovarajućom opremom **ne može da dođe do havarije**, koja bi povećala elektromagnetno zagađenje životne sredine. Jedine pojave havarije do kojih može da dođe su požar i mehanička oštećenja nosača antena (pad nosača ili antene sa nosača).

Verovatnoća pojave požara je veoma mala, s obzirom da sva ugrađena oprema mora da ima odgovarajući atest kvaliteta, a gromobranska zaštita mora da bude odgovarajuća. U slučaju seizmičkih pomeranja tla takođe može da dođe do pojave požara i u svim ovim situacijama potrebno je delovati prema pravilima protivpožarne zaštite. Prilikom požara dolazi do lokalnog zagađenja okolnog vazduha i okolnog zemljišta. Posledice ovakvog zagađenja se otklanjaju standardnim pristupima i nisu trajnog karaktera.

Do pada antenskih nosača i antenskih sistema može da dođe usled grešaka pri projektovanju i postavljanju istih, kao i usled prirodnih nepogoda velikih razmera. Verovatnoća nastupa ovakvih situacija je veoma mala, s obzirom da su projekti urađeni prema važećim tehničkim propisima i normativima i **prethodno pregledani i overeni (tehnički prijem objekta BS)**.

Posledice mehaničkih oštećenja mogu da budu manje ili veće materijalne štete, a u izuzetnim slučajevima može da dođe i do povređivanja ljudi. S obzirom da je svaka bazna stanica uključena u sistem daljinskog nadzora, osim informacija o radu uređaja, regulišu se i eventualno nastale havarije, tako da je moguće odmah primeniti odgovarajuće mere saniranja posledica.

8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS” br. 101/05, 1/15 i 113/2017 - dr. zakon) prilikom proširenja i korišćenja buduće bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“, neophodno je primeniti sledeće mere zaštite:

8.1 OBAVEZNE MERE ZAŠTITE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM

1. Zaštita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeđuje se:

- pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenergetske opreme, instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača;
- postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja;
- zaštita unutar instalacije se izvodi tako što se, na lokaciji gde će biti instalirane bazne radio stanice, neizolovani delovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smeštaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni;
- zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice rešava se tako što se svi delovi mrežnih ispravljača, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima.

2. Zaštita od indukovanog direktnog dodira rešava se:

- u instalacijama naizmeničnog napona do 1 kV, primenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormara na zajednički uzemljivač objekta.

3. Zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovanih pregrevanjem vodova, preopterećenja ili havarije ispravljačkih uređaja i baterija rešava se:

- ograničavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja, zaštitnim prekidačima;
- predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje;
- izjednačavanjem potencijala u prostoriji bazne stanice;
- ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija;
- adekvatnim provetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozivne gasove). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS.;
- montažom automatskih javljača požara;
- upotrebom ručnih aparata za gašenje požara.

4. Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rešava se:

- povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta;
- primenom antistatik poda;
- povećanjem specifične provodnosti manje provodnih materijala;
- odvođenjem statičkog elektriciteta elektrostatičkom indukcijom.

5. Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rešava se:

- propisanom instalacijom gromobrana i primenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.

6. Zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rešava se:

- napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta. Po isteku životnog veka AKU baterija, investitor je dužan da obezbedi odnošenje i skladištenje AKU baterija na način definisan, Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ broj 86/2010)..

7. Opasnosti i štetnosti od posledica nedovoljne osvetljenosti otklanjaju se:

- rešenom instalacijom opšteg osvetljenja, koja obezbeđuje nivo osvetljenja u skladu sa standardom SRPS. U.C9.100. odnosno, preporukama JKO.

8. Zaštita od neopreznog rukovanja rešava se:

- preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uredajima;
- izborom elemenata za određenu namenu;
- obučavanjem i periodičnom proverom znanja servisera o predviđenim merama zaštite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

9. Opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima). Za montažu antena na antenskom nosaču postoji povećan rizik od povređivanja radnika, kao i rizik od povređivanja drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mere:

- Za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na visinama.
- Radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake.
- Radnici koji vrše montažu antena opremaju se odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost: odgovarajuća užad i veznici, zaštitni pojasevi, odgovarajuća odeća i obuća itd.
- Odgovarajuća zaštitna odeća je bitna za vreme hladnoće.
- Svi uredaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni.
- Za vreme rada na antenskom stubu, sve osobe u oblasti radova moraju nositi šlemove.

10. Zaštita od mehaničkih oštećenja rešava se:

- pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i primenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormara.

11. Zaštita od opasnosti prodora prašine, vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbeđuje se:

- dobrim zaptivanjem prozora i otvora prostorije sa uređajima ili krićenje uređaja za spoljnu upotrebu;
- pravilno odabranom mehaničkom zaštitom.

12. Zaštita od hemijskog zagađenja životne sredine

Ukoliko proizvod sadrži BeO, to je jasno naznačeno na jedinici koja sadrži BeO, nalepnicom sa znakom.

Komponente koje sadrže BeO moraju da budu ručno postavljene i uklonjene pre nego što budu uništene po isteku svog veka trajanja.

BS koja će se ovde koristiti **ne sadrže Berilijum oksid (BeO)**.

Sve gore navedene predviđene mere zaštite moraju da budu ispoštovane u celosti od strane investitora, "Telekom Srbija".

Sve gore navedene predviđene mere zaštite moraju da budu ispoštovane u celosti od strane investitora, "Telekom Srbija".

8.2 Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća udesa svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosilaca projekta su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosilaca projekta su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada. U slučaju požara zove vatrogasnu jedinicu na telefon 193.
- Odgovorno lice u slučaju udesa **Željka Vinčić (ID 26135) "Telekom Srbija"**. Sprovodi sanaciju objekta u slučaju udesa.

Mere u slučaju udesa preduzima operator "Telekom Srbija" i to:

- Izlazak stručne ekipe operatora "Telekom Srbija" za analizu i ispitivanje oštećenja građevinskog objekta BS.
- Monteri "Telekoma Srbije" – demontiraju i rasčišćavaju izgorele ili oštećene delove BS, odnosno metalne konstrukcije antenskih nosača i odvoze u centralni magazin.

U koliko dođe do oštećenja objekata ili materijalnih dobara u slučaju pada stuba i dr., "Telekom Srbija" je u obavezi da nadoknadi nastalu štetu trećim licima.

8.2 OBAVEZNE MERE ZAŠTITE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE

Prilikom prestanka rada bazne stanice neophodno je primeniti sledeće mere zaštite:

- Demontirane akumulatore, antene i elektronske komponente iz bazne stanice sa lokacije, je obaveza nosioca projekta, da sklopi ugovor sa ovlašćenom organizacijom koja ima dozvolu za upravljanje i transportom tom vrstom otpada, u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i podzakonskim aktima.
- dovesti lokaciju u prvobitno stanje.

8.3 OPŠTE OBAVEZE

1. Obaveze izvođača radova:

- obuka radnika za rad na visini;
- da napravi sledeće pismene instrukcije o merama bezbednosti na radu: Pravilnik o

bezbednosti i zdravlju na radu, Program obuke iz oblasti zaštite na radu i Pravilnik o proveru, ispitivanju, merenju i održavanju alata.

2. Obaveze investitora:

- Obučavanje servisera iz oblasti bezbednosti na radu;
- Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije;

Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima propisnim zakonom.

8.4 MERE TOKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

S obzirom na tip i karakteristike objekta koji se gradi, posebno se moraju primenjivati sledeće mere zaštite:

- Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalazište ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.

- Ako se u toku izvođenja građevinskih radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog tipa i mineraloško-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstva prirodnog spomenika, izvođač radova dužan je da o tome, bez odlaganja, obavesti organizaciju za zaštitu prirode i da preduzme mere da se do dolaska ovlašćenog lica prirodno dobro ne ošteti ili uništi i da se čuva na mestu i u položaju u kome je nađeno.

- Pre instalacije uređaja bazne stanice i/ili antenskog sistema mora se obavezno proveriti stabilnost objekta, odnosno dela objekta.

- S obzirom da se antenski sistem bazne stanice instalira na stubu koji polazi od tla, treba da se postavi ograda oko bazne stanice i antenskog stuba. Na ogradi će se postaviti table na kojima će biti ispisano upozorenje da se ne sme prilaziti antenskom stubu.

- Antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja, kao ni sami uređaji. To se može postići izborom optimalne visine antene, kao i pravilnim izborom pozicije antenskog sistema. Na našim prostorima, kod komercijalnih TV prijemnika, ponekad se upotrebljavaju antenski pojačavači koji ne zadovoljavaju osnovne norme kvaliteta što može dovesti do smetnji u prijemu. U ovim slučajevima, problem se može prevazići zakretanjem antene TV prijemnika, upotrebom filtra nepropusnika opsega za GSM opseg ili upotrebom kvalitetnijeg antenskog pojačavača.

- Otpadne materije koje se jave tokom izgradnje objekata, baznih stanica, pristupnih puteva, dovođenja električne energije i slično moraju se ukloniti u skladu sa važećim propisima.

8.5 MERE TOKOM REDOVNOG RADA

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti izgrađenog objekta, u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite:

- Posle puštanja proširene BS bazne stanice obavezno se vrši merenja nivoa elektromagnetnog polja u tačkama gde se očekuje najače polje. Izveštaj o merenju se dostavlja inspekciji.

- Pre rekonstrukcije proverena je stabilnost objekta, odnosno dela objekta na kome se nalazi antenski sistem i BS.

- Bazna stanica je zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa zaštitnom ogradom i

tablom sa natpisom zabrana pristupa neovlašćenim licima.

- Zabranjene su bilo kakve aktivnosti na antenskom sistemu bazne stanice (napr. Usmeravanje antene), sve dok se ne isključi napajanje bazne stanice. Pravo pristupa i održavanja bazne stanice i antenskog sistema imaju samo radnici ovlašćeni od strane "Telekom Srbija", koji su obučeni za poslove održavanja i upoznati sa činjenicom da nikakve aktivnosti ne mogu da se obavljaju na antenskom sistemu, pre nego što se isključi napajanje bazne stanice.

- S obzirom da se oko lokacije buduće bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi, uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu se utvrđuje merenjima karakteristika elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi, pre i posle rekonstrukcije i proširenja. U koliko se završnim merenje (posle modifikacije) ustanovi da BS spada u objekte od posebnog interesa, to znači da će se kontrolno merenje i izveštaj merenje raditi svake 2 godine i dostavljati inspekciji.

- Investitor je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu predviđeno ovom Studijom.

- Investitor se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Investitor se obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno, 365 dana godišnje.

- Zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlašćenim licima; pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

8.6 KONTROLISANA ZONA

Kontrolisana (nadzirana) zona je antenski stub na kome će biti postavljen antenski sistem i bazna stanica. Obeleženi prostor oko izvora nejonizujućeg zračenja u kome je najveći intenzitet EMP i koji je dostupan samo zaposlenim licima ili licima koja nadgledaju njegovo korišćenje. Pristup kontrolisanoj zoni se ograničava postavkom table sa natpisom o zabrani pristupa neovlašćenim licima. Pravo pristupa antenskom sistemu kao i samoj baznoj stanici mogu imati samo lica ovlašćena od strane operatora za poslove održavanja koja su upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Za predmetnu baznu stanicu kontrolisana zona je antenski stub na kome su postavljeni nosači i antenski sistem.

Prikaz polja u kontrolisanoj zoni dat je u poglavlju 6.8 na Slikama 6.4 ÷ 6.7.

9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

9.1 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE ZA VREME FUNKCIONISANJA PROJEKTA NA LOKACIJAMA GDE SE OČEKUJE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Postojeće opterećenje životne sredine utvrđeno merenjem nivoa nejonizirajućeg zračenja u zoni povećane osetljivosti – buduće BS:

Najveća trenutna izloženost zatečenom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom opsegu frekvencija 27 MHz ÷ 3 GHz izmerena je na mernom mestu T04 i iznosi 0,000441 (znatno manje od 1).

Najveća izmerena izloženost trenutnom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom frekventnom opsegu 27 MHz ÷ 3 GHz (Tabela 5.1) znatno je manja od 1, što je saglasno kriterijumima iz Pravilnika [P1].

Rezultati uskopojasnog (frekvencijski selektivnog) merenja trenutnih vrednosti EMP u predajnim frekventnim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora u okruženju (Tabela 5.2) ukazuju da jačina električnog polja ni na jednom mernom mestu ne prelazi 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa.

9.2 PARAMETRE NA OSNOVU KOJIH SE MOGU UTVRDIRI ŠTETNI UTICAJI NA ŽIVOTNU SREDINU

Pravilnikom o granicama izloženosti nejonizujućim zračenjima, Službeni glasnik RS br. 104/2009, propisane su granice izloženosti, odnosno bazična ograničenja i referentni granični nivoi izloženosti stanovništva nejonizujućem zračenju, u zonama povećane osetljivosti (područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno, škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, dečija igrališta, površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.) Bazična ograničenja izloženosti stanovništva nejonizujućim zračenjima, u opsegu od 0 Hz do 300 GHz, jesu ograničenja koja su zasnovana neposredno na utvrđenim zdravstvenim efektima i biološkim pokazateljima, dok referentni granični nivoi služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. U Glavi 6, Tabeli 6.2. prikazane su granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja od 6 minuta).

U skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, Službeni glasnik RS br. 104/09, obavezno je izvršiti prvo merenje nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice od strane lica akreditovanog za poslove ispitivanja, i to nakon izgradnje, odnosno postavljanja objekata koji sadrži izvor nejonizujućeg zračenja, a pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole. Za potrebe prvog ispitivanja korisnik može izvor elektromagnetnog polja pustiti u probni rad u periodu ne dužem od 30 dana ili za telekomunikacione objekte može merenje izvršiti u toku tehničkog pregleda. Rezultati merenja dostavljaju se nadležnim institucijama.

Na osnovi člana 2. stava 1. tala2. i 3. Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, prvo ispitivanje jeste merenje nejonizujućeg zračenja oko izvora u toku započinjanja rada izvora pre korišćenja ili posle rekonstrukcije izvora nejonizujućeg zračenja, dok se periodično ispitivanje odnosi na merenje nejonizujućeg zračenja oko izvora koji se sprovodi u propisanom periodu.

Na osnovu člana 11. stava 1. navedenog Pravilnika [10], izvor nejonizujućeg zračenja neće se smatrati izvorom od posebnog interesa, ako se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja, utvrdi utvrdi nivo polja manji od 10 % propisanih graničnih vrednosti i korisnik neće vršiti periodična ispitivanja. U slučaju rekonstrukcije izvora iz stava 1. ovog člana korisnik obezbeđuje ispitivanja u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika. U konkretnom slučaju, izvor elektromagnetnog zračenja jeste izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, u koliko su vrednosti dobijene merenjem elektromagnetnog polja, jednake ili veće od 10 % propisanih graničnih vrednosti za datu frekvenciju. Nadležni organ za obavljanje tehničkog pregleda, odnosno za izdavanje dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole, može pustiti u rad izvor ukoliko je merenjem utvrđeno da nivo elektromagnetnog polja ne prekoračuje propisane granične vrednosti i da izgrađeni, odnosno postavljeni objekat neće svojim radom ugrožavati životnu sredinu.

9.3 MESTA, NAČIN I UČESTALOST MERENJA UTVRĐENIH PARAMETARA

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11 i posebnim zakonima, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obezbeđuju kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine – monitoring. Monitoring se vrši sistematskim praćenjem vrednosti indikatora, odnosno praćenjem negativnih uticaja na životnu sredinu, stanja životne sredine, mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju smanjenja negativnih uticaja i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine. Monitoring može da obavlja i ovlašćena organizacija ako ispunjava uslove u pogledu kadrova, opreme, prostora, akreditacije za merenje datog parametra i SRPS-ISO standarda u oblasti uzorkovanja, merenja, analiza i pouzdanosti podataka, u skladu sa zakonom. Vlada utvrđuje kriterijume za određivanje broja i rasporeda mernih mesta, mrežu mernih mesta, obim i učestalost merenja, klasifikaciju pojava koje se prate, metodologiju rada i indikatore zagađenja životne sredine i njihovog praćenja, rokove i način dostavljanja podataka, na osnovu posebnih zakona.

Vlada donosi Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od dve godine.

Ako se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja utvrdi nivo elektromagnetnog polja veći od 10 % propisanih graničnih vrednosti, korisnik izvora, obezbeđuje periodična ispitivanja jednom svake druge godine. Rezultati merenja dostavljaju se:

1. Inspekciji za poslove zaštite životne sredine nadležne gradske uprave;
2. Agenciji za zaštitu životne sredine;

Ako se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja utvrdi nivo elektromagnetnog polja manji od 10 % propisanih graničnih vrednosti, korisnik izvora nije dužan da vrši periodična ispitivanja.

Međutim, ukoliko se periodičnim ispitivanjem, sistematskim ispitivanjem ili merenjem izvršenim po nalogu inspektora za zaštitu životne sredine, utvrdi da je u okolini jednog ili više izvora izmereni nivo elektromagnetnog polja iznad propisanih graničnih vrednosti, nadležni organ će naložiti ograničenje u pogledu upotrebe, rekonstrukciju ili isključenje bazne stanice do zadovoljavanja propisanih graničnih vrednosti. Rekonstrukcija se obavlja tehnički i operativno izvedenim merama u roku od najviše godinu dana od dana kada je naložena rekonstrukcija bazne stanice (Pravilnik o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, Službeni glasnik RS br. 104/2009).

U okviru periodičnog održavanja buduće bazne stanice (na svakih 6 meseci) treba obaviti proveru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema.

Prilikom izbora tačaka u kojima se vršiti merenja, potrebno je da se prate rezultati ove Studije, odnosno, da se posebno izmere vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja

u tačkama u kojima su izračunate najveće vrednosti polja. Najveće polje je prikazano crvenom bojom na slikama.

Merenje BS se vrši na objektima, u pravcu antena, sektora S1, S2 i S3.

10. NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U TAČKAMA 2.-9. OVE STUDIJE

2 OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA:

Naziv izvora	BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“
Namena (tip) izvora	Radio bazna stanica mobilne telefonije
Adresa	Subotički put bb, KP.16410, KO Sombor II,
Mesto	selo Obzir
Geografske koordinate	45°49'39,57"N, 19°08'49,21"E; nadmorska visina 82 m
Katastarska parcela	16410
Katastarska opština	Sombor II
Opština	Sombor

Lokacija buduće BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“, selo Obzir, opština Sombor nalazi se sa desne strane puta Sombor – Svetozar Miletić. Prilaz lokaciji je moguć sa postojećeg asfaltnog puta (Slika 2.2). Buduća bazna stanica se nalazi na geografskim koordinatama 45°49'39,57" N , 19°08'49,21" E nadmorske visine od 82 m.

Stanje infrastrukture:

O okruženju buduće bazne stanice nalaze se kuće spratnosti do jednog sprata i to sa severne strane.

Na osnovu ispitivanja i RATEL-ove baze podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra [14], u krugu poluprečnika 300 m nije ustanovljeno prisustvo drugih BS.

Položaj objekata u krugu poluprečnika 300 m od antenskog sistema:

Zona povećane osetljivosti je područje stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno. Na osnovu karakteristika izvora i konfiguracije terena, inicijalnim proračunom je ova zona određena kao krug poluprečnika 300 m od koordinata BS.

Tabela 2.11. Objekti u zoni povećane osetljivosti

Oznaka	Tip objekta	Azimut [°]	Udaljenost [m]	Podnožje [m]	Sprat	Visina NS [m]	Nivo [m]
01S	Stambeni objekat	295 - 303	257	83	0	6	1,5
02S	Stambeni objekat	22-31	141	85	0	6	1,5
03S	Stambeni objekat	12-20	139	85	0	6	1,5
04S	Stambeni objekat	3-18	89	85	1	9	4,5
05S	Stambeni objekat	348-359	79	85	0	6	1,5
06S	Stambeni objekat	329-342	64	85	0	6	1,5
07S	Stambeni objekat	309-321	70	85	0	6	1,5
08S	Stambeni objekat	292-309	57	85	0	6	1,5
09S	Stambeni objekat	281-293	78	86	0	6	1,5
10S	Stambeni objekat	284-294	100	86	0	6	1,5
11S	Stambeni objekat	269-290	115	86	0	6	1,5
12S	Stambeni objekat	267-277	109	83	1	9	4,5
13S	Stambeni objekat	67-92	31	84	0	6	1,5

14S	Stambeni objekat	58-74	64	84	0	6	1,5
15S	Stambeni objekat	55-65	66	83	0	6	1,5
16S	Stambeni objekat	55-62	154	83	0	6	1,5
17S	Stambeni objekat	56-63	244	83	0	6	1,5
18S	Stambeni objekat	57-62	280	83	0	6	1,5
19S	Stambeni objekat	210-230	109	84	0	6	1,5
20S	Stambeni objekat	200-209	137	83	0	6	1,5
21S	Stambeni objekat	194-199	160	83	0	6	1,5
22S	Stambeni objekat	194-200	179	83	0	6	1,5
23S	Stambeni objekat	240-249	180	85	0	6	1,5

Prostorni raspored objekata prikazuje Slika 2.4. na narednoj stranici.



Slika 2.4. Raspored objekata u zoni povećane osetljivosti

Legenda: nnS - Stambeni objekat

3. OPIS PROJEKTA

Bazna stanica *Ericsson RBS6150* će se sastojati od:

- Dva jednostruka radio-modula RRU2217 B1 za radio-sistem UMTS2100 konfiguracije 2+2;
- Dva jednostruka radio-modula RRU2217 B20 za radio-sistem LTE800 konfiguracije 1+1;

Projektovane radne parametre izvora zračenja prikazuje Tabela 3.6.

Tabela 3.6 Projektovani radni parametri buduće bazne stanice

Tip RBS	Radio-sistem	Sektor	Izlazna snaga	Konfiguracija
<i>Ericsson RBS6150</i>	UMTS2100	S1U21	30 W	2 nosioca
		S2U21	30 W	2 nosioca
	LTE800	S1L8	80 W	1 nosilac
		S2L8	80 W	1 nosilac

Antenski sistem je sa komponentama:

Dvosektorski antenski sistem:

- Antena tipa Kathrein K80010504 za radio-sistem UMTS2100 za oba sektora;
- Antena tipa Kathrein K80010634 za radio-sistem LTE800 za oba sektora;
- Antenski kablovi tipa OK sa prelaznim kablovima 1/2" za radio-sisteme UMTS2100 i LTE800.

Parametre antenskog sistema opisuje Tabela 3.7.

Tabela 3.7. Parametri antenskog sistema buduće bazne stanice

Antena	Azimut	Visina sredine	Radio-sistem	Sektor	Nagib		Kablovi	
					meh.	elek.	tip	dužina
K80010504	55 °	34,50 m	UMTS2100	S1U21	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m
K80010504	235 °	34,50 m		S2U21	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m
K80010634	55 °	34,00 m	LTE800	S1L8	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m
K80010634	235 °	34,00 m		S2L8	0°	4°	OK+1/2"	50+3 m

Efektivna snaga zračenja bazne stanice ERP:

Tabela 3.9. Proračun efektivne izračene snage (ERP) buduće BS

Radio-sistem	Sektor	Snaga RBS		Slab. kabela [dB]	Dobitak antene		ERP po kanalu		Broj kanala	ERP sektor [W]
		[dBm]	[W]		[dBi]	[dBd]	[dBm]	[W]		
UMTS2100	S1U21	44,77	29,99	0,53	17,7	15,55	59,8	952	2	1.904
	S2U21	44,77	29,99	0,53	17,7	15,55	59,8	952	2	1.904
LTE800	S1L8	49,00	79,43	0,42	16,4	14,25	62,8	1.920	1	1.920
	S2L8	49,00	79,43	0,42	16,4	14,25	62,8	1.920	1	1.920

4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO:

Planom pokrivanja mreže „Telekom Srbija“, kao i analizom pokrivenosti i kvaliteta postojećih servisa, utvrđena je pozicija buduće bazne stanice, koja po svojim karakteristikama zadovoljava sve postavljene zahteve.

Analizirano je tehničko rešenje nove BS.

Određeno je takvo tehničko rešenje nove BS da vrednosti električnog polja na objektima povećane osetljivosti ne prelazi 10% granične vrednosti, i usvojeno kao najpovoljnije sa aspekta zaštite životne sredine.

Na ovaj način se ostvaruje najmanji uticaj BS na životnu sredinu.

5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO LOKACIJA)

Merenje je izvršila akreditovana laboratorija **Instituta Vatrogas (akreditacioni broj 01-173)**, u okolini mesta buduće bazne stanice mobilne telefonije (**Izveštaj o ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima br. 0605/20-120 L ND od 07.05.2020. dat u prilogu**).

Najveća izmerena izloženost trenutnom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom frekventnom opsegu 27 MHz ÷ 3 GHz (Tabela 5.1) znatno je manja od 1, što je saglasno kriterijumima iz Pravilnika [P1].

Rezultati uskopojasnog (frekvencijski selektivnog) merenja trenutnih vrednosti EMP u predajnim frekventnim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora u okruženju (Tabela 5.2) ukazuju da jačina električnog polja ni na jednom mernom mestu ne prelazi 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa.

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Proračun opterećenja koje izvor unosi u životnu sredinu:

Radi utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije buduće radio-bazne stanice BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ proračunati su nivoi EMP u lokalnoj zoni BS pod maksimalnim opterećenjem.

Proračun jačine električnog polja izvršen je u lokalnoj zoni emisije buduće bazne stanice, prostoru dimenzija 600 m x 600 m, na sledećim nivoima:

Nivo 1,5 m (prosečna visina čoveka u prizemlju antena)

- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 ne prelazi vrednost $0,88 \pm 0,24$ V/m, (3,59 % referentnog graničnog nivoa).
- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema LTE800 ne prelazi vrednost $1,06 \pm 0,29$ V/m, (6,81 % referentnog graničnog nivoa).
- ♦ Izloženost od radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ ne prelazi 0,53 % (0,00532).

Na nivou 1,5 m (prizemlje) u zoni povećane osetljivosti proračunate jačine električnog polja bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ za opsege frekvencija radio-sistema UMTS2100 i LTE800 ne prelaze 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa, a ne prelaze ni granične vrednosti.

Kada bi radio-sistemi UMTS2100 i LTE800 operatora „Telekom Srbija“ radili istovremeno maksimalnim kapacitetom, ukupna izloženost bi bila manja od 1 (<100 %).

Nivo najizloženijih spratova objekata u zoni povećane osetljivosti

- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema UMTS2100 je najveća na prizemlju stambenog objekta 18S i ne prelazi $0,87 \pm 0,24$ V/m, što je 3,58 % referentnog graničnog nivoa.
- ♦ Jačina električnog polja radio-sistema LTE800 je najveća na prizemlju stambenog objekta 17S i ne prelazi $1,05 \pm 0,29$ V/m, što je 6,73 % referentnog graničnog nivoa.
- ♦ Izloženost od radio-sistema UMTS2100 i LTE800 bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ je najveća na prizemlju stambenog objekta 17S i ne prelazi vrednost 0,00533 (0,53 %).

U zoni povećane osetljivosti na najizloženijim spratovima proračunata jačina električnog polja koje potiče od bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ za opsege frekvencija radio-sistema UMTS2100 i LTE800 ne prelaze 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa.

Kada bi radio-sistemi UMTS2100 i LTE800 operatora „Telekom Srbija“ radili istovremeno maksimalnim kapacitetom, ukupna izloženost bi bila manja od 1 (<100 %).

7. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA

Sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljačko-komutacionog centra) nalazi stalna ljudska posada (24 časa dnevno, 365 dana godišnje) sa osnovnim zadatkom nadgledanja ispravnosti rada sistema. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su, na pr. Požar u objektu, prekid u napajanju, nasilno obijanje ormara opreme itd. Na ovaj način, ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema.

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća akcidenta svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih akcidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, investitor je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu;
- u slučaju manjih kvarova bazne stanice koje se nalaze u urbanoj sredini, ekipe Investitora su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju i poprave alarmirane greške i kvarove;
- u slučaju manjih kvarova bazne stanice koje se nalaze ruralnoj sredini, ekipe Investitora su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju i poprave alarmirane greške i kvarove;
- u slučaju da je generisani alarm veći kvar, kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Investitor je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.

U toku eksploatacije bazne stanice sa odgovarajućom opremom **ne može da dođe do havarije**, koja bi povećala elektromagnetno zagađenje životne sredine. Jedine pojave havarije do kojih može da dođe su požar i mehanička oštećenja nosača antena (pad nosača ili antene sa nosača).

Verovatnoća pojave požara je veoma mala, s obzirom da sva ugrađena oprema mora da ima odgovarajući atest kvaliteta, a gromobranska zaštita mora da bude odgovarajuća. U slučaju seizmičkih pomeranja tla takođe može da dođe do pojave požara i u svim ovim situacijama potrebno je delovati prema pravilima protivpožarne zaštite. Prilikom požara dolazi do lokalnog zagađenja okolnog vazduha i okolnog zemljišta. Posledice ovakvog zagađenja se otklanjaju

standardnim pristupima i nisu trajnog karaktera.

Do pada antenskih nosača i antenskih sistema može da dođe usled grešaka pri projektovanju i postavljanju istih, kao i usled prirodnih nepogoda velikih razmera. Verovatnoća nastupa ovakvih situacija je veoma mala, s obzirom da su projekti urađeni prema važećim tehničkim propisima i normativima i **prethodno pregledani i overeni (tehnički prijem objekta BS).**

Posledice mehaničkih oštećenja mogu da budu manje ili veće materijalne štete, a u izuzetnim slučajevima može da dođe i do povređivanja ljudi. S obzirom da je svaka bazna stanica uključena u sistem daljinskog nadzora, osim informacija o radu uređaja, regulišu se i eventualno nastale havarije, tako da je moguće odmah primeniti odgovarajuće mere saniranja posledica.

8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obavezne mere zaštite predviđene zakonskom regulativom:

1. Zaštita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeđuje se:

- pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenergetske opreme, instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača;
- postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja;
- zaštita unutar instalacije se izvodi tako što se, na lokaciji gde će biti instalirane bazne radio stanice, neizolovani delovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smeštaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni;
- zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice rešava se tako što se svi delovi mrežnih ispravljača, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima.

2. Zaštita od indukovnog direktnog dodira rešava se:

- u instalacijama naizmeničnog napona do 1 kV, primenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormara na zajednički uzemljivač objekta.

3. Zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovanih pregrevanjem vodova, preopterećenja ili havarije ispravljačkih uređaja i baterija rešava se:

- ograničavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja, zaštitnim prekidačima;
- predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje;
- izjednačavanjem potencijala u prostoriji bazne stanice;
- ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija;
- adekvatnim provetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozivne gasove). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS.;
- montažom automatskih javljača požara;
- upotrebom ručnih aparata za gašenje požara.

4. Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rešava se:

- povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta;

- primenom antistatik poda;
- povećanjem specifične provodnosti manje provodnih materijala;
- odvođenjem statičkog elektriciteta elektrostatičkom indukcijom.

5. Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rešava se:

- propisanom instalacijom gromobrana i primenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.

6. Zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rešava se:

- napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta. Po isteku životnog veka AKU baterija, investitor je dužan da obezbedi odnošenje i skladištenje AKU baterija na način definisan, Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Službeni glasnik RS“ broj 86/2010)..

7. Opasnosti i štetnosti od posledica nedovoljne osvetljenosti otklanjaju se:

- rešenom instalacijom opšteg osvetljenja, koja obezbeđuje nivo osvetljenja u skladu sa standardom SRPS. U.C9.100. odnosno, preporukama JKO.

8. Zaštita od neopreznog rukovanja rešava se:

- preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uredajima;
- izborom elemenata za određenu namenu;
- obučavanjem i periodičnom proverom znanja servisera o predviđenim merama zaštite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

9. Opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima). Za montažu antena na antenskom nosaču postoji povećan rizik od povređivanja radnika, kao i rizik od povređivanja drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mere:

- Za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na visinama.
- Radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake.
- Radnici koji vrše montažu antena opremaju se odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost: odgovarajuća užad i veznici, zaštitni pojasevi, odgovarajuća odeća i obuća itd.
- Odgovarajuća zaštitna odeća je bitna za vreme hladnoće.
- Svi uredaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni.
- Za vreme rada na antenskom stubu, sve osobe u oblasti radova moraju nositi šlemove.

10. Zaštita od mehaničkih oštećenja rešava se:

- pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i primenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormara.

11. Zaštita od opasnosti prodora prašine, vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbeđuje se:

- dobrim zaptivanjem prozora i otvora prostorije sa uređajima ili krićenje uređaja za spoljnu upotrebu;
- pravilno odabranom mehaničkom zaštitom.

12. Zaštita od hemijskog zagađenja životne sredine

Ukoliko proizvod sadrži BeO, to je jasno naznačeno na jedinici koja sadrži BeO, nalepnicom

sa znakom.

Komponente koje sadrže BeO moraju da budu ručno postavljene i uklonjene pre nego što budu uništene po isteku svog veka trajanja.

BS koja će se ovde koristiti **ne sadrže Berilijum oksid (BeO)**.

Sve gore navedene predviđene mere zaštite moraju da budu ispoštovane u celosti od strane investitora, "Telekom Srbija".

Sve gore navedene predviđene mere zaštite moraju da budu ispoštovane u celosti od strane investitora, "Telekom Srbija".

Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa:

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća udesa svodi se na najmanju moguću meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprečavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mere zaštite:

- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, Nosilac projekta je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe Nosilaca projekta su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe Nosilaca projekta su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) Nosilac projekta je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada. U slučaju požara zove vatrogasnu jedinicu na telefon 193.
- Odgovorno lice u slučaju udesa **Željka Vinčić (ID 26135) "Telekom Srbija"**. Sprovodi sanaciju objekta u slučaju udesa.

Mere u slučaju udesa preduzima operator "Telekom Srbija" i to:

- Izlazak stručne ekipe operatora "Telekom Srbija" za analizu i ispitivanje oštećenja građevinskog objekta BS.
- Monteri "Telekoma Srbije" – demontiraju i rasčišćavaju izgorele ili oštećene delove BS, odnosno metalne konstrukcije antenskih nosača i odvoze u centralni magazin.

U koliko dođe do oštećenja objekata ili materijalnih dobara u slučaju pada stuba i dr., "Telekom Srbija" je u obavezi da nadoknadi nastalu štetu trećim licima.

Opšte obaveze:

1. Obaveze izvođača radova:

- obuka radnika za rad na visini;
- da napravi sledeće pismene instrukcije o merama bezbednosti na radu: Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Program obuke iz oblasti zaštite na radu i Pravilnik o proveru, ispitivanju, merenju i održavanju alata.

2. Obaveze investitora:

- Obučavanje servisera iz oblasti bezbednosti na radu;
- Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije;

Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima propisnim zakonom.

Mere tokom izvođenja građevinskih radova:

S obzirom na tip i karakteristike objekta koji se gradi, posebno se moraju primenjivati sledeće mere zaštite:

- Ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalazište ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven.
- Ako se u toku izvođenja građevinskih radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog tipa i mineraloško-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstva prirodnog spomenika, izvođač radova dužan je da o tome, bez odlaganja, obavesti organizaciju za zaštitu prirode i da preduzme mere da se do dolaska ovlašćenog lica prirodno dobro ne ošteti ili uništi i da se čuva na mestu i u položaju u kome je nađeno.
- Pre instalacije uređaja bazne stanice i/ili antenskog sistema mora se obavezno proveriti stabilnost objekta, odnosno dela objekta.
- S obzirom da se antenski sistem bazne stanice instalira na stubu koji polazi od tla, treba da se postavi ograda oko bazne stanice i antenskog stuba. Na ogradi će se postaviti table na kojima će biti ispisano upozorenje da se ne sme prilaziti antenskom stubu.
- Antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja, kao ni sami uređaji. To se može postići izborom optimalne visine antene, kao i pravilnim izborom pozicije antenskog sistema. Na našim prostorima, kod komercijalnih TV prijemnika, ponekad se upotrebljavaju antenski pojačavači koji ne zadovoljavaju osnovne norme kvaliteta što može dovesti do smetnji u prijemu. U ovim slučajevima, problem se može prevazići zakretanjem antene TV prijemnika, upotrebom filtra nepropusnika opsega za GSM opseg ili upotrebom kvalitetnijeg antenskog pojačavača.

Otpadne materije koje se jave tokom izgradnje objekata, baznih stanica, pristupnih puteva, dovođenja električne energije i slično moraju se ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Mere tokom redovnog rada:

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti izgrađenog objekta, u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite:

- Posle puštanja proširene BS bazne stanice obavezno se vrši merenja nivoa elektromagnetnog polja u tačkama gde se očekuje najače polje. Izveštaj o merenju se dostavlja inspekciji.
- Pre rekonstrukcije proverena je stabilnost objekta, odnosno dela objekta na kome se nalazi antenski sistem i BS.
- Bazna stanica je zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa zaštitnom ogradom i tablom sa natpisom zabrana pristupa neovlašćenim licima.
- Zabranjene su bilo kakve aktivnosti na antenskom sistemu bazne stanice (napr. Usmeravanje antene), sve dok se ne isključi napajanje bazne stanice. Pravo pristupa i održavanja bazne stanice i antenskog sistema imaju samo radnici ovlašćeni od strane "Telekom Srbija", koji su obučeni za poslove održavanja i upoznati sa činjenicom da nikakve aktivnosti ne mogu da se obavljaju na antenskom sistemu, pre nego što se isključi napajanje bazne stanice.
- S obzirom da se oko lokacije buduće bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi,

uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu se utvrđuje merenjima karakteristika elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi, pre i posle rekonstrukcije i proširenja. U koliko se završnim merenje (posle modifikacije) ustanovi da BS spada u objekte od posebnog interesa, to znači da će se kontrolno merenje i izveštaj merenje raditi svake 2 godine i dostavljati inspekciji.

- Investitor je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu predviđeno ovom Studijom.

- Investitor se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. Investitor se obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno, 365 dana godišnje.

- Zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlašćenim licima; pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Kontrolisana zona:

Kontrolisana (nadzirana) zona je antenski stub na kome će biti postavljen antenski sistem i bazna stanica. Obeleženi prostor oko izvora nejonizujućeg zračenja u kome je najveći intenzitet EMP i koji je dostupan samo zaposlenim licima ili licima koja nadgledaju njegovo korišćenje. Pristup kontrolisanoj zoni se ograničava postavkom table sa natpisom o zabrani pristupa neovlašćenim licima. Pravo pristupa antenskom sistemu kao i samoj baznoj stanici mogu imati samo lica ovlašćena od strane operatora za poslove održavanja koja su upoznata sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Za predmetnu baznu stanicu kontrolisana zona je antenski stub na kome su postavljeni nosači i antenski sistem. Prikaz polja u kontrolisanoj zoni dat je u poglavlju 6.8 na Slikama 6.4 ÷ 6.7.

9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Prikaz stanja životne sredine za vreme funkcionisanja projekta na lokacijama gde se očekuje uticaj na životnu sredinu:

Postojeće opterećenje životne sredine utvrđeno merenjem nivoa nejonizirajućeg zračenja u zoni povećane osetljivosti – buduće BS:

Najveća trenutna izloženost zatečenom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom opsegu frekvencija 27 MHz ÷ 3 GHz izmerena je na mernom mestu T04 i iznosi 0,000441 (znatno manje od 1).

Najveća izmerena izloženost trenutnom EMP koje potiče od svih izvora u širokopojasnom frekventnom opsegu 27 MHz ÷ 3 GHz (Tabela 5.1) znatno je manja od 1, što je saglasno kriterijumima iz Pravilnika [P1].

Rezultati uskopojsnog (frekvencijski selektivnog) merenja trenutnih vrednosti EMP u predajnim frekventnim opsezima radio-sistema baznih stanica mobilnih operatora u okruženju (Tabela 5.2) ukazuju da jačina električnog polja ni na jednom mernom mestu ne prelazi 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa.

Parametre na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu:

Pravilnikom o granicama izloženosti nejonizujućim zračenjima, Službeni glasnik RS br. 104/2009, propisane su granice izloženosti, odnosno bazična ograničenja i referentni granični nivoi izloženosti stanovništva nejonizujućem zračenju, u zonama povećane osetljivosti (područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno, škole, domovi, predškolske ustanove, porodilišta, bolnice, turistički objekti, dečija igrališta, površine neizgrađenih parcela namenjenih, prema urbanističkom planu, za navedene namene, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.) Bazična ograničenja izloženosti stanovništva nejonizujućim zračenjima, u opsegu od 0 Hz do 300 GHz, jesu ograničenja koja su zasnovana neposredno na utvrđenim zdravstvenim efektima i biološkim pokazateljima, dok referentni granični nivoi služe za praktičnu procenu izloženosti, kako bi se odredilo da li postoji verovatnoća da bazična ograničenja budu prekoračena. U Glavi 6, Tabeli 6.2. prikazane su granične vrednosti intenziteta električnog polja, intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja od 6 minuta).

U skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, Službeni glasnik RS br. 104/09, obavezno je izvršiti prvo merenje nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice od strane lica akreditovanog za poslove ispitivanja, i to nakon izgradnje, odnosno postavljanja objekata koji sadrži izvor nejonizujućeg zračenja, a pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole. Za potrebe prvog ispitivanja korisnik može izvor elektromagnetnog polja pustiti u probni rad u periodu ne dužem od 30 dana ili za telekomunikacione objekte može merenje izvršiti u toku tehničkog pregleda. Rezultati merenja dostavljaju se nadležnim institucijama.

Na osnovu člana 2. stava 1. tala2. i 3. Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, prvo ispitivanje jeste merenje nejonizujućeg zračenja oko izvora u toku započinjanja rada izvora pre korišćenja ili posle rekonstrukcije izvora nejonizujućeg zračenja, dok se periodično ispitivanje odnosi na merenje nejonizujućeg zračenja oko izvora koji se sprovodi u propisanom periodu.

Na osnovu člana 11. stava 1. navedenog Pravilnika [10], izvor nejonizujućeg zračenja neće se smatrati izvorom od posebnog interesa, ako se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja, utvrdi utvrdi nivo polja manji od 10 % propisanih graničnih vrednosti i korisnik neće vršiti periodična ispitivanja. U slučaju rekonstrukcije izvora iz stava 1. ovog člana korisnik obezbeđuje ispitivanja u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika. U konkretnom slučaju, izvor elektromagnetnog zračenja jeste izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, u koliko su vrednosti dobijene merenjem elektromagnetnog polja, jednake ili veće od 10 % propisanih graničnih vrednosti za datu frekvenciju. Nadležni organ za obavljanje tehničkog pregleda, odnosno za izdavanje dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole, može pustiti u rad izvor ukoliko je merenjem utvrđeno da nivo elektromagnetnog polja ne prekoračuje propisane granične vrednosti i da izgrađeni, odnosno postavljeni objekat neće svojim radom ugrožavati životnu sredinu.

Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara:

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11 i posebnim zakonima, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obezbeđuju kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine – monitoring. Monitoring se vrši sistematskim praćenjem vrednosti indikatora, odnosno praćenjem negativnih uticaja na životnu sredinu, stanja životne sredine, mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju smanjenja negativnih uticaja i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine. Monitoring može da obavlja i ovlašćena organizacija ako ispunjava uslove u pogledu kadrova,

opreme, prostora, akreditacije za merenje datog parametra i SRPS-ISO standarda u oblasti uzorkovanja, merenja, analiza i pouzdanosti podataka, u skladu sa zakonom. Vlada utvrđuje kriterijume za određivanje broja i rasporeda mernih mesta, mrežu mernih mesta, obim i učestalost merenja, klasifikaciju pojava koje se prate, metodologiju rada i indikatore zagađenja životne sredine i njihovog praćenja, rokove i način dostavljanja podataka, na osnovu posebnih zakona.

Vlada donosi Program sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini za period od dve godine.

Ako se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja utvrdi nivo elektromagnetnog polja veći od 10 % propisanih graničnih vrednosti, korisnik izvora, obezbeđuje periodična ispitivanja jednom svake druge godine. Rezultati merenja dostavljaju se:

1. Inspekciji za poslove zaštite životne sredine nadležne gradske uprave;
2. Agenciji za zaštitu životne sredine;

Ako se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja utvrdi nivo elektromagnetnog polja manji od 10 % propisanih graničnih vrednosti, korisnik izvora nije dužan da vrši periodična ispitivanja.

Međutim, ukoliko se periodičnim ispitivanjem, sistematskim ispitivanjem ili merenjem izvršenim po nalogu inspektora za zaštitu životne sredine, utvrdi da je u okolini jednog ili više izvora izmereni nivo elektromagnetnog polja iznad propisanih graničnih vrednosti, nadležni organ će naložiti ograničenje u pogledu upotrebe, rekonstrukciju ili isključenje bazne stanice do zadovoljavanja propisanih graničnih vrednosti. Rekonstrukcija se obavlja tehnički i operativno izvedenim merama u roku od najviše godinu dana od dana kada je naložena rekonstrukcija bazne stanice (Pravilnik o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, Službeni glasnik RS br. 104/2009).

U okviru periodičnog održavanja buduće bazne stanice (na svakih 6 meseci) treba obaviti proveru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema.

Prilikom izbora tačaka u kojima se vršiti merenja, potrebno je da se prate rezultati ove Studije, odnosno, da se posebno izmere vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja u tačkama u kojima su izračunate najveće vrednosti polja. Najveće polje je prikazano crvenom bojom na slikama.

Merenje BS se vrši na objektima, u pravcu antena, sektora S1, S2 i S3.

11. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI

Prilikom izrade ove Studije nije bilo tehničkih nedostataka, problema po pitanju odgovarajućih stručnih znanja i veština.

12. USKLAĐENOST REZULTATA PRORAČUNA I MERENJA SA PROPISIMA

U cilju utvrđivanja opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni buduće radio-bazne stanice mobilne telefonije „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ izmeren je nivo postojećeg EMZ u opsezima frekvencija projektovanih radio-sistema UMTS2100 i LTE800, a potom i proračunom simuliran najgori mogući slučaj, kada bi svi radio-sistemi predmetne bazne stanice radili maksimalnim kapacitetom. U lokalnoj zoni (krug poluprečnika 300 m) uočene su i merenjem registrovane i druge bazne stanice koje su uzete u obzir pri proračunu zbog kumulativnih efekata.

U skladu sa Pravilnikom [8], referentni granični nivoi se odnose isključivo na zone povećane osetljivosti izvan kontrolisanih (nadziranih) oblasti.

U skladu sa Pravilnikom [10], nakon postavljanja ili rekonstrukcije izvora nejonizujućeg zračenja, a pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole, vrši se prvo ispitivanje, odnosno merenje nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora. Ovo ispitivanje se obavlja merenjem kontrolnih kanala na baznoj stanici koji su, bez obzira na saobraćaj, stalno aktivni i sadrže podatke o konfiguraciji predajnika. Izmerena jačina električnog polja kontrolnih kanala se ekstrapolira podacima o konfiguraciji, čime se simulira „najgori slučaj“, da bazna stanica radi pod maksimalnim opterećenjem.

Ako je Izveštajem o prvom ispitivanju zračenja izvora nejonizujućeg zračenja pod maksimalnim opterećenjem utvrđeno da bar u jednoj od mernih tačaka u zoni povećane osetljivosti elektromagnetno polje prelazi 10 % odgovarajuće referentne granične vrednosti, odnosno da je izvor nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, korisnik je dužan da vrši periodična merenja na svake dve godine. Ukoliko se u toku prvog ili periodičnog ispitivanja utvrdi nivo elektromagnetnog polja manji od 10 % propisanih graničnih vrednosti, korisnik neće vršiti periodična ispitivanja. Nivo 10 % referentne granične vrednosti ne predstavlja novouspo-stavljenu graničnu vrednost za zonu povećane osetljivosti, već meru praćenja stanja životne sredine u okolini izvora od posebnog interesa.

Poređenje ekstrapoliranih vrednosti rezultata merenja i proračuna projektovanih radio-sistema sa referentnim graničnim nivoima koje propisuje Pravilnik [P1] može se zaključiti:

1. Kada bi radio-sistemi UMTS2100 i LTE800 operatora „Telekom Srbija“ radili istovremeno maksimalnim kapacitetom, proračunata izloženost ukupnom elektromagnetnom polju u zoni povećane osetljivosti nigde ne bi prelazila referentnu graničnu vrednost.

2. U zoni povećane osetljivosti na nivou 1,5 m od podnožja radio-bazne stanice proračunate jačine električnog polja bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ za opsege frekvencija radio-sistema UMTS2100 i LTE800 ne prelaze 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa i granične vrednosti.

3. U zoni povećane osetljivosti na najizloženijim spratovima proračunata jačina električnog polja koje potiče od bazne stanice „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ za opsege frekvencija radio-sistema UMTS2100 i LTE800 ne prelaze 10 % odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa, a ni granične nivoa.

Iz prethodnog proizilazi da bazna stanica „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ prema proračunu ne bi trebalo da ugrožava životnu sredinu, u skladu sa normama iz Pravilnika [P1].

U skladu sa normama iz Pravilnika [P2], prema proračunu, bazna stanica „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ operatora „Telekom Srbija“ sa projektovanim radio-sistemima UMTS2100 i LTE800 ne prelazi 10 % referentnog graničnog nivoa, što treba potvrditi nakon instalacije i puštanja u rad.

12.1 ZAKLJUČAK

Proračunate vrednosti elektromagnetnog polja ukazuje na to da BS "SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR" ne prelazi 10 %, odgovarajućeg referentnog graničnog nivoa, a takvi izvori ne podležu primeni posebnih mera zaštite i kontrole, koje su regulisane zakonskom regulativom.

Na osnovu sprovedene Studije o proceni uticaja bazne stanice "SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR" na životnu sredinu i tehničke uređaje, može se zaključiti da u ograničenom prostoru dolazi do pojave elektromagnetne emisije od bazne stanice koja je ispod graničnih vrednosti. Na osnovu proračunatog nivoa elektromagnetne emisije može se zaključiti da su vrednosti polja ispod graničnih vrednosti i da svojim radom neće ugroziti životnu sredinu, iz obaveznu primenjivati posebne mere zaštite.

Prilikom izbora tačaka u kojima će se vršiti merenje BS, potrebno je da se prate rezultati ove Studije, odnosno, da se posebno izmere vrednosti intenziteta vektora jačine električnog polja u tačkama u kojima su izračunate najveće vrednosti polja.

13. USLOVI I SAGLASNOSTI DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM

Uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom su dati rešenjima navedenim u prilogima:

- Rešenje o potrebnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, Republika Srbija-AP Vojvodina, Gradska uprava, Grad Sombor, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, br. 501-162/2020 –XI od datuma 22.09.2020.godine;
- Lokacijski uslovi , Republika Srbija-AP Vojvodina, Gradska uprava, Grad Sombor, Odeljenje za prostorno planiranje , urbanizam i građevinarstvo, br.353-198/1/2019-V od datuma 24.06.2020.godine;
- Uslovi za izgradnju, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije br: 4/3-09-0113/2020-0002, od datuma 16.06.2020.
- Obaveštenje o merama zaštite od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije u Somboru, 09.28 broj 217-8625/20-1, od datuma 15.06.2020.
- Uslovi za projektovanje i priključenje, EPS distribucija, Ogranak Elektrodistribucija Sombor, br 8A.1.1.0.-D.07.07.-160418-20, od datuma 12.06.2020.

**14. LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI STUDIJE I
ODGOVORNO LICE**

SARADNICI

Aleksandar Nikolić, mast. inž. zžs. _____

Igor Todorčić, el. tehničar. _____

OVLAŠĆENA
LICA

Javorka Nikolić, dipl. inž. znr. _____

mr Ružica Cvetković, dipl. inž. tehn. _____

ODGOVORNO
LICE

Aleksandar Pavkov, dipl. el. Inž. _____

M.P.

Generalni direktor
mr Zoran Nikolić dipl. inž. znr.

DATUM
IZRADE

Novi Sad, 30.10.2020. godine

PRILOZI

- Rešenje o potrebnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, Republika Srbija-AP Vojvodina, Gradska uprava, Grad Sombor, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, br. 501-162/2020 –XI od datuma 22.09.2020.godine;
- Lokacijski uslovi , Republika Srbija-AP Vojvodina, Gradska uprava, Grad Sombor, Odeljenje za prostorno planiranje , urbanizam i građevinarstvo, br.353-198/1/2019-V od datuma 24.06.2020.godine;
- Uslovi za izgradnju, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije br: 4/3-09-0113/2020-0002, od datuma 16.06.2020.
- Obaveštenje o merama zaštite od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije u Somboru, 09.28 broj 217-8625/20-1, od datuma 15.06.2020.
- Uslovi za projektovanje i priključenje, EPS distribucija, Ogranak Elektrodistribucija Sombor, br 8A.1.1.0.-D.07.07.-160418-20, od datuma 12.06.2020.
- IR-02, KODAR ENERGIJOMONTAŽA: IDEJNO REŠENJE, OSNOVA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
- IR-03, KODAR ENERGIJOMONTAŽA: IDEJNO REŠENJE, IZGLED A-A - NOVOPROJEKTOVANO STANJE
- Izveštaj o ispitivanju nivoa izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima BS „SOU73, SOO73 SOMBOR OBZIR“ broj 0605/20-120 L ND. Izdala Laboratorija Instituta Vatrogas 07.05.2020.

REFERENCE: poglavlje 6.4

- ¹ WHO (2014-10) <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/> (Pamflet N°193 ažuriran oktobra 2014)
- ² [SCENIHR: *Final opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields* http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenih_r_o_041.pdf]
- ³ [IARC press release No 208: *IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans*, 31.05.2011 http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf] i [IARC: *Agents Classified by The IARC Monographs, Volumes 1–114*, http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/List_of_Classifications_Vol1-114.pdf]
- ⁴ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). *Statement on the "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)"*, 2009.
- ⁵ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). *IEEE standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz*, IEEE Std C95.1, 2005.